

T7.165 S



Modell

T7.165 S

Armlehne		Classic
New Holland Motor*		FPT Industrial NEF
Anzahl Zylinder / Aufladung / Ventile		6 / T / 4
Abgasstufe		Tier 4B / Stufe 4
ECOBlue™ HI-eSCR System (Selective Catalytic Reduction)		●
Max. Leistung - ISO TR14396 - ECE R120	[kW (PS)]	121 (165)
Nennleistung - ISO TR14396 - ECE R120	[kW (PS)]	110 (150)
Nenn Drehzahl	[U/min]	2200
Max. Drehmoment - ISO TR14396	[Nm]	700 bei 1500 U/min
Drehmomentanstieg	(%)	46
Volumen Kraftstofftank / Optional	[Liter]	270 / 330
Volumen AdBlue Tank	[Liter]	48
Wartungsintervall	[Stunden]	600
Range Command™ Getriebe		
Range Command™ Teillastschaltgetriebe (40 km/h)		○
Anzahl der Gänge / Kriechgänge	[VxR]	18x6 / 28x12
Range Command™ Teillastschaltgetriebe (40 km/h ECO)		●
Anzahl der Gänge / Kriechgänge	[VxR]	19x6 / 29x12
Achsen		
Allrad Vorderachse		●
Terraglide™ gefederte Vorderachse		○
SuperSteer™ Vorderachse		○
Hydraulik		
Closed Centre Load Sensing (CCLS)		●
Range Command - Ölförderleistung	[l/min]	113
Max. Anzahl Hecksteuergeräte		4
Heckkraftheber		
Max. Hubkraft an Kupplungspunkten	[kg]	8257
Durchgehende Hubkraft (610 mm hinter Kupplungspunkten)	[kg]	6616
Hubkraft des Fronthubwerks an Kupplungspunkten (durchgehend)	[kg]	3568
Frontlader Vorrüstung		○
Zapfwelle		
Soft-Start-Automatik		●
Motordrehzahl bei: 540 / 1000	[U/min]	1969 / 1924
540 / 540E / 1000	[U/min]	1969 / 1546 / 1893
540E / 1000 / 1000E	[U/min]	1592 / 1893 / 1621
Frontzapfwelle		○
Kabine		
Vier Pfosten 360° Horizon™ Kabine mit FOPS - OECD Code 10 Stufe 1		●
Flachdach / Hochdach		○ / ○
TopView Fenster		○
Standard Halogenbeleuchtung		●
Optional 12 LED Lichter (Nur bei Hochdach)		○
Komfortsitz mit Sicherheitsgurt		●
Beifahrersitz mit Sicherheitsgurt		●
Klimaanlage		●
Comfort Ride™ Kabinenfederung		○
Vorgewende-Management (HTS)		●
IntelliView™ IV Farbmonitor mit ISO 11783 Steckverbinder		○
IntelliSteer® Vorrüstung (Nur bei Hochdach)		○
ISOBUS Class II		○
Kabinengeräuschpegel - 77 / 311EEC	dB(A)	70
Gewichte (Range Command)		
Min. ohne Ballastierung / Versandgewicht		
Standard Vorderachse	[kg]	6400
Terraglide™ gefederte Vorderachse	[kg]	6700
Max. zulässiges Gewicht bei 40 km/h (Klasse 4)	[kg]	10500

● serienmäßig ○ auf Wunsch * Entwickelt von FPT Industrial



www.newholland.com/de
www.newholland.com/at



Wenn Sie an weiteren Details interessiert sind, wenden Sie sich bitte an Ihren New Holland Händler!
Der Anruf ist aus dem Festnetz und den meisten deutschen und österreichischen Mobilfunknetzen gebührenfrei.