

SU PARAGRUBBER



SU Paragrubber.

Der Tiefenlockerer SU PARAGRUBBER von New Holland besteht aus einem geraden Schwerlastrahmen mit 6 speziell angewinkelten Zinken und Punkten von 60 mm sowie anpassbaren Brechplatten zur Anpassung an den Bodenaushub. Mit einer Arbeitsbreite von 3 m und einer Arbeitstiefe von 50 cm zeichnet sich der SU Paragrubber dadurch aus, dass er dank seines speziellen Zinkenprofils den Boden auf der gesamten Arbeitsbreite mit sehr geringen Bodenstörungen lockern und anheben kann.

Darüber hinaus ermöglicht der serienmäßige Heck-Dreipunktbau, den Tiefenlockerer mit einer Kreiselegge zu kombinieren; dadurch können die Stoppeln in den Boden eingearbeitet werden und im gleichen Arbeitsgang die Tiefenlockerung und die Einsaat durchgeführt werden.



Schwerlastrahmen mit 6 speziell angewinkelten Zinken mit schnell und einfach auswechselbaren Punkten.



Kompaktrahmen und serienmäßiger Dreipunktbau zum Befestigen von heckmontierten PTO-Anbaugeräten.



Die serienmäßigen Stützen ermöglichen den einfachen und sicheren An- und Abbau des SU Paragrubber.

Typ	SU Paragrubber	
Arbeitsbreite	[cm]	300
Transportbreite	[cm]	300
Anzahl von Zinken		6
Maximale Arbeitstiefe	[cm]	50
Hubwerkgröße		Kat. 3
Zinkenabstand	[mm]	460 Mitte/499 außen
Min. Leistungsbedarf	[kW (PS)]	80 (110)
Max. Leistungsbedarf	[kW (PS)]	135 (180)
Gewicht	[kg]	1080
Serienausstattung		Heck-Dreipunktbau Kat. 3 Stütze



www.newholland.com/de
www.newholland.com/at



Wenn Sie an weiteren Details interessiert sind, wenden Sie sich bitte an Ihren New Holland Händler!

Der Anruf ist aus dem Festnetz und den meisten deutschen und österreichischen Mobilfunknetzen gebührenfrei.