

Modèles		E12D	E14D	E17D	E18D	E19D	E20D	E22D	E25D	E28D	E35D	E50D	E55D	E60D	E65D	E15X	E25X
Puissance nominale max.	(kW/ch)	8,8/11,8		12/16,3		13,7/18,6	13,7/18,6	15,4/20,9	13,7/18,6	18,2/24,7	18,2/24,7	44/59,8		44,3/60,2		11,0/15,0	DISPONIBLE PROCHAINEMENT
Poids en ordre de marche avec toit/cabine ISO 6016	(kg)	1 330*/-	1 385*/-	1 690/1 800	1 830/1 940	1 880/1 990	2 010/2 120	2 220/2 320	2 580/2 710	3 020/3 150	-/3 400	-/4 950	-/5 400	-/5 970	-/6 520	1 420*/-	
Largeur maximum	(mm)	790 - 1 050		990 - 1 250	990 - 1 300				1 500	1 550	1 580	1 900		1 980		790 - 1 050	
Hauteur totale	(mm)	2 300		2 370				2 395	2 527	2 530		2 570		2 550		2 300	
Rayon de braquage arrière	(mm)	525	565	650			715	950	750	770	790	950	1 050	1 000	1 100	710	
Profondeur de fouille max. bras std/en opt	(mm)	1 860/1 980	2 045/2 175	2 020/2 220	2 280/2 480	2 280/2 480	2 560/2 760	2 560/2 760	2 700/2 900	2 650/2 850	2 870/3 070	3 330/3 580	3 490/3 740	3 850/4 100	3 950/4 200	2 045/2 175	
Hauteur de déversement max. bras std/en opt	(mm)	2 130/2 215	2 290/2 380	2 340/2 460	2 580/2 700	2 580/2 700	3 370/3 550	2 650/2 760	3 330/3 460	3 100/3 220	3 110/3 230	3 920/4 080	5 030/5 270	4 090/4 240	5 280/5 510	2 290/2 380	

– Non disponible * avec arceau de sécurité et FOPS 1 toit ISO 6016