



NUOVO T4FNV ROPS



ANDARE OLTRE È LA NOSTRA SPECIALITÀ

let's get it done.

TRA I VOSTRI FILARI C'È SPAZIO SOLO PER NEW HOLLAND.

Solo New Holland può offrirvi una così vasta scelta di trattori gommati e cingolati, vendemmiatrici, raccogli-olive e mini escavatori, tutte macchine appositamente progettate e sviluppate per adattarsi a lavorare efficacemente tra qualsiasi tipo di filare, con larghezze di lavoro da appena 1,06 m fino a 2,5 m. Ma le dimensioni non spiegano tutto. Ogni prodotto New Holland è dotato delle giuste caratteristiche per fare il suo lavoro: motori potenti, efficienti ed ecologici, modelli con cabine super confortevoli e strutture ROPS ad altezza ridotta oltre alla perfetta combinazione di assali e idraulica per gestire facilmente qualsiasi tipo di attrezzo.

T4F IN VERSIONE CON PROFILO SUPER RIBASSATO

Il T4F con ROPS è ora disponibile in una versione ribassata per i sistemi di coltivazione a pergola. A richiesta è disponibile un nuovo assale anteriore standard che riduce l'altezza da terra del cofano motore.

Posteriormente, una nuova piattaforma ribassata (solo con pneumatici da 20 e 24 pollici) consente all'operatore di entrare nei vigneti a pergola e nei frutteti più bassi.



SISTEMA LIFT-O-MATIC™ PLUS: RAPIDITÀ E PRECISIONE

Questo sistema di controllo meccanico del sollevatore idraulico, premiato dagli esperti, permette di sollevare o abbassare il sollevatore posteriore durante le svolte a fine campo, mantenendo inalterate le impostazioni della posizione e dello sforzo. Se, dopo aver spinto o tirato la leva, l'operatore la rilascia, l'attrezzo si bloccherà immediatamente all'altezza corrispondente alla posizione effettiva. Per ulteriori regolazioni, è sufficiente spingere o tirare di nuovo la pratica leva.

Assale anteriore standard per ridurre l'altezza da terra del cofano motore.
Gruppo sollevatore/PdP anteriore a richiesta



ROPS ABBATTIBILE

I modelli con piattaforma hanno un telaio ROPS abbattibile anteriormente per passare agevolmente tra la vegetazione pendente o accedere in edifici dal soffitto basso. Il nuovo tipo di girofaro ripiegabile consente un passaggio agevole e rapido quando necessario.



NUOVO GRUPPO PDP E SOLLEVATORE ANTERIORE

Compatibile con tutti i nuovi modelli di trattori T4F/N/V, il nuovo sollevatore anteriore a richiesta ha una capacità di sollevamento sino a 2.130 kg. Compatibile con l'assale anteriore SuperSteer™, il sollevatore anteriore è disponibile con o senza la Pdp anteriore con presa diretta del moto.



Altezza minima da terra
del cofano motore 135 cm

Altezza minima da terra
del parafango 116,5 cm

Larghezza minima
totale 147 cm



SUPERSTEER™ L'ANGOLO DI STERZATA PIÙ STRETTO

Oltre all'angolo di sterzata standard di 55°, il sistema SuperSteer™ fa ruotare l'assale stesso in modo da ottenere un angolo fino a 76°. Con SuperSteer™ si ottiene anche molto più di una semplice svolta stretta e precisa: l'attrezzatura portata anteriore torna in posizione di lavoro più rapidamente e il passo maggiorato trasferisce più peso sulla parte anteriore del trattore. Questo riduce la quantità di zavorra anteriore necessaria quando si lavora con attrezzi posteriori pesanti.

Altezza minima della piattaforma
da terra 53 cm

Altezza minima del sedile
da terra 73,5 cm

MODELLI	T4.80				T4.90				T4.100				T4.110				T4.120			
	V	N	F	Bassotto	V	N	F	Bassotto	V	N	F	Bassotto	V	N	F	Bassotto	V	N	F	Bassotto
Motore New Holland*	F34				F36				F36				F36				F36			
N. di cilindri / Capacità (cm³) / Valvole / Livello di emissioni	4 / 3.400 / 2 / Stage V				4 / 3.600 / 4 / Stage V				4 / 3.600 / 4 / Stage V				4 / 3.600 / 4 / Stage V				4 / 3.600 / 4 / Stage V			
Potenza nominale del motore ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV)	55/75				63/86				73/99				81/110				88/120			
Potenza massima @ 1.900 giri/min (kW/CV)	55/76				63/87				73/100				81/111				88/121			
Regime nominale motore (giri/min)	2.300				2.300				2.300				2.300				2.300			
Max. coppia ISO TR14396 (Nm)	320 @ 1.300 giri/min				351 @ 1.300 giri/min				407 @ 1.300 giri/min				490 @ 1.300 giri/min				518 @ 1.300 giri/min			
Riserva di coppia (%)	40				34				34				46				42			
Scarico orizzontale	●				●				●				●				●			
Capacità serbatoio combustibile (4RM / SuperSteer™) (L)	58 / -	73 / 57	81 / 65	64 o 73 / -	58 / -	73 / 57	81 / 65	64 o 73 / -	58 / -	73 / 57	81 / 65	64 o 73 / -	58 / -	73 / 57	81 / 65	64 o 73 / -	58 / -	73 / 57	81 / 65	64 o 73 / -
Capacità serbatoio AdBlue (L)	-				11				11				11				11			
Alternatore (A)	120				120				120				120				120			
Frequenza di manutenzione (ore)	600				600				600				600				600			
Trasmissione																				
Bloccaggio differenziale elettroidraulico	●				●				●				●				●			
Shuttle Command™ 16x16 (40 km/h)	●				●				●				●				●			
Velocità min. (senza superriduttore) (km/h)	0,7				0,7				0,7				0,7				0,7			
Shuttle Command™ 28x16 (40 km/h) [superriduttore optional]	○				○				○				○				○			
Velocità min. (con superriduttore) (km/h)	0,17				0,17				0,17				0,17				0,17			
Split Command™ 32x16 (40 km/h)	○				○				○				○				○			
Velocità min. (senza superriduttore) (km/h)	0,7				0,7				0,7				0,7				0,7			
Powershuttle 16x16 (40 km/h)	○				○				○				○				○			
Velocità min. (senza superriduttore) (km/h)	0,7				0,7				0,7				0,7				0,7			
Dual Command™ 32x16 (40 km/h)	○				○				○				○				○			
Velocità min. (senza superriduttore) (km/h)	0,7				0,7				0,7				0,7				0,7			
Dual Command™ 44x16 (40 km/h) [superriduttore optional]	○				○				○				○				○			
Velocità min. (con superriduttore) (km/h)	0,17				0,17				0,17				0,17				0,17			
Power Clutch (solo con Dual Command™)	○				○				○				○				○			
Park Lock	○				○				○				○				○			
Freno rimorchio idraulico TMR	○				○				○				○				○			
Assale anteriore																				
Assale anteriore 4RM	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	-
Assale anteriore 4RM per modello Bassotto	-	-	-	● / -	-	-	-	● / -	-	-	-	● / -	-	-	-	● / -	-	-	-	● / -
Assale anteriore SuperSteer™ 4RM	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	○
Auto 4RM e bloccaggio del differenziale per trasmissioni PS / SuperSteer™	○ / -	○ / -	○ / -	● / -	○ / -	● / ○	● / ○	● / -	○ / -	● / ○	● / ○	● / -	○ / -	● / ○	● / ○	● / -	○ / -	● / ○	● / ○	● / -
Impianto idraulico																				
Portata pompa standard + pompa servizi (L/min)	64 + 36				64 + 36				64 + 36				64 + 36				64 + 36			
Portata pompa MegaFlow™ + pompa servizi (L/min)	82 + 36				82 + 36				82 + 36				82 + 36				82 + 36			
Controllo meccanico dello sforzo (MDC)	●				●				●				●				●			
Sistema Lift-O-Matic™	●				●				●				●				●			
Capacità max. di sollevamento alle rotelle in orizzontale (kg)	2.350	2.519	2.519	2.519	2.350	2.519	2.519	2.519	2.350	2.519	2.519	2.519	2.350	2.519	2.519	2.519	2.350	2.519	2.519	2.519
Numero massimo dei distributori ausiliari (posteriori / centrali)	3+2 / 2				3+2 / 2				3+2 / 2				3+2 / 2				3+2 / 2			
Power Beyond	○				○				○				○				○			
Sollevatore anteriore e PTO 1.000 giri/min elettroidraulica in bagno d'olio	○				○				○				○				○			
Capacità massima sollevatore anteriore alle rotelle (kg)	1.500				1.500				1.500				1.500				1.500			
PdP																				
540 / 540E	●				●				●				●				●			
540 / 540E / 1.000 con sincronizzata	○				○				○				○				○			
Inserimento a comando servoassistito / elettroidraulico	● / ○				● / ○				● / ○				● / ○				● / ○			
Posto guida																				
Struttura ROPS assistita	●				●				●				●				●			
Dimensioni e pesi																				
Larghezza min. fuori tutto** (mm)	1.175	1.335	1.465	1.465	1.175	1.335	1.465	1.465	1.175	1.335	1.465	1.465	1.175	1.335	1.465	1.465	1.175	1.335	1.465	1.465
Altezza cofano/parafango posteriore (mm)	1.340 / 1.170	1.360 / 1.170	1.380 / 1.180	1.320 / 1.130	1.340 / 1.170	1.360 / 1.170	1.380 / 1.180	1.320 / 1.130	1.340 / 1.170	1.360 / 1.170	1.380 / 1.180	1.320 / 1.130	1.340 / 1.170	1.360 / 1.170	1.380 / 1.180	1.320 / 1.130	1.340 / 1.170	1.360 / 1.170	1.380 / 1.180	1.320 / 1.130
Passo (4RM / SuperSteer™) (mm)	2.180	2.180 / -	2.180 / -	2.180	2.180	2.180 / 2.435	2.180 / 2.435	2.180	2.180	2.180 / 2.435	2.180 / 2.435	2.180	2.180	2.180 / 2.435	2.180 / 2.435	2.180	2.180	2.180 / 2.435	2.180 / 2.435	2.180
Peso max. consentito (kg)	4.500	4.500	4.800	4.800	4.500	4.500	4.800	4.800	4.500	4.500	4.800	4.800	4.500	4.500	4.800	4.800	4.500	4.500	4.800	4.800

* Sviluppato da FPT Industrial | ** Larghezza min. con pneumatico posteriore T4V-280/85R28; T4N-320/85R24; T4F-320/85R28; T4 Bassotto-360/70R24 | ● Standard ○ Optional - Non disponibile



www.newholland.com/it - newhollandtopservice.italia@cnhind.com

I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo; i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del Costruttore. Disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri Paesi. Per ogni altra informazione, rivolgersi alla nostra rete di vendita. Published by New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Printed in Italy - 04/22 - (Turin) - 210014/IOO



New Holland sceglie lubrificanti AMIRA