

# GAMMA T7

T7.195 S | T7.215 S | T7.230 | T7.245 | T7.260 | T7.270





# Sei modelli perfetti per la vostra azienda.

La nuova gamma T7 è stata messa a punto a seguito di estese consultazioni con i clienti New Holland tra cui contoterzisti e aziende agricole. L'obiettivo era quello di produrre un trattore completamente ridisegnato e con funzioni migliorate, pur nel rispetto delle rigorose normative sulle emissioni Tier 4B. Queste migliorie hanno fatto del T7 una vera e propria icona nel campo della progettazione di trattori, una macchina in cui abbondano le tecnologie all'avanguardia, le innovazioni, la potenza e l'efficienza.



## Pronti per trasformare le vostre esigenze in nuove funzioni

Gli ingegneri New Holland sono tra i migliori team di progettazione del mondo: persone competenti e di ampie vedute, sempre pronte a trasformare i vostri problemi, bisogni e suggerimenti in opportunità per nuove ed efficienti soluzioni.

## Testati durante lo sviluppo

Prove e collaudi. E poi ancora prove e collaudi. Ogni singolo trattore T7 è sottoposto a prove rigorose e complete durante i processi di sviluppo e di produzione al fine di mettere a vostra disposizione il compagno di lavoro ideale.

### T7 passo standard



Modelli	Potenza nominale CV	Passo mm	Peso kg
T7.165 S	150	2.734	6.700
T7.175	140	2.734	6.650
T7.190	150	2.734	6.750
T7.210	165	2.734	6.750
T7.225	180	2.734	6.750

### T7 passo lungo



Modelli	Potenza nominale CV	Passo mm	Peso kg
T7.195 S	175	2.884	8.140
T7.215 S	190	2.884	8.140
T7.230	180	2.884	8.140
T7.245	200	2.884	8.140
T7.260	220	2.884	8.140
T7.270	240	2.884	8.140

### T7 Heavy Duty



Modelli	Potenza nominale CV	Passo mm	Peso kg
T7.275	250	2.995	10.500
T7.290	271	2.995	10.500
T7.315	300	2.995	10.500

## Gamma T7: quattordici modelli. Tre trasmissioni. Innumerevoli riconoscimenti.

Il T7 con passo lungo fa parte della famiglia T7 allargata, vale a dire che ora è disponibile un trattore New Holland T7 per soddisfare tutte le specifiche esigenze della vostra attività. La famiglia allargata dei T7 a passo lungo ha una potenza nominale compresa tra 140 e 300 cavalli; tutti e quattordici i modelli della gamma T7 possono essere dotati di trasmissioni con semi-powershift, full powershift integrale o a variazione continua (CVT), con i modelli T7.225, T7.270, T7.275, T7.290 e T7.315 disponibili solo con trasmissione CVT Auto Command™.

# Nuovo T7 a passo lungo. Potenza e stile hanno una nuova icona.

## Il trattore di nuova generazione per il futuro dell'agricoltura

Linee slanciate. Curve sinuose. Diamo il benvenuto ai sei nuovi modelli della gamma T7 a passo lungo. Uno stile accattivante, con nuovi gruppi ottici a "occhio di gatto", prese d'aria dalle linee aggressive e il tetto con profilo ad ala di gabbiano, sui cui è possibile installare fino a 16 fari a LED, in tipico stile automobilistico, per un'operatività ininterrotta. I motori Nef ECOBlue™ HI-eSCR, pienamente conformi alle rigorose normative sulle emissioni Tier 4B, sviluppano una potenza di 195-270 CV mantenendo al contempo i consumi eccezionalmente contenuti che ci si aspetta dalla gamma T7. Il nuovo sedile ventilato con sospensioni semiattive rende più confortevoli anche le giornate di lavoro più lunghe.

T7. Agricoltura per l'era moderna.

Nuova linea estetica aggressiva


Quattro fari a LED montati sul cofano (a richiesta)

Sollevatore anteriore con una capacità di sollevamento fino a 5.925 kg

Zavorrata flessibile

Assale anteriore ammortizzato Terraglide™

Differenziale anteriore autobloccante





Funzione IntelliCruise™  
ISOBUS Classe III

Ridotto livello fonometrico in cabina con solo 69 dBA

Sistema di guida automatica IntelliSteer® installato in fabbrica

Fino a 16 fari cabina a LED

Opzioni avanzate di sedili

Tecnologia di frenatura ABS ultra sicura

Sistema di controllo delle svolte a fine campo HTS II

Motore Tier 4B ECOBlue™ HI-eSCR, fino a 45 CV di sovrapotenza con il sistema EPM

Impianto idraulico con pompa fino a 170 L/min

Sollevatore posteriore con una capacità di sollevamento fino a 10.463 kg

# Blue Power. Stile, comfort e lusso da godersi al lavoro.

Costruiti nello stabilimento New Holland di Basildon (Regno Unito), i modelli T7 Blue Power Auto Command offrono ai clienti più esigenti un'esperienza di utilizzo agricolo di prim'ordine, garantita dal meglio di New Holland in termini di stile, tecnologia, comfort e innovazione.

- Accattivante e particolare tinta metallizzata color blu notte
  - Griglia cromata
  - Cerchioni argentati
  - Decalcomanie argentate a rilievo
  - Logo Blue Power sul tetto
  - Sedile logato Blue Power
  - Tappeto in morbida moquette firmato
  - Dettagli argentati sui fari di lavoro della cabina
  - Equipaggiamento di serie completo
- Blue Power. Edizione esclusiva, emozione esclusiva.**

*Blue Power*





# Prego, accomodatevi.

New Holland vi propone l'offerta di sedili migliore della categoria, con tre differenti modelli che vi forniscono una scelta ampia e completa. Tutti i sedili vantano cuscini migliorati. Questi cuscini dei sedili sono più stabili e durevoli e garantiscono il massimo comfort su qualsiasi terreno. Come equipaggiamento di serie è presente un sedile passeggero, di dimensioni normali, che quando non viene utilizzato è possibile ripiegare per ottenere un pratico ripiano di lavoro.



## Sedile Dynamic Comfort™

Il sedile Dynamic Comfort è munito di un meccanismo di sospensione a bassa frequenza. I cuscini con cuciture, rifiniti con un elegante mix di pelle e tessuto, sono dotati anche di riscaldamento a due stadi.

## Sedile Comfort

Il sedile Comfort di serie utilizza un sistema di sospensione a bassa frequenza. I cuscini sono rifiniti con un resistente tessuto blu scuro. Tutti i comandi del sedile sono facilmente identificabili per effettuare le regolazioni in maniera semplice e veloce.



## Sedile Auto Comfort™

Il sedile ventilato Auto Comfort™ offre una comodità di seduta di livello assoluto. Dotato di impostazione automatica in base al peso, sospensione attiva, riscaldamento e perfino di un sistema di ventilazione per rinfrescarlo ed eliminare l'umidità, questo sedile è perfetto per gli operatori che trascorrono molte ore alla guida del trattore. Il rivestimento del sedile è in pelle di colore blu e grigio.

I sedili Dynamic Comfort e Comfort beneficiano entrambi dell'innovativo schienale girevole, studiato per sostenere la parte superiore della schiena, che migliora sensibilmente il comfort quando il sedile viene ruotato per controllare gli attrezzi posteriori.

	Sedile Comfort	Sedile Dynamic Comfort™	Sedile Dynamic Comfort™ Blue Power	Sedile Auto Comfort™	Sedile Auto Comfort™ Blue Power
Materiale	Tessuto	Tessuto/Pelle	Tessuto/Pelle	Pelle	Tessuto/Pelle
Tipo di sospensioni	A bassa frequenza	Bassa frequenza con smorzamento dinamico	Bassa frequenza con smorzamento dinamico	Semiattiva	Semiattiva
Sistema di smorzamento	Regolabile	Automatico	Automatico	5 modalità	5 modalità
Regolazione in base al peso	Automatica	Automatica	Automatica	Attiva elettronica	Attiva elettronica
Supporto lombare	Manuale	Pneumatico	Pneumatico	Pneumatico	Pneumatico
Sistema di climatizzazione	-	Riscaldatore a 2 stadi	Riscaldatore a 2 stadi	Riscaldamento e ventilazione attiva	Riscaldamento e ventilazione attiva
Prolunga schienale	Girevole	Girevole	Girevole	Girevole	Girevole
Sedile del passeggero	Tessuto	Pelle	Pelle	Pelle	Pelle

# Illuminazione a giorno anche di notte.

Illuminare il percorso verso una migliore produttività notturna e una totale sicurezza è una priorità chiave di New Holland, da perseguire importando nel settore agricolo le ultime innovazioni dell'automotive, come ad esempio le luci a LED. La nuovissima offerta comprende fino a 20 fari a LED. Più intensi e con un ridotto consumo energetico rispetto alle luci standard, queste luci offrono un ampio spettro di luce bianca, capace di trasformare la notte in giorno. È possibile installare fino a 6 luci sulla parte anteriore e posteriore del tetto, mentre i fari di profondità illuminano lontano aprendo la strada per un lavoro senza interruzioni.



## Luci completamente regolabili


Il pacchetto a 360° optional comprende un faro regolabile su ogni angolo della cabina. Le luci angolari posteriori possono essere spente in modo indipendente per evitare fastidiosi riflessi, ad esempio durante lo scarico di fianco a una raccogliitrice.



Le luci a LED sono efficienti di natura: più luminose, più durature e con un minore consumo di energia.



Le luci di serie con il caratteristico profilo aggiungono un tocco di stile ai fari sul cofano tipici di New Holland, il gruppo ottico contiene perfino un logo New Holland al suo interno.



## Scegliete il pacchetto luci più adatto a voi

Sono disponibili tre diversi pacchetti luci cabina, comprendenti otto, dodici e sedici luci cabina a LED in varie configurazioni per adattarsi ai vostri particolari requisiti.

## La cabina più silenziosa in circolazione: 69 dBA.

Volete visibilità in tutte le direzioni? In questo caso la soluzione giusta è la cabina Horizon™ di New Holland, leader nel settore. In azienda, in campo o sulla strada godrete di una visuale senza interruzioni. Sempre. Il parabrezza monostruttura offre una visuale perfetta indipendentemente dalle condizioni atmosferica o dalla sporcizia sollevata sul campo. La nuova aletta parasole vi protegge dai raggi più forti. Utilizzate il caricatore frontale? Scegliete il tettuccio trasparente ad alta visibilità, completamente apribile, che consente una visuale perfetta anche alla massima estensione dalla comodità del sedile di guida. Mai più perdite di prodotto o fastidiosi torcicollo. Cabina ultra-silenziosa grazie a un livello fonometrico di soli 69 dBA.

CON SOLI 69 DBA, LA CABINA DEL T7 È LA PIÙ SILENZIOSA DEL SETTORE





### Centro di comando

I comandi dell'aria condizionata, il pannello delle luci, gli scomparti portaoggetti aggiuntivi e l'autoradio sono stati tutti raggruppati in un insieme ergonomico. L'autoradio RDS/MP3 Bluetooth con vivavoce, connessioni AUX e USB è installata di serie.



### Occhi anche dietro le spalle

I maxi specchi retrovisori laterali di serie hanno una sezione superiore regolabile per consentire una visione il più possibile completa della strada durante i trasporti ad alta velocità. Anche la sezione inferiore è regolabile ed è stata progettata per eliminare i punti ciechi. Le opzioni disponibili includono i retrovisori riscaldati e la regolazione elettronica.



### Lusso anche in campo

Volante rivestito in pelle e tappetino in moquette firmato disponibili a richiesta. Potete scegliere altri optional di pregio come il sedile in pelle, l'aletta parasole posteriore, il vetro posteriore atermico (di serie sui modelli SideWinder II), il parabrezza e il lunotto termici.



# SideWinder™ II: l'esperienza ergonomica definitiva.

I trattori T7 Auto Command offrono sofisticate funzioni dall'accesso semplice e intuitivo. In che modo? Ascoltando i suggerimenti dei clienti New Holland ha sviluppato il bracciolo SideWinder™ II per rendere tutto più semplice. Tutti i comandi principali sono accessibili dal bracciolo. Acceleratore, trasmissione e idraulica. Selezione intuitiva di tutti i comandi. Più funzioni avanzate sono rapidamente accessibili. Non ci vuole molto tempo per arrivare a padroneggiare un trattore T7.



Il pulsante dietro la leva CommandGrip™ dà accesso a ulteriori funzioni.



I pulsanti a sfioramento sono retroilluminati per agevolare ulteriormente la selezione dei comandi in condizioni di luce scarsa.



## Regolazione elettronica del bracciolo SideWinder™ II

Potete liberamente spostare il bracciolo nella posizione più comoda per voi.

Comando "fingertip" per azionare fino a due distributori idraulici ausiliari, entrambi configurabili con la gestione remota dei distributori.

Sistema di controllo della sequenza di svolta a fine campo (HTS II). Premere per registrare, memorizzare e attivare la sequenza di svolta a fine campo automatizzata.

Sistema di guida automatica IntelliSteer® opzionale, inserimento sterzata automatica.

Sollevamento/abbassamento del sollevatore posteriore. Sollevamento/abbassamento del sollevatore anteriore (assieme al pulsante dietro la leva CommandGrip™).

Interruttore inversore AV/RM.

Joystick multifunzione: può essere impostato per l'azionamento del sollevatore anteriore, del caricatore o dei distributori idraulici ausiliari.

Posizionamento personalizzato del joystick idraulico e del mouse del sollevatore posteriore disponibile come optional installabile in fabbrica.

Mouse del sollevatore posteriore: permette di sollevare attrezzi montati anche molto pesanti con assoluta precisione.

Rallentamento del cambio automatico in campo: permette di selezionare una velocità massima inferiore per consentire al motore di risparmiare combustibile.

Distributori ausiliari elettroidraulici: le leve di facile azionamento consentono un comando "fingertip" dei distributori. La regolazione del flusso e la temporizzazione possono essere impostate direttamente attraverso il monitor touch-screen IntelliView™.

Acceleratore manuale in posizione ergonomica.

Accessibilità totale ad altre funzioni avanzate grazie ai comandi posizionati sotto al bracciolo imbottito.

Regolazione elettronica del bracciolo SideWinder™ II.

Inserimento e disinserimento istantaneo delle PdP anteriore e posteriore.





Monitor IntelliView™  
touch-screen larghezza  
26,4 cm.

Selezione levette  
o joystick per comando  
distributori ausiliari 3 e 4.

Facile accesso alle funzioni avanzate.  
Premere il simbolo. Attivare la funzione.  
Il pannello di controllo integrato (ICP) semplifica  
l'accesso alle funzioni operative avanzate.

Esclusione sospensione anteriore,  
o selezione dei tre livelli di smorzamento.

Accelerate fino al regime motore desiderato e attivate  
il sistema ESM: il regime si manterrà costante.

Inserite il sistema Terralock™: gestirà automaticamente  
la doppia trazione e il bloccaggio differenziale.

La funzione automatica della PdP può disinserire  
e reinserire sia la PdP anteriore che posteriore durante  
una sequenza di svolta a fine campo.

Premete il pulsante del sistema HTS per  
memorizzare e riprodurre le funzioni più  
frequentemente utilizzate a fine campo.

Sollevamento/abbassamento  
del sollevatore posteriore.

Livellamento dell'attacco a tre punti ed  
estensione del terzo punto al tocco di  
un pulsante, o assegnabile a qualsiasi  
distributore ausiliario con la gestione  
remota dei distributori.

Interruttore intenzionale  
della PdP, che deve essere  
selezionato per mantenere  
la PdP in funzione quando si  
lascia il sedile di guida.

# Tre pacchetti di guida automatica installati in fabbrica.



Quando ordinate il vostro T7, potete scegliere fra tre sistemi di guida automatica. In questo modo sarete sicuri che il vostro nuovo T7 arriverà direttamente dalla fabbrica con l'esatto livello di precisione che avete richiesto. Scegliete il vostro livello di precisione fino all'opzione più precisa: 1,5 cm\*. Imprescindibile per la coltivazione di ortaggi pregiati e di bulbi.

\* Utilizzando il segnale di correzione RTK



## Livelli di precisione e ripetibilità

New Holland offre vari livelli di precisione in modo da permettervi di selezionare il sistema IntelliSteer® più adatto alle vostre esigenze operative e di spesa. Utilizzando il sistema IntelliSteer® con la tecnologia di correzione RTK si ottiene una ripetibilità garantita anno dopo anno.

## Ricevitori NH 372

Il ricevitore NH 372 è compatibile con l'utilizzo delle tecnologie di correzione RTK, GLONASS, OmniSTAR o EGNOS. Per le applicazioni RTK, è previsto un radiorecettore integrato, montato all'interno del ricevitore principale, oppure si può utilizzare un modem cellulare.



### Sistema di controllo avanzato IntelliRate™

Il T7 può essere specificato con il sistema di controllo IntelliRate™ (optional). Il sistema, azionabile dalla comodità della cabina, utilizza il monitor IntelliView™ per la regolazione fine dei mezzi di produzione e per la gestione del controllo delle sezioni e della distribuzione delle macchine per l'irrigazione e la semina. In questo modo si prevengono le sovrapposizioni, si controllano i dosaggi e le quantità di sementi in base ai dati sulle rese oltre a eliminare le zone di mancato trattamento; gli apporti vengono ottimizzati in modo da massimizzare le rese.




### Comunicazione bidirezionale

La nuova gamma T7 è equipaggiata con tecnologia ISOBUS III. Ciò significa che il trattore e l'attrezzo possono comunicare reciprocamente, inviandosi informazioni in un senso e nell'altro, in modo che l'attrezzo possa controllare la velocità del trattore allo scopo di ottenere la massima produttività.



### Telematica: gestione delle macchine dalla comodità del vostro ufficio

PLM® Connect vi permette di connettervi al vostro T7 restando comodamente seduti nel vostro ufficio, grazie all'utilizzo della rete mobile. Le aziende agricole possono restare costantemente in contatto con le proprie macchine ed inviare e ricevere informazioni in tempo reale per risparmiare tempo e migliorare la produttività. Il pacchetto base PLM® Connect Essential offre le funzioni di più frequente utilizzo. Per un monitoraggio e un controllo totali della macchina è disponibile l'upgrade al pacchetto PLM® Connect Professional. In breve, PLM® Connect vi permette di ridurre i costi del combustibile e di migliorare la sicurezza e la gestione del vostro parco macchine con un unico e semplice pacchetto.



### IntelliView™ IV: intelligenza visibile

Il monitor touch-screen a colori IntelliView™ IV con grande schermo da 26,4 cm può essere utilizzato per gestire il sistema opzionale di guida automatica IntelliSteer®. Al semplice tocco di un dito, i monitor IntelliView consentono di programmare varie traiettorie di guida, dalle più semplici in rettilineo alle più complesse a zig-zag. È inoltre possibile personalizzare le impostazioni in modo semplice e intuitivo e perfino trasferire i dati dal trattore utilizzando il software PLM® Connect File Transfer e il software PLM® desktop per l'agricoltura di precisione.



# Motorizzazione FPT Industrial.

New Holland non sta affrontando la sfida della tecnologia Tier 4 da sola: al suo fianco c'è FPT Industrial, il partner specializzato nello sviluppo dei motori.

**Pionieri:** Fiat ha inventato la tecnologia Common Rail negli anni '80, la prima vettura dotata di questo sistema è stata l'Alfa Romeo 156 nel 1997. Con il trattore TS-A, è stata in assoluto il primo costruttore a introdurla sulle macchine agricole. Pionieri. Da sempre.


**Più ecologici:** Per il sesto anno consecutivo CNH Industrial è stata nominata leader del settore nel Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) World and Europe per il settore della progettazione industriale. Più ecologici. Ovunque.

**Collaudati:** Dal 1995 FPT Industrial è un pioniere della tecnologia SCR e ha già prodotto oltre 650.000 motori SCR negli ultimi otto anni per l'agricoltura, le costruzioni e l'industria dei trasporti. Dopo essere stato sottoposto a test approfonditi, il pluripremiato sistema HI-eSCR si è aggiudicato il titolo europeo di "Truck of Year 2013" per il camion Iveco Stralis Hi-Way. Affidabilità. Confermata.





Tecnologia efficiente e sostenibile



### Come funziona la tecnologia ECOBlue™ HI-eSCR

Evoluzione del sistema ECOBlue™ SCR esistente, presenta il vantaggio della più alta efficienza di conversione dei NOx del settore. Questo sistema multibrevettato utilizza una nuova centralina di controllo del motore (ECU) che non solo gestisce il motore, ma anche il sistema di post-trattamento HI-eSCR controllando i moduli di alimentazione e di dosaggio. Tramite un circuito chiuso dedicato, sorveglia continuamente i livelli di NOx nei gas di scarico, verificando che durante ogni ciclo venga iniettata l'esatta quantità di AdBlue per ottenere una conversione dei NOx superiore al 95%, il tutto con un consumo contenuto del fluido.

ECOBlue

HI-eSCR

# La potenza e l'efficienza che ci si aspetta da New Holland.

---

I motori dei T7, conformi alle ancor più rigorose normative sulle emissioni Tier 4B, vi offrono quattro vantaggi principali:

**Prestazioni:** maggiore potenza nominale, fino al 5% in più sul modello T7.270, il tutto mantenendo la risposta transitoria che ovviamente ci si aspetta dal T7.

**Funzionamento efficiente:** il consumo di fluidi (diesel più AdBlue) sarà uguale o minore di quello del vostro T7 Tier 4A. Inoltre beneficerete di costi di gestione ridotti nell'arco di vita della macchina.

**Semplicità:** l'impianto motore semplificato garantisce una maggiore riserva di potenza mentre il sistema di raffreddamento ridotto consente un funzionamento più efficiente.

**Regolarità:** il funzionamento del veicolo non subirà variazioni.



## I numeri lo dimostrano

I sei modelli della gamma T7 hanno una potenza nominale compresa tra 175 e 240 CV con 45 CV supplementari a richiesta garantiti dal sistema EPM. Il rapporto peso-potenza di ben 26,4 kg/CV consente di ridurre le spese per il combustibile e il compattamento del terreno mantenendo la produttività stagione dopo stagione.

## Risparmiate combustibile per ridurre la vostra impronta di carbonio

La tecnologia ECOBlue™ HI-eSCR conforme alla normativa Tier 4B riduce le emissioni di NOx e il consumo di combustibile della Serie T7 permettendovi di diminuire drasticamente le emissioni di carbonio della vostra azienda. Visitate il sito [www.carbonid.newholland.com](http://www.carbonid.newholland.com) per scoprire quanto carbonio potreste risparmiare!





## Prestazioni elevate. Sempre.

A noi di New Holland sta molto a cuore la risposta transitoria. Per farla breve, se il vostro motore Nef aspira solo aria fresca e pulita risponde molto più prontamente quando è sotto carico.

## Come funziona il sistema gestione della potenza del motore (EPM)


Con il sistema EPM il motore sviluppa una potenza e una coppia maggiori in funzione del carico sulla trasmissione, sull'impianto idraulico e sulla PdP. Sul modello T7.245, per esempio, il sistema EPM sviluppa una potenza supplementare fino a 45 CV, ma solo quando serve per mantenere prestazioni elevate.

- Potenza nominale: potenza generata al regime nominale del motore.
- Potenza massima: potenza massima che il motore è in grado di generare nell'intervallo di lavoro.
- Potenza gestita (con EPM): potenza che il motore è in grado di generare utilizzando il sistema EPM quando le condizioni lo consentono, al regime nominale.
- Massima potenza gestita (con EPM): potenza massima che il motore è in grado di generare utilizzando il sistema EPM quando le condizioni lo consentono, nell'intervallo di lavoro.



# Semplice azionamento a pulsante. Anni di tecnologia collaudata.

Famosa per la sua leggendaria robustezza e indiscussa affidabilità, la trasmissione Power Command™ con full powershift abbina una collaudata efficienza meccanica alla facilità di utilizzo targata New Holland: persino gli operatori meno esperti sono in grado di usarla in modo efficace fin dal primo giorno. Facile da configurare e utilizzare, grazie al pulsante per l'incremento e lo scalamento delle marce senza usare il pedale della frizione, la trasmissione Power Command fornisce rapporti adatti a qualsiasi applicazione. In altre parole è il powershift integrale più efficiente oggi disponibile sul mercato.



## Full powershift

La trasmissione Power Command è una trasmissione con powershift integrale.

Si può scegliere tra:

- Una versione standard fino a 40 km/h 18x6
- Una trasmissione con superriduttore 28x12
- Una versione "EcoDrive" con una marcia alta supplementare 19x6 o 29x12.

Quest'ultima versione permette di raggiungere 40 km/h a un basso regime del motore. Il sistema di gestione del cambio IntelliShift™ offre un cambio marcia fluido con qualsiasi rapporto di trasmissione assicurando sempre un cambio regolare.






### Scelta del bracciolo

I trattori con trasmissione Power Command possono essere specificati con il bracciolo Classic oppure SideWinder™ II.



### Tutto sotto controllo

È possibile selezionare la velocità desiderata semplicemente premendo i pulsanti per l'incremento o lo scalamento automatico delle marce. Sulla parte sinistra dello schermo appare sempre la marcia attualmente inserita.



### Automazione, comfort e produttività: una combinazione vincente

La modalità Auto Transport semplifica la selezione delle marce e riduce notevolmente gli interventi dell'operatore durante le attività di trasferimento. Inoltre può rilevare se il trattore viene spinto da un rimorchio carico e mantiene la marcia attuale per fornire il freno motore.

La modalità Auto Field gestisce sia il regime del motore che la trasmissione in modo da ottimizzare prestazioni e consumi nelle applicazioni della PdP e sotto sforzo.



### Powershuttle ergonomico e intelligente

Potete persino regolare la sensibilità con un interruttore posizionato in modo ergonomico e cambiare la regolazione anche in movimento. Con l'innovativa funzione Memory Shuttle, il vostro T7 passerà immediatamente dalla marcia avanti alla retromarcia precedentemente selezionata e viceversa. Inoltre, l'inversore AV/RM può essere programmato per gestire automaticamente il cambio di velocità durante le inversioni di marcia. A richiesta è disponibile anche il freno di parcheggio elettronico, azionabile selezionando una posizione dedicata della leva dell'inversore, per un arresto sicuro del trattore con il cambio in folle.

# Innovativa trasmissione Auto Command™ con caratteristiche avanzate New Holland.

Ad oggi sono state progettate e costruite da New Holland oltre 25.000 trasmissioni a variazione continua (CVT) Auto Command™, pluripremiate dagli esperti. La trasmissione Auto Command sfrutta i vantaggi della presa diretta del moto in quattro punti, con un'efficienza meccanica del 100%. Questi punti sono stati ingegnerizzati con precisione per garantire una perfetta corrispondenza alle velocità più utilizzate durante le applicazioni che richiedono uno sforzo elevato, le lavorazioni secondarie del terreno, le operazioni in campo che richiedono un'elevata velocità di lavoro, come la pressatura o la falciatura, e i trasferimenti su strada a velocità sostenute. L'efficienza della trasmissione è ulteriormente migliorata dalla gestione avanzata a doppia frizione. Il risultato è la trasmissione CVT più fluida e più produttiva del mercato.



Il comando proporzionale consente all'operatore di modificare la velocità e la direzione di marcia. Sull'ICP è previsto un interruttore per modificare la risposta ai cambiamenti di velocità. La velocità d'avanzamento può essere controllata anche dal pedale.

Regolazione della velocità: imposta la velocità in funzione delle esigenze di lavoro. Ideale quando ci si sposta da un campo all'altro o quando le rese di prodotto sono diverse.

Selezione della velocità: permette di cambiare le velocità, selezionandola tra le tre preimpostate

4 modalità per qualsiasi stile di guida



**Modalità Auto.** Una volta raggiunta la velocità desiderata, l'Auto Command abbinerà motore e trasmissione per mantenerla costante.

**Modalità Cruise.** Consente all'operatore di raggiungere una velocità impostata al tocco di un pulsante e di mantenerla per ottenere risparmio e produttività.

**Modalità Manuale.** Consente all'operatore di impostare manualmente e indipendentemente il regime del motore e la velocità di avanzamento.

**Modalità PdP.** Appena la PdP viene innestata, l'Auto Command interviene per raggiungere un regime costante del motore.





REGIME DEL MOTORE RIDOTTO ANCHE DEL 10%  
PER UN MINOR CONSUMO DI COMBUSTIBILE\*



### Tre velocità impostabili

La trasmissione Auto Command™ permette di impostare velocità variabili da 20 m/h fino a 50 km/h con una regolazione di 0,01 km/h. Nessuna soluzione di continuità. Nessun cambio di gamma.

### Sfruttamento ottimale della coppia disponibile

New Holland ha sviluppato la trasmissione Auto Command™ in modo da poter sfruttare al meglio le caratteristiche dei motori New Holland a basso regime e a coppia elevata. Con la versione "Eco" fino a 50 km/h, il motore può girare a un regime di soli 1.550 giri/min assicurando così un eccellente rendimento del combustibile.

### Active StopStart

Una caratteristica di sicurezza essenziale dell'Auto Command è il sistema Active StopStart. Non appena il trattore si ferma, la trasmissione ne impedisce qualsiasi movimento, sia in avanti che all'indietro. Anche in presenza di un carico pesante. E nelle partenze da fermo, non c'è alcun rischio che il trattore arretri, nemmeno sui terreni in forte pendenza.

### Il giusto compromesso tra risparmio di combustibile e produttività

Quando lavorate in modalità Auto e Cruise, potete utilizzare il quadrante di controllo della riduzione del regime, situato a destra dell'operatore, per limitare il regime massimo del motore impiegato per raggiungere la velocità di avanzamento desiderata. Risultato: raggiungete la velocità impostata ad un regime del motore decisamente inferiore, risparmiando combustibile. In modalità PdP, utilizzate il controllo di riduzione del regime per regolare l'accettabile abbassamento del regime della PdP prima che la velocità di avanzamento desiderata venga raggiunta.

# Migliore stabilità. Trasferimenti più rapidi. Maggiore comfort. Migliore controllo.

Combinando l'efficace azione del sistema di sospensione dell'assale anteriore Terraglide™, delle sospensioni Comfort Ride™ della cabina e del sedile a sospensione pneumatica, è possibile fruire di una marcia regolare, a prescindere dalle condizioni del fondo stradale o del terreno, con grandi benefici in termini di comfort, piacere di guida e minore affaticamento.



## Sospensioni Comfort Ride™ della cabina e sedile a sospensione pneumatica

Le sospensioni automatiche Comfort Ride™ a due stadi della cabina sono un elemento determinante per il comfort dell'operatore. Progettate per coadiuvare l'azione ammortizzante del sedile a sospensione pneumatica di serie su tutti i modelli, le sospensioni Comfort Ride contribuiscono a ridurre la fatica dell'operatore.



## Assale anteriore Terraglide™ migliorato

L'assale anteriore sospeso Terraglide™ utilizza il concetto "skyhook" per mantenere il trattore orizzontale in tutte le situazioni. La sospensione reagisce alle sollecitazioni, come accelerazioni, frenate e sollevamenti dell'attrezzo, solo per citarne alcune, e si irrigidisce o si ammorbidisce temporaneamente per contrastarne l'effetto. Un accelerometro montato anteriormente monitora tutti i movimenti del telaio dovuti alle irregolarità del terreno e regola continuamente l'ammortizzazione. La sospensione può essere regolata e impiegata nelle modalità morbida, normale e dura.





### CustomSteer™: sterzo proporzionale variabile



La funzione optional CustomSteer™ vi consente di personalizzare le prestazioni del volante in fase di sterzo. Attraverso il monitor IntelliView™ o tramite un apposito pulsante, potete decidere quanti giri del volante sono necessari per una sterzata completa. Se dovete effettuare svolte strette, come quelle alla capezzagna o durante i lavori con il caricatore, potete programmare il trattore in modo da ottenere una sterzata completa da destra a sinistra, o viceversa, con un solo giro del volante invece dei quattro normalmente richiesti. Risultato? Un bel risparmio di tempo e di fatica.





# Sicurezza migliorata. Svolte più veloci. Migliore trazione. Migliori prestazioni.

Il trasporto sta diventando sempre di più un elemento essenziale del lavoro quotidiano. I trattori T7 si avvalgono di robusti assali heavy-duty e dell'eccezionale sistema frenante antibloccaggio ABS: la vostra garanzia di un arresto completo nel modo più rapido e sicuro. E una volta tornati in campo vi troverete prima o poi a dovere svoltare. Allora perché non farlo nel più breve tempo possibile? L'esclusivo sistema ABS SuperSteer può farlo per voi e senza deturpare le capezzagne.



## Tecnologia di frenatura avanzata

Il sistema frenante antibloccaggio della Serie T7 controlla singolarmente i freni di ciascuna ruota per migliorare l'efficacia frenante durante il trasporto di attrezzature pesanti. Sui modelli Power Command un dispositivo di tenuta sulle pendenze aziona automaticamente i freni per impedire al trattore di retrocedere durante le partenze in salita.

## Raggi di sterzata più stretti per una maggiore produttività

Volete migliorare la già ottima capacità di sterzata dell'assale anteriore del T7? Optate per il sistema ABS SuperSteer. Questo sistema consente al trattore di ruotare su se stesso in un fazzoletto di terra facendo leva su una ruota posteriore interna che gira a una velocità controllata e ridotta. In questo modo le svolte risultano più strette e veloci con minore disturbo e compattamento del suolo.



## Freno motore a richiesta

Ideale per le applicazioni intensive di trasporto, il freno motore è disponibile su tutta la gamma T7.



## Gestione avanzata della trazione

Il sistema TerraLock gestisce la trazione all'assale anteriore provvedendo a inserire o disinserire i bloccaggi dei differenziali automaticamente. In fase di svolta a fine campo oppure quando si passa dalla modalità di lavoro in campo a quella di trasferimento su strada, il TerraLock™ disinserisce il bloccaggio dei differenziali senza alcun intervento da parte dell'operatore.



## Sistema anticollisione trattore-rimorchio

I modelli T7 Auto Command™ si avvalgono di un sistema per evitare le possibili collisioni tra trattore e rimorchio migliorando così la sicurezza. Quando si decelera su una superficie a scarsa aderenza, l'operatore può premere il pulsante di avanzamento dell'inversore sulla leva CommandGrip™, bloccando la trasmissione. Il trattore può quindi essere rallentato usando solo i freni e assicurando la decelerazione anche del rimorchio.

# Caratteristiche pensate per aumentare la vostra produttività.

Raddoppiate la vostra produttività con il gruppo sollevatore/PdP anteriore. Consumate meno combustibile nelle operazioni meno impegnative grazie al regime ECO della PdP. Risparmiatevi tempo e fatica alle capezzagne con il sistema di controllo della svolta a fine campo di seconda generazione (HTS II): è in grado di registrare e riprodurre al semplice tocco di un pulsante fino a 28 operazioni ripetitive durante le svolte a fine campo. Tutto ciò che dovete fare è premere il pulsante, girare il volante e guidare.



## Sistema di controllo della sequenza di svolta a fine campo (HTS II): ripetibilità senza problemi

Il sistema di controllo della sequenza di svolta a fine campo di seconda generazione (HTS II) è l'essenza della semplicità. È facile da programmare tramite il monitor touch-screen, sia registrando la sequenza di svolta in corso sia inserendo nuovi comandi dal menù per modificare sequenze pre-registrate o per crearne di nuove.



## Sollevatore posteriore: robusto, efficiente e potente

Il sollevatore posteriore e il relativo sistema idraulico sono stati progettati per lavorare per periodi prolungati con gli attrezzi montati più pesanti. Il sistema di controllo dinamico protegge il sollevatore dai contraccolpi e riduce i sobbalzi. Comandi esterni sui parafanghi per facilitare l'aggancio degli attrezzi. La capacità massima di sollevamento è di ben 10.463 kg.



## L'accoppiata perfetta: gruppo sollevatore e PdP anteriore

Il gruppo sollevatore/PdP anteriore opzionale completamente integrato e installato in fabbrica si avvale di un sistema di gestione dedicato per prevenire danni alla PdP, oltre che di comandi della velocità di discesa e di un dispositivo alza/abbassa rapido, indispensabile quando la velocità è un fattore essenziale.



### Inserimento/disinserimento automatico della PdP


Il sistema di inserimento/disinserimento automatico della PdP può essere impostato per disinserire automaticamente la PdP non appena il sollevatore posteriore viene sollevato a una determinata altezza. In questo modo si protegge sia l'albero della PdP sia il trattore. La sicurezza è stata ulteriormente aumentata tramite il nuovo interruttore intenzionale della PdP, che deve essere azionato se si vuole mantenere la PdP innestata quando si lascia il sedile di guida. La selezione della velocità si effettua tramite una leva meccanica; il SideWinder™ II si avvale di selezione elettronica della velocità tramite CAN. Quattro velocità disponibili: 540, 540E, 1.000 e 1.000E.

## Potenza idraulica per qualsiasi esigenza.

---

L'efficienza dell'impianto idraulico è uno dei fattori determinanti per le prestazioni complessive del trattore; perciò i trattori T7 sono dotati di un impianto idraulico CCLS a centro chiuso con sensore di carico e tutti i modelli montano pompe idrauliche da 120, 150 o 170 litri al minuto. Sono disponibili cinque distributori ausiliari posteriori e tre ventrali, inoltre è possibile aggiungere un attacco per utenze esterne ISO nel caso in cui l'attrezzo sia in grado di controllare la portata idraulica. I modelli Classic sono dotati di distributori ausiliari configurabili di tipo meccanico che offrono le funzioni solitamente abbinata alle varianti elettroniche, mentre tutti i T7 montano una pompa a cilindrata variabile che funziona solo in base alla richiesta, riducendo così il consumo di combustibile.





### **Elettronici o meccanici: a voi la scelta**

Il bracciolo classico comprende i comandi meccanici per i distributori idraulici ausiliari. I modelli con bracciolo SideWinder™ II hanno comandi elettronici, con due comandi sulla leva CommandGrip™ per la massima facilità d'impiego. A richiesta è disponibile un joystick, utilizzabile per azionare sia i distributori anteriori che posteriori.

### **Fino a otto distributori ausiliari con mandata regolabile**

Disponibile sui trattori con SideWinder™ II, il sistema opzionale di gestione dei distributori idraulici ausiliari consente all'operatore di scegliere quale distributore viene controllato dal pulsante di comando della leva CommandGrip e quali tramite le levette sul bracciolo. È quindi possibile regolare individualmente la portata idraulica e il tempo di azionamento di ogni singolo distributore utilizzando semplicemente il monitor touch-screen IntelliView™. Tutti i modelli T7 con bracciolo classico hanno quattro distributori idraulici ausiliari posteriori Deluxe ad azionamento meccanico. Tutti i modelli T7 offrono tre distributori ausiliari ventrali.

## A 360°: T7.

La nuova gamma T7 è stata progettata per aumentare l'operatività e ridurre i tempi morti. Tutti i punti soggetti a manutenzione sono facilmente accessibili e la riduzione della frequenza degli interventi significa che i trattori possono trascorrere più tempo nel loro ambiente naturale: il campo.



Il cofano motore monostruttura è completamente apribile per un'accessibilità totale durante gli interventi di manutenzione.

Il filtro dell'aria della cabina può essere sostituito con facilità.

Il liquido lavatergicristalli è facilmente rabboccabile dal lunotto.

Il livello dell'olio idraulico può essere controllato a vista attraverso il vetro spia sul retro del trattore.

Il bocchettone di riempimento del serbatoio da 48 L dell'additivo AdBlue è più stretto rispetto a quello del normale serbatoio combustibile, prevenendo in tal modo il rischio di uno scambio accidentale. La frequenza di rifornimento dell'AdBlue è di una volta ogni due rifornimenti di combustibile.



Il pacco radiatori è estraibile per facilitarne e velocizzarne la pulizia.

Il controllo, la pulizia o la sostituzione del filtro dell'aria del motore non richiedono alcun tipo di utensile.

Il controllo e il rabbocco dell'olio motore sono agevoli, senza bisogno di sollevare il cofano, rendendo in tal modo più rapida e semplice la manutenzione ordinaria. Nella miglior tradizione New Holland, la frequenza di manutenzione è ridotta a 600 ore.



### Accessori montati dal concessionario

Per ottimizzare le prestazioni delle macchine è disponibile una gamma completa di accessori montati dal concessionario.

# I servizi New Holland al tuo fianco.



## Finanziamenti su misura per le vostre esigenze

CNH Industrial Capital, la società finanziaria di New Holland, è ben consolidata e universalmente apprezzata nel settore agricolo. Sono disponibili consulenze e finanziamenti personalizzati per qualsiasi vostra esigenza specifica. Con CNH Industrial Capital vi garantiamo la tranquillità che solo una società finanziaria specializzata nel settore agricolo è in grado di offrirvi.



## Personale formato per fornirvi l'assistenza migliore

I tecnici delle concessionarie New Holland frequentano regolarmente corsi di aggiornamento, sia on-line, sia intensivi in aula. Questo approccio all'avanguardia fa sì che il personale della vostra concessionaria sia sempre in grado di fornirvi l'assistenza di cui avete bisogno, anche sui prodotti New Holland più nuovi e più sofisticati.

## Service Plus – perché la vostra serenità non ha prezzo

Il programma Service Plus offre ai proprietari di macchine agricole New Holland una serie di servizi di riparazione che coprono le vostre macchine, estendendo la garanzia contrattuale del produttore. Massimo controllo dei costi di esercizio, riparazioni effettuate da concessionari autorizzati New Holland impiegando ricambi originali New Holland, prezzo di rivendita più alto della vostra macchina, copertura trasferibile. Potete scegliere tra tre livelli di copertura:



### Argento - Motore e trasmissione

- Il numero di anni di validità della copertura: due, tre, quattro, cinque, sei o sette anni
- Il numero di ore di utilizzo (o il numero di balle per le presse)
- Molte altre opzioni per personalizzare il piano e soddisfare le vostre esigenze

### Oro - Copertura estesa

### Platino - Riparazione totale

Rivolgetevi al vostro concessionario per conoscere le modalità di sottoscrizione di un contratto Service Plus per le vostre macchine



## New Holland App

Product apps - iBrochure - NH Weather - NH News - Farm Genius - PLM Calculator - PLM Academy


## New Holland Style

Volete che New Holland diventi parte della vostra vita quotidiana? Date uno sguardo alla grande varietà di articoli su [www.newhollandstyle.com](http://www.newhollandstyle.com). Una linea completa che spazia dall'abbigliamento da lavoro in materiali robusti e resistenti a un'ampia scelta di modellini, e molto altro ancora. New Holland. Originale, proprio come te.

Modelli	T7.195 S	T7.215 S	T7.230	T7.245	T7.260	T7.270
Tipo di braccio	Classico	Classico	Classico	SideWinder™ II	Classico	SideWinder™ II
Motore New Holland*	Nef	Nef	Nef	Nef	Nef	Nef
N. di cilindri / Aspirazione / Valvole	6 / T / 4	6 / T / 4	6 / T / 4	6 / T / 4	6 / T / 4	6 / WT / 4
Conformità alla normativa sulle emissioni	Tier 4B/Stage 4	Tier 4B/Stage 4	Tier 4B/Stage 4	Tier 4B/Stage 4	Tier 4B/Stage 4	Tier 4B/Stage 4
Sistema di riduzione catalitica selettiva (ECObLue™ HI-eSCR)	●	●	●	●	●	●
Sistema di iniezione - Common Rail ad alta pressione	●	●	●	●	●	●
Miscela biodiesel approvata**	B7	B7	B7	B7	B7	B7
Cilindrata (cm³)	6.728	6.728	6.728	6.728	6.728	6.728
Alesaggio x corsa (mm)	104x132	104x132	104x132	104x132	104x132	104x132
Potenza max. con EPM - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV)	-	-	165/225	180/245	191/260	198/270
Potenza max. - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV)	140/190	154/210	147/200	162/220	177/240	191/260
Potenza nominale con EPM - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV)	-	-	151/205	165/225	177/240	191/260
Potenza nominale - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV)	129/175	140/190	132/180	147/200	162/220	177/240
Regime nominale del motore (giri/min)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Coppia max. con EPM - ISO TR14396 (Nm @ giri/min)	-	-	940 @ 1.500	1.035 @ 1.500	1.100 @ 1.500	1.160 @ 1.500
Coppia max. ISO TR14396 (Nm @ giri/min)	805 @ 1.500	875 @ 1.500	840 @ 1.500	930 @ 1.500	1.000 @ 1.500	1.100 @ 1.500
Riserva di coppia standard / con EPM (%)	44 / -	44 / -	46 / 44	46 / 44	42 / 44	44 / 40
Ventola reversibile	-	-	○	○	○	○
Freno motore	○	○	○	○	○	○
Capacità serbatoio combustibile std / opt (L)	312 / 395	312 / 395	395	395	395	395
Capacità serbatoio AdBlue (L)	48	48	48	48	48	48
Intervallo di manutenzione (ore)	600	600	600	600	600	600
<b>Trasmissione Power Command™</b>						
Sistema IntelliShift™	●	●	●	●	●	-
Leva inversore con interruttore di regolazione della sensibilità	●	●	●	●	●	-
Tipo di braccio	●	●	●	○	●	○
Automatismi della trasmissione	-	-	●	●	●	-
Power Command™ con full powershift (40 km/h)	●	●	○	○	○	-
Numero di marce / con superriduttore (AV x RM)	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12	-
Velocità min. / Velocità min. con superriduttore (km/h)	1,98 / 0,33	1,98 / 0,33	1,98 / 0,33	1,98 / 0,33	1,98 / 0,33	-
Power Command™ con full powershift (40 km/h ECO o 50 km/h)	○****	○****	○	○	○	-
Numero di marce / con superriduttore (AV x RM)	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12	-
Velocità min. / Velocità min. con superriduttore (km/h)	1,98 / 0,33	1,98 / 0,33	1,98 / 0,33	1,98 / 0,35	1,98 / 0,36	-
<b>Trasmissione Auto Command™ a variazione continua</b>						
Leva inversore con interruttore di regolazione della sensibilità	-	-	●	●	●	●
Tipo di braccio	-	-	-	●	-	●
Funzione Active StopStart	-	-	-	●	-	●
Comando proporzionale	-	-	-	●	-	●
Trasmissione Auto Command™ a variazione continua (40 km/h "Eco")	-	-	-	●	-	●
Velocità min. / Velocità max. (@ 1.450 giri/min) (km/h)	-	-	-	0,03 / 40	-	0,03 / 40
Trasmissione Auto Command™ a variazione continua (50 km/h "Eco")	-	-	-	○	-	○
Velocità min. / Velocità max. (@ 1.550 giri/min) (km/h)	-	-	-	0,03 / 50	-	0,03 / 50
<b>Impianto elettrico</b>						
Alternatore 12 V std / opt (A)	150 / 200	150 / 200	150 / 200	150 / 200	150 / 200	150 / 200
Capacità batteria (C.C.A. / Ah)	1.300 / 176	1.300 / 176	1.300 / 176	1.300 / 176	1.300 / 176	1.300 / 176
<b>Assali</b>						
Assale anteriore 4RM	●	●	●	●	●	●
Assale anteriore ammortizzato Terraglide™	○	○	○	○	○	○
Assale anteriore SuperSteer™	○	○	○	○	○	○
Sistema CustomSteer™	○	○	○	○	○	○
Angolo di sterzata con assale standard / Terraglide™ / SuperSteer™ (°)	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65
Sistema Terralock™	●	●	○	○	○	○
Parafanghi anteriori sterzanti	○	○	●	●	●	●
Assale posteriore "bar axle"	○	○	○	○	○	○
Raggio di sterzata con assale anteriore SuperSteer™ (mm)	5.705	5.705	5.705	5.705	5.705	5.705
Raggio di sterzata con assale anteriore standard / Terraglide™ (mm)	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>Impianto idraulico</b>						
A centro chiuso con sensore di carico (CCLS)	●	●	●	●	●	●
Power Command™ - Portata pompa principale std / MegaFlow™ opt. (L/min)	120	120	120 / 150	120 / 150	120 / 150	-
Auto Command™ - Portata pompa principale std / MegaFlow™ opt. (L/min)	-	-	150 / 170	150 / 170	150 / 170	150 / 170
Controllo elettronico dello sforzo (EDC)	●	●	●	●	●	●
Distributori idraulici ausiliari	Deluxe	Deluxe	Deluxe	Elettroidraulici	Deluxe	Elettroidraulici
Numero max. di distributori posteriori	4	4	4	5	4	5
Comando a joystick	○	○	●	●	●	●
N. max. di distributori ventrali	3	3	3	3	3	3
<b>Sollevatore</b>						
Capacità di sollevamento max. alle rotule (kg)	8.647	8.647	10.463	10.463	10.463	10.463
Capacità max. di sollevamento per tutta la corsa (610 mm dietro le rotule) (kg)	6.016	6.016	9.266	9.266	9.266	9.266
Capacità di sollevamento max. del sollevatore anteriore alle rotule (kg)	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925	5.925
<b>Freni</b>						
Freno di parcheggio elettronico per Power Command™	○	○	○	○	○	-
Freno di parcheggio elettronico per Auto Command™	-	-	-	●	-	●
Frenatura idraulica del rimorchio	○	○	○	○	○	○
Frenatura pneumatica del rimorchio	○	○	○	○	○	○
Sistema di frenatura ABS	-	-	-	○	-	○
Sistema ABS SuperSteer™	-	-	-	○	-	○

Modelli	T7.195 S	T7.215 S	T7.230	T7.245	T7.260	T7.270
<b>Tipo di bracciolo</b>	Classico	Classico	Classico	SideWinder™ II	Classico	SideWinder™ II
<b>PdP</b>						
Soft Start automatico	●	●	●	●	●	●
Regime del motore a: 540/1.000 (giri/min)	1.893/1.950	1.893/1.950	1.893/1.950	1.893/1.950	1.893/1.950	1.893/1.950
540E/1.000 (giri/min)	1.569/1.893	1.569/1.893	1.569/1.893	1.569/1.893	1.569/1.893	1.569/1.893
1.000/1.000E (giri/min)	1.893/1.700	1.893/1.700	1.893/1.700	1.893/1.700	1.893/1.700	1.893/1.700
540/540E/1.000/1.000E (giri/min)	1.893/1.700	1.893/1.700	1.931/1.598/1.912/1.583	1.931/1.598/1.912/1.583	1.931/1.598/1.912/1.583	1.931/1.598/1.912/1.583
Selettore elettronico della PdP	-	-	-	●	-	●
Inserimento/disinserimento automatico della PdP	○	○	○	●	○	●
PdP anteriore (1.000 giri/min)	○	○	○	○	○	○
<b>Cabina</b>						
Cabina Horizon™ a 360° a quattro montanti con FOPS - Codice 10 Livello 1 OECD	●	●	●	●	●	●
Categoria cabina Horizon™ - EN 15695	2	2	2	2	2	2
Tettuccio trasparente ad alta visibilità	○	○	○	○	○	○
Apertura porta sul lato destro	●	●	●	●	●	●
Parabrezza e lunotto termici	○	○	○	○	○	○
Pacchetto a 8 lampade alogene	●	●	-	-	-	-
Fari di lavoro a LED (x8)	●	●	●	●	●	●
12 luci a LED	○	○	○	○	○	○
Optional 16, 20*** fari a LED	-	-	○	○	○	○
Sedile comfort con cintura di sicurezza	●	●	●	●	●	●
Sedile Dynamic Comfort™ con cintura di sicurezza	○	○	○	○	○	○
Sedile in pelle riscaldato Auto Comfort™ con cintura di sicurezza	○	○	○	○	○	○
Sedile passeggero con cintura di sicurezza	○	○	○	○	○	○
Pacchetto deluxe (volante in pelle e moquette)	○	○	○	○	○	○
Leva CommandGrip™	-	-	-	●	-	●
Regolazione elettronica del bracciolo SideWinder™ II	-	-	-	●	-	●
Aria condizionata	●	●	●	●	●	●
Climatizzazione	○	○	○	○	○	○
Filtri di ricircolo aria	●	●	●	●	●	●
Autoradio MP3 Bluetooth (per telefonare senza l'uso delle mani)	○	○	○	○	○	○
Specchi retrovisori telescopici grandangolari	●	●	●	●	●	●
Specchi retrovisori telescopici grandangolari, riscaldati e regolabili elettricamente	○	○	○	○	○	○
Sospensioni della cabina Comfort Ride™	○	○	○	●	○	●
Sistema per la gestione delle svolte a fine campo (HTS II)	-	-	-	○	-	○
Comandi esterni del sollevatore e della PdP montati sui parafanghi	○	○	○	●	○	●
Comandi esterni dei distributori idraulici ausiliari montati sui parafanghi	-	-	-	○	-	○
Monitor a colori IntelliView™ IV con connettore ISO 11783	○	○	○	●	○	●
Monitor a colori Dual IntelliView™ IV con connettore ISO 11783	○	○	○	○	○	○
Predisposizione per guida automatica IntelliSteer®	○	○	○	○	○	○
Telematica PLM®	-	-	-	○	-	○
ISOBUS Classe III con controllo velocità	-	-	-	○	-	○
Livello fonometrico ottimale cabina Power Command - 77/311EEC (dBA)	70	70	70	70	70	70
Livello fonometrico ottimale cabina Auto Command - 77/311EEC (dBA)	-	-	69	69	69	69
Giofari installati in fabbrica (1 / 2)	○	○	●	●	●	●
<b>Pesi</b>						
Peso min. senza zavorra/Peso alla spedizione						
Assale ammortizzato Terraglide™ (kg)	7.790/8.140	7.790/8.140	7.790/8.140	7.790/8.140	7.790/8.140	8.140
Peso max. consentito Power Command/Auto Command (kg)	13.600/-	13.600/-	13.600/14.000	13.600/14.000	13.600/14.000	13.600/14.000

● Standard ○ Optional - Non disponibile \* Sviluppato da FPT Industrial \*\* La miscela di biodiesel deve essere pienamente conforme alla più recente norma EN14214:2009 sui combustibili per autotrazione e il veicolo deve essere utilizzato nel rispetto delle linee guida contenute nel manuale d'uso \*\*\* 20 fari a LED: 16 fari cabina a LED + 4 fari a LED sul cofano \*\*\*\* Solo sulla versione 40 km/h ECO



T7.195 S - T7.270

Modelli		T7.195 S - T7.270		
Dimensioni		650/65R42	650/75R38	710/70R38
<b>Con pneumatici posteriori****</b>				
<b>A</b> Lunghezza max. comprese zavorre e sollevatore posteriore	(mm)	5.773	5.773	5.773
<b>B</b> Larghezza minima	(mm)	2.470	2.470	2.470
<b>C</b> Altezza dal centro assale posteriore al tetto cabina	(mm)	2.140	2.140	2.140
<b>D</b> Altezza totale	(mm)	3.065	3.115	3.165
<b>E</b> Passo: Assale standard	(mm)	2.884	2.884	2.884
Assale ammortizzato Terraglide™	(mm)	2.884	2.884	2.884
Assale SuperSteer™	(mm)	2.977	2.977	2.977
<b>F</b> Carreggiata (min. / max.)	(mm)	1.806 / 2.236	1.806 / 2.236	1.806 / 2.236
<b>G</b> Luce libera da terra (la seconda del gancio o della barra di traino)	(mm)	423	473	523

\*\*\*\* Sono disponibili altri pneumatici posteriori oltre a quelli indicati: 460/85R42, 580/85R42, 580/70R42, 620/70R42

# New Holland Top Service: servizio di assistenza per i clienti New Holland.



## Disponibilità al top

Un unico Numero Verde\* per soddisfare le vostre esigenze, per rispondere alle vostre domande, per fornirvi informazioni su prodotti e servizi e per gestire le criticità.



## Velocità al top

Lavorando a stretto contatto con il Vostro Concessionario di fiducia, il Team Top Service si propone di garantire la massima soddisfazione nel minor tempo possibile.



## Priorità al top

La nostra priorità è la Vostra soddisfazione, specialmente quando ne avete maggiormente bisogno.



## Soddisfazione al top

Ogni Vostra richiesta sarà seguita fino a completa risoluzione.



**Per maggiori dettagli, consultate il vostro concessionario New Holland!**

\* La chiamata è gratuita, tuttavia alcuni gestori di telefonia mobile potrebbero addebitare la chiamata, le consigliamo di rivolgersi al suo gestore per consultare la tariffa applicata. In alternativa al numero verde può chiamare il numero a pagamento 0244412246.

DAL VOSTRO CONCESSIONARIO DI FIDUCIA



[www.newholland.com/it](http://www.newholland.com/it) - [newhollandtopservice.italia@cnhind.com](mailto:newhollandtopservice.italia@cnhind.com)

