

SDM- EN SDH- SCHIJFCULTIVATOREN





SDM of SDH?

Stoppelcultivatie is essentieel voor het onderwerken van gewasresten, ontkieming van onkruidzaad of zaaibedvoorbereiding. Onze SDM-serie is ideaal voor bewerkingen van 3-10 cm. De SDH-serie, met grotere schijven en geavanceerd ophangingsysteem werd ontworpen voor een diepere cultivatie met veel gewasresten op het oppervlak.

Schijfysteem

De SDM-serie is uitgerust met een holle schijf met een diameter van 520 mm en een gekartelde rand voor een goede snijdende werking en vlot volgen van de bodemcontouren. De reeks beschikt ook over een ophanging met rubberen buffers voor een verticale beweging van 100 mm.

De SDH-serie is uitgerust met een gekartelde schijf met een diameter van 610 mm, gemonteerd met een C-vormige veer, die een verticale beweging van 200 mm verzorgt.

Rolkeuze

De rol werkt zowel als diepteregeling achteraan en voor verkruiemeling en aandrukken. Kies uit een enkele kooirol, dubbele kooirol, ringrol en dubbele U-rol; verschillende keuzes perfect op uw bodem afgestemd.

Serie	SDM						SDH			
	Model	300 R	400	500	500 T	600 T	700 T	300 R	500 T	600 T
Werkbreedte (cm)		300	400	500	500	600	700	300	500	600
Aanbevolen werkdiepte (cm)		3 - 10	3 - 10	3 - 10	3 - 10	3 - 10	3 - 10	6 - 12	6 - 12	6 - 12
Aantal schijven		24	32	40	40	48	54	24	40	48
Diameter schijf (mm)		520	520	520	520	520	520	610	610	610
Voorwielen		-	-	-	○	○	○	-	-	-
Type achterste rol		Ring/kooi	Ring/kooi	Ring/kooi	Ring/dubbele U	Ring/dubbele U	Ring/dubbele U	Ring/kooi	Ring/dubbele kooi	Ring/dubbele kooi
Front messenrol		-	-	-	○	○	○	-	-	-
Aanspanning [CAT]		II & IIIN	IIIN	IIIN	III	III	III	IIIN	III	III
Aanbevolen vermogen (pk)		100 - 110	120 - 160	150 - 200	160 - 220	200 - 260	240 - 320	140 - 170	220 - 280	260 - 360
Hydraulische aansluitingen		-	1 DW	1 DW	1 DW	1 DW	1 DW	-	1 DW	1 DW
Gewicht (kg)		1665*	2690*	3065*	5335**	5880**	6050**	2350*	6470***	6870***

* Kooirol
 ** Dubbele U-rol
 *** Dubbele kooirol

Modellen aangeduid met een R hebben een star frame, modellen die niet gevolgd worden door een letter hebben een hydraulisch opklapbaar frame, de T vertegenwoordigt getrokken en hydraulisch opklapbare modellen

● Standaard ○ Optioneel - Niet leverbaar



www.newholland.com



Raadpleeg voor meer details uw New Holland-dealer!

Wanneer nodig kunt u New Holland Top Service contacteren op het nummer 00800 64 111 111, 24 uur op 24, 7 dagen op 7, het hele jaar door, gratis vanaf een vaste lijn. Vanaf een mobiele telefoon kunt u New Holland Top Service bereiken op het volgende nummer: 02 2006116. Telefoneren vanaf een mobiele lijn zal niet gratis zijn, maar gebeurt voor eigen rekening. Voor informatie in verband met het prijstarief neemt u best vooraf contact op met uw provider.

De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto's modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Gedrukt in Italië - 04/21 - TP01 - (Turijn) - 205005/NLO