

SCHOFFELMACHINES



De duurzame manier van rijenteelt.

De New Holland SRC-schoffelmachines helpen onkruid te bestrijden, terwijl het verbruik van onkruidbestrijdingsmiddelen wordt verlaagd; dat maakt uw onderneming milieuvriendelijker en economisch duurzaam. De uit 14 modellen bestaande serie omvat varianten met 3 en 5 tanden, ideaal voor bieten, maïs of zonnebloemen, met een verstelbare rijenafstand van 4 tot 18 rijen. Deze zijn in afstemming op verschillende gewassen verstelbaar van 45 tot 75 cm, waardoor u de grootst mogelijke oppervlakte kunt cultiveren met de hoogste bedrijfssnelheden. Alle modellen zijn standaard hydraulisch inklapbaar. Rijbreedtes van 45-50 cm kunnen met machines met 3 tanden worden gecultiveerd en machines met 5 tanden leveren rijen uiteenlopend van 60-75 cm.



Model met 3 tanden



Model met 5 tanden



Vibrerende tanden

De gepatenteerde, vibrerende tanden penetreren de grond tot exact de vooraf bepaalde diepte. Dit biedt het agronomische voordeel dat de bodemlaag wordt verkruid, waardoor warmte en vocht beter in de bodem worden vastgehouden. Bovendien valt het onkruid uit elkaar en wordt naar het oppervlak gebracht, waar de bodem tot op de wortels wordt geschud, zodat het onkruid snel afsterft. De VCO-tand, standaard op modellen met 3 tanden, is ontworpen om nauwkeurig op zeer geringe diepte te werken en biedt een betere reiniging met minimale zijwaartse bodemuitwerping. Op de modellen met 5 tanden worden universele tanden aangebracht.



Stabiliserende schijf

De SRC schoffelmachine is uitgerust met een enkele stabiliserende schijf, met een optionele tweede op bredere machines, die zelfs op glooiend terrein en in bochten een zelfstuurfunctie bieden, terwijl een efficiënte werksnelheid wordt behouden.



Volgen van contouren

De parallellogramconstructie zorgt ervoor dat de scharen in alle ondergronden een constante werkdiepte houden, zelfs in ondergronden met variërende hellingshoeken. De constructie van de ophanging zorgt ervoor dat bewegingen in de lengterichting geabsorbeerd worden. De afbeelding aan de linkerkant toont de constructie van het grootste model van 9,9 m, en de afbeelding aan de rechterkant toont het systeem van de kleinere modellen van 3,7, 4,7 en 6,7 m.



Nauwkeurige diepteregeling

Elke individuele eenheid is een separate cultivator met eigen diepteregeling, die wordt ingesteld via een lekvrij diepteregelwiel met een diameter van 29 cm en een breedte van 10 cm. Deze constructie biedt een stabiele diepteregeling en kan tot 7 cm versteld worden.



Verstelbare rijbreedte

De rijafstand kan op elke eenheid eenvoudig aangepast worden via een enkele bout, met uitzondering van de modellen van 9 m die twee bouten hebben. Voor een verdere aanpassing kunnen de tanden ook zijwaarts versteld worden.



Bladbeschermers

De bladbeschermers beschermen de bladeren en wortels van het gewas en voorkomen dat onkruid, zaden en onbehandelde grond op de gewasrijen gegoid worden. De traploze, verstelbare schermen kunnen 9 cm versteld worden.



Vingerwieders

De optionele vingerwieders zijn uitgerust met individuele tanden waarmee de SRC inter-rij cultivator helemaal tot de rand van het gewas komt en ervoor zorgt dat al het onkruid in de buurt van de plant verwijderd wordt. Dit voorkomt dat het onkruid waardevolle voedingsstoffen uit het gecultiveerde gewas onttrekt. Machines met een rijafstand van 45-50 cm zijn uitgerust met een vingerwieder met een diameter van 290 mm, en machines met een afstand van 60-75 cm beschikken over een wieder met een grotere diameter van 370 mm. Een optionele na-eg achterop het parallellogram is eveneens verkrijgbaar.

Model		SRC 6-45	SRC 6-50	SRC 12-45	SRC 12-50	SRC 18-45	SRC 18-50
Aantal rijen		6	6	12	12	18	18
Rijafstand	(cm)	45	50	45	50	45	50
Aantal tanden		3	3	3	3	3	3
Type tanden*		VCO	VCO	VCO	VCO	VCO	VCO
Chassisbreedte	(m)	3,7	3,7	6,7	6,7	9,9	9,9
Transportbreedte	(m)	2,9	2,9	2,9	2,9	3	3
Stabiliserende schijven		1	1	2	2	2	2
Voorwielen		-	-	-	-	Smal of breed**	Smal of breed**
Na-eg met lange vingers		o	o	o	o	o	o
Vingerwieder		o	o	o	o	o	o
Gewicht	(kg)	645	645	1045	1045	2500	2500

Model		SRC 4-60	SRC 4-75	SRC 6-60	SRC 6-75	SRC 8-60	SRC 8-75	SRC 12-75	SRC 16-60
Aantal rijen		4	4	6	6	8	8	12	16
Rijafstand	(cm)	60	75	60	75	60	75	75	60
Aantal tanden		5	5	5	5	5	5	5	5
Type tanden*		Universeel	Universeel	Universeel	Universeel	Universeel	Universeel	Universeel	Universeel
Chassisbreedte	(m)	3,7	3,7	4,7	4,7	6,7	6,7	9,9	9,9
Transportbreedte	(m)	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	3	3
Stabiliserende schijven		1	1	2	2	2	2	2	2
Voorwielen		-	-	-	-	-	-	Smal of breed**	Smal of breed**
Na-eg met lange vingers		o	o	o	o	o	o	o	o
Vingerwieder		o	o	o	o	o	o	o	o
Gewicht	(kg)	545	545	730	730	1050	1050	2150	2300

o Optioneel - Niet leverbaar

* Universele (32x10,5 mm) en VCO (32x12,5 mm) tanden zijn standaard uitgerust met 135 mm brede schoffels, vraag uw dealer naar de optionele 200 mm schoffel

** De specificatie van de smalle band is 24x8,00-14,5, de specificatie van de brede band is 23x10,5-12



www.newholland.com



De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto's modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Gedrukt in Italië - 01/21 - TP01 - (Turijn) - 205004/NLO