

BRONY TALERZOWE SDM I SDH





SDM czy SDH?

Uprawa ścierniska ma kluczowe znaczenie przy mieszaniu resztek poźniwnych, kiełkowaniu nasion chwastów lub przygotowania gleby do siewu. Nasza seria SDM jest idealna do uprawy gleby od 3 do 10 cm.

Seria SDH, z większymi talerzami i wszechstronnym systemem ich zawieszania, została zaprojektowana do głębszej uprawy i radzenia sobie z większą ilością resztek poźniwnych.

Rodzaj talerzy

Seria SDM charakteryzuje się wklęsłym talerzem o średnicy 520 mm z uzębioną krawędzią zapewniającą dobre cięcie, kopiowanie terenu oraz gumowym zawieszaniem zapewniającym pionowy ruch w zakresie 100 mm.

Seria SDH wyposażona jest w talerze o średnicy 610 mm, zamontowane na sprężynowym wsporniku w kształcie litery C. Rozwiązanie to umożliwi ruch pionowy w zakresie 200 mm.

Wybór wału doprawiającego

Wał pełni jednocześnie funkcję tylnej kontroli głębokości oraz zespołu kruszącego i dogniatającego.

W ofercie dostępne są wały pojedyncze, podwójne, wał pierścieniowy i wał podwójny typu "U".

Szeroka gama wałów pozwala na dostosowanie maszyny do każdych warunków glebowych.

Gama	SDM						SDH		
	300 R	400	500	500 T	600 T	700 T	300 R	500 T	600 T
Szerokość robocza (cm)	300	400	500	500	600	700	300	500	600
Zakres głębokości pracy (cm)	3 - 10	3 - 10	3 - 10	3 - 10	3 - 10	3 - 10	6 - 12	6 - 12	6 - 12
Ilość talerzy	24	32	40	40	48	54	24	40	48
Średnica talerzy (mm)	520	520	520	520	520	520	610	610	610
Przednie koła podporowe	-	-	-	o	o	o	-	-	-
Typ wału tylnego	Pierścieniowy/ Rurowy	Pierścieniowy/ Rurowy	Pierścieniowy/ Rurowy	Pierścieniowy/ Podwójny typu "U"	Pierścieniowy/ Podwójny typu "U"	Pierścieniowy/ Podwójny typu "U"	Pierścieniowy/ Rurowy	Pierścieniowy/ Podwójny rurowy	Pierścieniowy/ Podwójny rurowy
Wał przedni	-	-	-	o	o	o	-	-	-
Kat. zaczepu (KAT.)	II i IIIN	IIIN	IIIN	III	III	III	IIIN	III	III
Zalecana moc (KM)	100 - 110	120 - 160	150 - 200	160 - 220	200 - 260	240 - 320	140 - 170	220 - 280	260 - 360
Wymagana hydraulika	-	1	1	4	4	4	-	2	2
Masa (kg)	1665*	2690*	3065*	5335**	5880**	6050**	2350*	6470***	6870***

* Wał rurowy

** Wał podwójny typu "U"

*** Wał podwójny rurowy

Modele oznaczone literą R mają ramę sztywną, modele bez oznaczenia literowego są składane hydraulicznie, litera T oznacza model ciągnany, składany hydraulicznie

o Opcja – Nie występuje



www.newholland.pl

