

GŁĘBOSZE SUM I SUH





Uprawa gleby

Głębosze SUM i SUH zmniejszają stopień zagęszczenia i spulchniają glebę odpowiednio do maksymalnej głębokości 50 i 55 cm, bez mieszania warstw gleby. Konstrukcja zęba umożliwia doskonałą penetrację gruntu, podczas gdy podwójny wał kolczasty ułatwia zagęszczanie i mieszanie resztek poźniowych w górnych warstwach gleby.

System zabezpieczenia zębów

Wszystkie modele na każdym zębie mają standardowo zabezpieczenie śrubowe, opcjonalnie dostępne jest również hydropneumatyczne zabezpieczenie zęba z typu NON-STOP, zapewniające bezproblemową obsługę w przypadku napotkania ukrytych przeszkód.

Hydrauliczna regulacja głębokości

Hydraulicznie regulowany, standardowy podwójny wał kolczasty o średnicy 220 mm doskonale kontroluje głębokość przy jednoczesnym mieszaniu resztek poźniowych i kruszeniu grud w celu wyrównania powierzchni gleby.

Seria		SUM				SUH			
Model		255 R	307 R	307 RH	409 RH	307 R	409 R	307 RH	409 RH
Szerokość robocza	(cm)	250	300	300	400	300	400	300	400
Max. głębokość pracy	(cm)	50	50	50	50	55	55	55	55
Ilość zębów		5	7	7	9	7	9	7	9
Deflektory boczne		O	O	O	O	O	O	O	O
System zabezpieczenia		Mechaniczny	Mechaniczny	Hydrauliczny	Hydrauliczny	Mechaniczny	Mechaniczny	Hydrauliczny	Hydrauliczny
Kat. zaczepu	(KAT.)	IIIN i III	IIIN i III	IIIN i III	IIIN i III	III i IVN	III i IVN	III i IVN	III i IVN
Zalecana moc	(KM)	110 - 150	150 - 200	150 - 240	190 - 300	190 - 250	220 - 330	180 - 280	250 - 350
Wymagana hydraulika		1	1	2	2	1	1	2	2
Masa	(kg)	1600	1870	2350	2850	2235	2930	2800	3350

O Opcja



www.newholland.pl

