

T7.165 S



Modell

T7.165 S

| Typ av armstöd | | Klassiskt |
|---|------------|------------------------|
| New Holland-motor* | | FPT Industrial NEF |
| Antal cylindrar / Insug / Ventiler | | 6 / T / 4 |
| Uppfyller bestämmelser för motoravgaser | | Tier 4B / Steg 4 |
| ECOBlue™ HI-eSCR system (Selective Catalytic Reduction) | | ● |
| Max. effekt - ISO TR14396 - ECE R120 | (kW/hk) | 121/165 |
| Nominell effekt - ISO TR14396 - ECE R120 | (kW/hk) | 110/150 |
| Nominellt motorvarv | (varv/min) | 2 200 |
| Max. vridmoment ISO TR14396 | (Nm) | 700 vid 1 500 varv/min |
| Ökning av vridmoment | (%) | 46 |
| Dieseltankens volym, standard / tillval | (Liter) | 270 / 330 |
| AdBlue (urea)-tankens volym | (Liter) | 48 |
| Serviceintervall | (timmar) | 600 |
| Range Command™ transmission | | |
| Range Command Semi-Powershift (40 km/h) | | ● |
| Antal växlar / med krypväxel | (FxF) | 18x6 / 28x12 |
| Range Command Semi-Powershift (40 km/h ekonomi) | | ○ |
| Antal växlar / med krypväxel | (FxF) | 19x6 / 29x12 |
| Axlar | | |
| 4WD framaxel | | ● |
| Terraglide™ framaxelfjädring | | ○ |
| SuperSteer™ framaxel | | ○ |
| Hydraulsystem | | |
| System med slutet centrum för lastavkänning (CCLS) | | ● |
| Range och Power Command - Huvudpumpens flöde | (l/min) | 113 |
| Max. antal bakre ventiler | | 4 |
| Linkage | | |
| Max. lyftkapacitet vid kopplingspunkterna | (kg) | 8 257 |
| Max. lyftkapacitet genom hela området (610 mm bakom kopplingspunkterna) | (kg) | 6 616 |
| Frontlyftens lyftkapacitet vid kopplingspunkterna (genom hela området) | (kg) | 3 568 |
| Förberedd för frontlastare | | ○ |
| Kraftuttag | | |
| Automatisk mjukstart | | ● |
| Motorvarv vid: 540 / 1 000 | (varv/min) | 1 969 / 1 924 |
| 540 / 540E / 1 000 | (varv/min) | 1 969 / 1 546 / 1 893 |
| 540E / 1 000 / 1 000E | (varv/min) | 1 592 / 1 893 / 1 621 |
| Främre kraftuttag | | ○ |
| Hytt | | |
| Fyra stolpar, 360° Horizon™-hytt med FOPS-skydd - OECD-norm 10 nivå 1 | | ● |
| Kompakt hytt tak / High Profile hytt tak | | ● / ○ |
| Takruta med bra sikt - Kompakt hytt tak / High Profile hytt tak | | ● / ○ |
| Standard halogen arbetsbelysning - Kompakt hytt tak / High Profile roof | | x4 / x8 |
| Tillvalet 12 LED-belysningar (Endast High Profile hytt tak) | | ○ |
| Komfortsäte med säkerhetsbälte | | ○ |
| Instruktörsäte med säkerhetsbälte | | ○ |
| Luftkonditionering | | ● |
| Comfort Ride™ hyttfjädring | | ○ |
| Vändtegsautomatik I (HTS I) | | ● |
| IntelliView™ IV färgskärm med ISO 11783 anslutning | | ○ |
| IntelliSteer®-styrning, förberedd för (Endast High Profile hytt tak) | | ○ |
| ISOBUS Klass III med hastighetsreglering / ISOBUS Klass II | | - / ○ |
| Range Command optimal ljudnivå i hytt - 77 / 311EEC | (dBA) | 70 |
| Vikt (Range Command) | | |
| Minsta, utan ballastering / transportvikt | | |
| Standard framaxel | (kg) | 6 400 |
| Terraglide™ framaxelfjädring | (kg) | 6 700 |
| Max. tillåten vikt vid 40 km/h (Klass 4) | (kg) | 10 500 |

● Standard ○ Tillval - Ej tillgänglig * Har utvecklats av FPT Industrial



www.newholland.com



Uppgifter som anges i denna broschyr är ungefärliga. De modeller som beskrivs här kan ändras utan meddelande från tillverkaren. Ritningar och foton kan avse utrustning som antingen är tillval eller avsedd för andra länder. Kontakta våra återförsäljare för mer information. Publicerat av New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Tryckt i Italien - 12/16 - TP01 - (Turin) - 170001/S00