

COSECHADORA CR INTELLISENSE™

CR 7.90 | CR 8.90



MÁS HECTÁREAS COSECHADAS POR JORNADA

La línea CR ofrece bajos índices de pérdidas y calidad del grano:

- Mayor área de zarandas;
- Doble Rotor con múltiples configuraciones
- Vanes del rotor ajustables;
- Opti-Fan™: ventilador autorregulable;
- Retrilla independiente.



COMODIDAD Y USO INTUITIVO

Toda la máquina ha sido pensada para las largas jornadas de trabajo:

- Cabina más amplia y con mayor visibilidad;
- Asiento de operador Deluxe;
- Controles y ajustes ergonómicos;
- Confort visual: cabina con revestimiento oscuro para reducir los reflejos internos e iluminación LED para los trabajos nocturnos.



MÁXIMO RENDIMIENTO Y BAJOS ÍNDICES DE PÉRDIDAS

Eficiencia operativa en la máquina y en la palma de la mano:

- PLM y Telemetría: agricultura de precisión en donde estés;
- Punta pivotante que agiliza la descarga;
- Motor y tanque de Combustible más grandes que aumentan la eficiencia operativa.



CONTROL, ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIÓN

IntelliSense™ e IntelliCruise™ ajustan la cosechadora a las condiciones del cultivo:

- Sensores patentados en las zarandas;
- Control eléctrico de Vanes por IntelliSense;
- Cámara de granos GrainCam™;
- Inteligencia Artificial.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COSECHADORAS CR IntelliSense™

	CR 7.90 IntelliSense™	CR 8.90 IntelliSense™
	MOTOR	
Modelo	TIER 3 Motor FPT Cursor 11 Common Rail	TIER 3 Motor FPT Cursor 13 Common Rail
Potencia Nominal	435 cv	503 cv
Potencia máxima	503 cv	571 cv
Tanque de Combustible	1.150 litros	
	TRANSMISIÓN, FRENO Y EJE TRASERO	
Transmisión	2 velocidades variables para INTELLISENSE™	
Freno	Disco húmedo hidráulico	
Eje Trasero	Ajustable	
Tracción Auxiliar 4WD	Opcional	
	ACARREADOR	
Trampa para piedras - ASP	STD	
Transmisión del Alimentador	Variable	
	DOBLE ROTOR	
Diámetro de Rotores	22"	
Longitud	2,638 m	
Área Total de Trilla y Separación	2,9 m ²	
Vanes Ajustables de Forma Remota	STD	
	SISTEMA DE LIMPIEZA	
Área de Zarandas Bajo Acción del Viento	6,5 m ²	
Apertura Remota de Pre-Zarandas y Zarandas	STD	
Opti-Fan™ - Ventilador Variable Según Relieve	STD	
Sensores de Carga de Zarandas	STD	
Cajón de Zarandas Autonivelante	STD	
Retrilla	Doble Independiente con Retorno al Planché	
	MANEJO DE RESIDUO	
Esparcidor	Predispuesto	Opti-Spread™ - Picador y Esparcidor de Paja
	TOLVA DE GRANOS	
Litros	12.300 L	14.500 L
Kilos (soja)	9.531 kg	11.208 kg
	SISTEMA DE DESCARGA	
Velocidad de Descarga	126 L/s	142 L/s
Largo del Tubo	5,5 m (Extensión Opcional 1,3m)	5,8 m rígido (Opcional plegable de 8,3 m/extensión de 2,2 m)
Punta Pivotante	STD	
Cámara de Descarga	Opcional	
	PLATAFORMAS	
Plataforma Draper	40 pies	45 pies
	INTELLISENSE™ AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE	
IntelliSense™ - Automatización Inteligente	STD	
GrainCam™ - Cámara de Granos	STD	
Paletas de Rotor Ajustables Remotamente Controladas por IntelliSense™	STD	
Sensores de Carga de Zarandas	STD	
	AGRICULTURA DE PRECISIÓN	
Monitor de Cosecha - Humedad y Productividad	STD	
Predisposición para Piloto Automático	STD	
IntelliSteer™ - Sistema de Piloto / Guiado Automático	STD	
IntelliCruise™ - Sistema de Velocidad Automático	STD	
ACS - Sistema Automático del Cultivo	STD	
Telemetría - Datos móviles/WiFi	3 años	3 años
App de Telemetría - Gestión agrícola en tus manos	STD	
	CABINA	
Volúmen Interior de Cabina	3,7 m ³	
Área de Vidrio de la Cabina	6,3 m ²	
Frigobar Integrado	Caja frigorífica portátil	
Monitor IntelliView™ IV	1 monitor	2 monitores
Iluminación LED de Larga Distancia	STD	
Luces de Cabina	LED	
Asiento Operador	Deluxe	
Cámara de Reversa	STD	
Aire Acondicionado	STD	
	RODADOS	
Rodado Delantero Dual	620/70R42 166A8 R1W	620/70R42 CFO 166A8/B R1W
Rodado Trasero	600/65R28 L1154 R1W (Opcional 28L - 26 14PR R1)	750/65 R26 166A8 R1W
	DIMENSIONES	
Rodado Doble	4,60 m	4,70 m
Ancho de Transporte (sin considerar el rodado instalado)	3,30 m	
Largo de Máquina	8,40 m	8,60 m
Largo con Tubo de Descarga (sin extensión)	9,80 m	9,60 m
Largo con Tubo de Descarga (con extensión)	11,1 m	11,80 m
Altura	4,00 m	4,10 m
Peso	18.690 kg	19.380 kg

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. 2024.

EN SU CONCESIONARIO:



New Holland Argentina
Amaro Ávalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4º
Vicente López - Buenos Aires - Argentina

