

PLATAFORMA SUPERFLEX



EFICIENCIA

Mayor eficiencia y calidad en la cosecha. Los sensores de altura del molinete permiten guardar posiciones de trabajo para diferentes cultivos y cambiar rápidamente las configuraciones de la plataforma de acuerdo al cultivo cosechado y las condiciones de cosecha.



VERSATILIDAD

La misma plataforma para todo tipo de granos. La plataforma SUPERFLEX de New Holland tiene la posibilidad de ajustarse y convertirse en rígida para realizar la cosecha del trigo o equiparse con el kit para poroto, manteniendo la calidad del grano en cualquier cultivo.



MEJOR FLUJO DE MATERIAL

Alimentación constante y alto flujo de material para la cosechadora son puntos críticos para un alto rendimiento de cosecha. La Plataforma Superflex de New Holland tiene dedos retráctiles en toda su extensión y una barra de corte flexible con dedos de corte autolimpiantes que promueven un alto y constante flujo de material hacia el elevador de paja de la cosechadora. Manteniendo el alto rendimiento y eficiencia incluso en condiciones adversas.



COPIA MEJOR EL SUELO

Baja pérdida incluso en regiones con condiciones adversas de inclinación. La plataforma SUPERFLEX cuenta con la combinación de una barra de corte flexible y bloques de torsión que ajustan la presión de la barra de corte.



La cosecha perfecta comienza en la plataforma, y es por eso que la Plataforma Superflex de New Holland es la mejor opción para usted. Versátil y adaptada a todo tipo de cultivo de granos, la Plataforma Superflex desempeña un alto rendimiento incluso en condiciones adversas. Entregando el material en las mejores condiciones para su cosechadora.



EN TODO MOMENTO



www.newholland.com.ar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **PLATAFORMA SUPERFLEX**

MODELO	740CF	
ANCHO DE LA BARRA DE CORTE	30"	35"
VELOCIDAD DEL MOLINETE	0 - 60 rpm	
ACCIONAMIENTO	DOBLE	
DIÁMETRO DEL CARACOL	406 mm	
VELOCIDAD DE LA CAJA DE CUCHILLAS	1.300 CORTES/ min	
CAJAS DE CUCHILLAS	2	
MODELO DEL DEDO DE CORTE	DEDO LARGO	
SUSPENSIÓN (AJUSTE DE PRESIÓN DE SUELO)	BLOQUES DE TORCIÓN	
PESO	ACCIONAMIENTO DOBLE	
	2.930 kg	3.380 kg
ANCHO TOTAL	9,7 m	11,2 m

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.

EN SU CONCESIONARIO:



New Holland Argentina
Amaro Ávalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4º
Vicente López - Buenos Aires - Argentina

