

A Brand of CNH Industrial



NEW HOLLAND T7 FULL POWERSHIFT

modelo T7.215 / T7.240 / T7.245 / T7.260



PRODUCTO ARGENTINO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	T7.215	T7.240	T7.245	T7.260
MOTOR	FPT	FPT	FPT	FPT
Potencia máxima @ EPM CV	211	234	242	-
Potencia nominal @ 2200 RPM - ISO 14396 CV	191	197	213	234
Torque máximo nominal	840 Nm	860 Nm	866 Nm	965 Nm
Reserva de torque	37%	37%	30%	30%
Nº de cilindros / Cilindrada	6 / 6,728 cm ³			
Sistema de inyección electrónica	Common Rail			
Tanque de combustible	405 L			
TRANSMISIÓN				
Tipo	Full Powershift Power Command™			
Súper Reductor	-			
Nº de marchas - frente x atrás	18X6			
EJES				
Sistema Terralock™	Estándar			
Ángulo de la dirección	55°			
Freno de servicio	En baño de aceite/autoajustable			
Radio de giro	6,1 m			
SISTEMA HIDRÁULICO				
Caudal en el control remoto	180 L/min			
Capacidad de levante a 610 mm de la rótula	7.200 kg			
Tipo de válvulas	Centro cerrado (sensor de carga)			
Cantidad de válvulas	4			
Enganche hidráulico delantero en la rótula (opcional)	3.950 kg			
DIRECCIÓN				
Hidrostática	Hidrostática			
Circuito tipo	Independiente			
Bomba de engranaje @ 2.200 RPM	60 L/min			
SISTEMA ELÉCTRICO				
Alternador 14 V	150 A.h			
Control	176 A.h			
Capacidad para rodillos de repuesto	4.2 kw			
TOMA DE FUERZA				
Accionamiento	Electro-hidráulico			
Regímenes	540/1.000 rpm			
Ejes disponibles	13/8" 21 estriás - 13/8" 6 estriás			
Arranque modulado - TDF Soft Start	Estándar			
Rotación TDF delantera @ 2023 RPM	1.000 RPM			
CABINA				
Cabina estándar lujo	Estándar			
Nivel de ruido	69 dBa			
Asiento neumático	Estándar			
Aire acondicionado	Estándar			
Lámpara LED	Estándar			
PESO				
Peso máximo permitido	7.718 kg			
Peso máximo permitido eje delantero	6.000 kg			
Peso máximo permitido eje trasero	9.500 kg			
DIMENSIONES				
Longitud total	5.017 mm			
Altura total	3.164 mm			
Ancho total	3.023 mm			
DISPONIBILIDAD DE NEUMÁTICOS				
Delantero / Trasero	600-65 R28 R1W / 520-85 R42 R1 Dual 600-65 R28 R1W / 710 / 70R38 R1W			
AGRICULTURA DE PRECISIÓN SISTEMA DE PILOTO AUTOMÁTICO				
Preparado para piloto automático hidráulico	Estándar			
Sistema de piloto automático: PLM Intellisteer / Monitor - Intelliview 10.4"/ Controlador - Nav Controller III / Antena receptora GPS/ Glonass - NH372 Isobus	Estándar			

A Brand of CNH Industrial



www.newholland.com.ar

New Holland Argentina
Calle 28 N° 920
Panamericana Km. 38,5
Teléfono: 54 3327 446100
Garín - Buenos Aires - Rep. Argentina

/NewHollandArg @NewHollandArg

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.

ARN00132 - 08/19 - Impreso en Argentina

EN SU CONCESIONARIO: