

# T7 SEMI POWERSHIFT

CNH  
INDUSTRIAL CAPITAL



## FLUJO HIDRÁULICO (150 L/min) CONTROLADO POR UNA BOMBA DE PISTONES

Válvulas remotas con ajuste de flujo y mayor capacidad de levante hidráulico.



## CABINA CON EL MAYOR CONFORT DEL SEGMENTO

Con suspensión *Comfort Ride™* y luces de trabajo LED, otorga comodidad y visibilidad durante las operaciones nocturnas.



## TRANSMISIÓN FULL Y SEMI-POWERSHIFT 18X6. FUNCIÓN AUTO SHIFT™

Selecciona automáticamente la marcha ideal, de acuerdo con la carga de trabajo. Más uniformidad durante las operaciones, ideal para cualquier operación.



## MOTOR FPT CON EPM (MANEJO ELECTRÓNICO DE EXTRAPOTENCIA)

Mayor eficiencia, tecnológica y menor consumo en el campo.



## MANTENIMIENTO REDUCIDO

Durabilidad y robustez a disposición, con nuestro eje clase 4 HD de pieza única, reforzado y con crucetas blindadas.



## BARRA DE TIRO REFORZADA

Ideal para implementos de cualquier tipo de operación.



PRODUCTO ARGENTINO

A Brand of CNH Industrial



EN TODO MOMENTO



[www.newholland.com.ar](http://www.newholland.com.ar)

MODELO	T7.190		T7.195	T7.205
<b>MOTOR FPT</b>				
Potencia Máxima @ EPM	cv (hp)	193 (190)	201 (198)	209 (206)
Potencia nominal @ 2200 rpm - ISSO 14396	cv (hp)	157 (154)	167 (164)	182 (179)
Par máximo EPM	Nm	748	778	800
Par máximo nominal	Nm	690	710	760
Reserva de torque	%	37	35	30
Número de cilindros / cilindrada	n° / cm <sup>3</sup>		6 / 6,728	
Tanque de combustible	L		395	
Sistema de inyección electrónica			Common Rail	
<b>TRANSMISIÓN</b>				
Tipo			Semi Powershift Range Command™	
Número de marchas frente atrás			18x6	
Super reductor			Opcional (28 x 12 )	
Velocidade mínima (SUPER REDUCTOR)	m/h		400	
<b>EJES</b>				
Sistema Terralock™			Estándar	
Ángulo de la dirección			55°	
Freno de servicio			En baño de aceite / autoajustable	
Radio de giro	m		4,9	
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>				
Caudal en el control remoto	L/min		150	
Válvulas de control remoto	n°		4	
Capacidad de levante a 610 mm de la rótula	kg		6.616	
Levante hidráulico frontal (opcional)	kg		3.800	
Tipo de válvulas			Centro cerrado (sensor de carga )	
<b>DIRECCIÓN</b>				
Hidrostática			Hidrostática	
Circuito tipo			Independente	
Bomba engranaje @2200 rpm	L/min		60	
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>				
Alternador 14 V	A.h		120	
Batería 12 V	A.h		170	
Motor de arranque	Kw		4.2	
<b>TOMA DE FUERZA</b>				
Velocidad	rpm		540/1000	
Accionamiento			Eletro-hidráulico	
Ejes disponibles			1 3/8" 21 estrias - 1 3/8" 6 estrias	
Arranque = modulada - PTO Soft Start			Estándar	
<b>CABINA</b>				
Cabina COMFORT RIDE™			Estándar	
Asiento neumático			Estándar	
Aire acondicionado			Estándar	
Nivel de ruido	dba		69 dBa	
<b>PESO</b>				
Peso máximo permitido lastrado	kg	9.500	9.800	10.500
Peso mínimo permitido	kg		6.725	
Peso máximo permitido eje delantero	kg		4.200	
Peso máximo permitido eje trasero	kg		6.300	
<b>DIMENSIONES</b>				
Longitud total	mm		5.017	
Altura total	mm		3.164	
Ancho total	mm		3.023	
<b>DISPONIBILIDAD DE PNEUS</b>				
Delantero / Trasero			18.4-26 R1 / 24.5-32 R1	
			18.4-26 R1 / 20.8-38 R1 Dual	
			600/55 R30.5 / 710/65R38	
			14.9-28 8PR R2 / 23.1-34 8PR R2	
			18.4-26 R2 / 20.8-38 R2	
			420/85R28 R1W Michelin / 520/85R38 R1W Dual Michelin	
<b>AGRICULTURA DE PRECISION</b>				
Disposición previa para piloto automático hidráulico			Estándar	
*Sistema de piloto automático - PLM Intellisteer			Opcional	
Software de visualización de rados - PLM Viewer			Download disponible en el site	
ISOBUS			Estándar	

\* Desarrollado por FPT Industrial.

\*\*Pesos estimados sin lastre y sin combustible. Estos valores pueden variar con las configuraciones de las ruedas.

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. 2023.

EN SU CONCESIONARIO:



New Holland Argentina  
Amaro Ávalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4°  
Vicente López - Buenos Aires - Argentina

