

# TRACTOR 8030



**MAYOR CAPACIDAD DE LEVANTE HIDRÁULICO DE LA CATEGORÍA**



**PRODUCTIVIDAD CON ECONOMÍA**

Transmisión 16x4 con Dual Power™: robustez, seguridad y aumento de torque en condiciones extremas.



**TOMA DE FUERZA INDEPENDIENTE DE 540 RPM CON ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO DE SERIE**

Mayor calidad durante las operaciones con bajo consumo de combustible.



**MENOR COSTO DE MANTENIMIENTO**

Eje delantero clase II HD en pieza única, autoblocante y con crucetas blindadas.



**MAYOR EFICIENCIA Y MENOR CONSUMO**

Motor NEF4 con i-EGR, sistema de recirculación de gases: Par motor reserva 48%.



 **NEW HOLLAND**  
EN TODO MOMENTO



[www.newholland.com.ar](http://www.newholland.com.ar)

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRACTOR 8030

MODELO		8030
<b>MOTOR FPT - NEF</b>		
POTENCIA NOMINAL - ISO TR 14396 @ 2.200 rpm cv (hp)	cv (hp)	122 (120)
PAR MOTOR MAXIMO A 1.400 rpm	Nm	550
NÚMERO DE CILINDROS/CILINDRADA	cm <sup>3</sup>	4 / 4,485
PAR MOTOR RESERVA	%	41
TANQUE DE COMBUSTIBLE CAB./PLAT.	L	170
ASPIRACIÓN		TURBO CON INTERCOOLER
BOMBA INYECCIÓN		DELPHI
<b>EMBRAGUE</b>		
MATERIAL DEL DISCO		CERAMÉTICO/ORGÁNICO
DIÁMETRO		14" (356 mm)
<b>TRANSMISIÓN</b>		
NÚMERO DE MARCHAS - FRENTE X RÉ		8x2
OPCIONAL DUALPOWER™ - FRENTE X RÉ		16x4
<b>EJE DELANTERO</b>		
BLOQUEO DELANTERO		AUTOBLOCANTE
ACCIONAMIENTO TRACCIÓN		ELECTRO-HIDRÁULICO
EJE DELANTERO CATEGORÍA		CLASE II HD
BLOQUEO TRASERO		MECÁNICO CON DESARME AUTOMÁTICO
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>		
CAUDAL DE LA BOMBA	L/min	49 y 80
IMPLEMENTOS		CATEGORÍA II
CAPACIDAD DE LEVANTE A 610 mm DE LA RÓTULA (0 Y 1 CILINDRO)	kgf	1.840 y 2.910
CAPACIDAD DE LEVANTE EN LA RÓTULA (0 Y 1 CILINDRO)	kgf	3.030 y 4.800
<b>DIRECCIÓN</b>		
TIPO		HIDROSTÁTICA
CIRCUITO TIPO		INDEPENDIENTE
BOMBA HIDRÁULICA DE ENGRANAJE		35 L/min
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>		
ALTERNADOR		12 V / 65 Ah
BATERÍA		12 V / 100 Ah
<b>TOMA DE FUERZA</b>		
ACTUACIÓN		INDEPENDIENTE
ACCIONAMIENTO		MECÁNICO
EJE		1 3/8" 6 ESTRIAS
1.900 rpm (motor)		540
<b>FRENOS</b>		
TIPO		BAÑO DE ACEITE
DISCOS		4 DISCOS
FRENO DE ESTACIONAMIENTO		MANUAL
<b>PESO</b>		
PESO FRONTAL	kg	10 x 40
PESO TRASERO	kg	12 x 50
PESO MÁXIMO PERMITIDO	kg	6.500
<b>DIMENSIONES</b>		
LONGITUD TOTAL	mm	4.330
ALTURA TOTAL	mm	2.545
TROCHA DELANTERA/TRASERA	mm	1.640 / 1.760
<b>DISPONIBILIDAD DE NEUMÁTICOS</b>		
DELANTERO/TRASERO		14.9-24 R1 - 18.4-34 R1
		14.9-28 R1 - 23.1-30 R1
		14.9-28 R2 - 23.1-30 R2
Florestal		14.9-24 12PR HD - 18.4-34 14PR HD

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. 2024.

EN SU CONCESIONARIO:



New Holland Argentina  
Amaro Ávalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4º  
Vicente López - Buenos Aires - Argentina

