

T8 PLM INTELLIGENCE



SUPERIORIDAD HIDRÁULICA

Flujo de 279 L/min, 5 válvulas remotas con ajuste de flujo electrónico, alta capacidad de levante hidráulico y Power Beyond de serie ideal para implementos de alto flujo.



CONFORT ESPERADO

Cabina con nuevo design arquitectónico, monitor IntelliView™ 12, display LCD totalmente intuitivo y personalizable. Luces de LED configurables 360°. Confort y seguridad en las operaciones.



CONECTIVIDAD Y PRECISIÓN EN EL CAMPO

Nuevo receptor y tres señales de orientación liberadas de fábrica, telemetría de serie y soporte avanzado a través del portal MYPLMCONNECT. Control total durante las operaciones.



TRASMISIONES 18x4 Y 21x5

Gestión automática de cambio de marchas, escalonamiento de velocidad ideal para cada operación. Máximo control y eficiencia.



UNIFORMIDAD EN LAS OPERACIONES

Mayor control del patinado, eje reforzado clase 5 y mayor distancia entre ejes. Productividad, economía y eficiencia en el campo.



ALTA PERFORMANCE Y BAJO CONSUMO

Nuevas opciones de potencia, alto torque y totalmente tecnológicos. Motores FPT, mucho más económicos y eficientes.



NEW HOLLAND

EN TODO MOMENTO



www.newholland.com.ar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS T8 PLM INTELLIGENCE

MODELO		T8.295	T8.325	T8.355	T8.385	T8.430	T8.440
MOTOR FPT							
Potencia Máxima @EPM	cv / (hp)	319 (315)	351 (346)	382 (377)	410 (404)	-	-
Potencia Máxima	cv / (hp)	284 (280)	315 (310)	347 (342)	374 (369)	417 (411)	435 (429)
Potencia nominal @2.000 rpm - ISO14396	cv / (hp)	250 (246)	280 (276)	311 (307)	340 (335)	380 (374)	396 (390)
Torque máximo @ 1.400 rpm	Nm	1.229	1.381	1.531	1.671	1.762	1.850
Torque máximo @ EPM 1.400 rpm	Nm	1.407	1.558	1.708	1.750	-	-
Reserva de torque	%	40				35	33
Número de cilindros / cilindrada	N / cm ³	6 / 8,710					
Tanque de combustible	L	788					688
Tanque de Arla 32	L	-					80
Sistema de inyección		Electrónica - Common Rail					
Aspiración		Turbo eVGT					
TRANSMISIÓN							
Tipo / velocidad máxima		Full Powershift Ultra Command™					
Número de marchas - Avance x Retroceso		18x4				21x5	
GSM (Gestión Automática de Velocidad)		Standard					
Velocidad máxima	km/h	40					
EJES							
Sistema Terralock™		Gestión automática de tracción/bloqueo					
Eje Delantero		Clase V					
Barra de tracción		IV					
Suspensión delantera @Terraglide™		Opcional				Standard	
Radio de giro	m	6,1				6,18	
KIT CAÑA							
Freno neumático		Standard		Opcional			
Barra de tracción (pasador de bola)		Standard		N/D			
Eje delantero - ancho 3 m		Standard		N/D			
SISTEMA HIDRÁULICO							
Flujo en el control remoto a 2.000 rpm	L/min	224			279		
Capacidad de levante a 610 mm de la rótula	kg	7.480			8.845	9.025	
Número de válvulas	N	4			5		
Categoría de levante hidráulico		III			IV/III	IV HD	
Power Beyond		Standard					
SISTEMA ELÉCTRICO							
Alternador	V / Ah				14 / 200		
2 Baterías	V / Ah				12 / 100		
Motor de arranque	kW				5		
TOMA DE FUERZA							
Accionamiento		Electrohidráulico					
Eje		1 3/4" 20 estrias					
Velocidad - 1.900 rpm motor	rpm	1.000					
CABINA							
Cabina con suspensión Comfort Ride™		Standard					
Nivel de ruido		69 dBa					
Asiento neumático		Standard					
Aire acondicionado		Standard					
PESO							
Peso frontal	kg	22 x 40			28 x 40		
Peso de la rueda trasera	kg	2 x 454					
	kg	-	2 x 454 / 2 x 227				
	kg	-		4 x 454 / 2 x 227			
	kg	-			6 x 454 / 2 x 227		
	kg	-			6 x 454 / 4 x 227		
Peso de embarque	kg	10.110			14.148	15.800	
Peso máximo admisible lastrado	kg	13.400	14.770	15.680	16.880	18.677	
DIMENSIONES							
Largo total	mm	6.000				6.284	
Ancho total	mm					3.050	
Altura total	mm					3.380	
NEUMÁTICO - DELANTERO		NEUMÁTICO - TRASERO					
600/65R28 R1W	520/85R42 R1W Dual	●	●	-	-	-	-
600/60R30.5 R1W Trelleborg	850/60R38 R1W Trelleborg	○	○	○	-	-	-
16.9R30 R2 Dual	20.8R42 R2 Dual	○	○	○	○	-	-
480/70R34 R1W Dual	710/70R41 R1W Dual	-	-	●	●	-	-
LSW750/60R38	LSW800/55R46	-	-	-	○	○	○
480/70R34 R1W Dual	800/70R38 R1W Dual	-	-	-	-	●	●
LSW750/60R38	LSW800/55R46 Dual	-	-	-	-	○	○
AGRICULTURA DE PRECISIÓN - PLM INTELLIGENCE							
Monitor - Intelliview 12™		Standard					
Antena PLM Cygnus preparada para PLM 1, 2 y 3		Standard					
Módem P&CM conectividad 4G		Standard					
Radio PLM Cygnus X- RTK		Opcional					
Acceso y diagnóstico remoto		Standard					
MYPLMCONNECT por 3 años		Standard					
ISOBUS de serie		Standard					
Telemetría avanzada, transferencias de datos y exhibición remota		Standard					
●	Standard						
○	Opcional						