



NEW HOLLAND TCD & TI500

TC24D | TI560 | TI570



ROBUSTOS, SENCILLOS, RENTABLES Y PRODUCTIVOS

No se deje engañar por el tamaño compacto de los tractores New Holland TC24D, T1560 y T1570. Estos tractores con motores diésel de 24, 30 y 33 cv han sido diseñados para proporcionar un gran rendimiento en una amplia gama de aplicaciones, combinando tradición y modernidad, al estilo New Holland, con la máxima fiabilidad y bajos costes de mantenimiento.

Se puede elegir entre una serie de transmisiones mecánicas o hidrostáticas, para equipar cada modelo de acuerdo con las necesidades específicas del usuario. En la versión TC24 está disponible una transmisión hidrostática, neumáticos para césped y una plataforma de corte, estos tractores son perfectos para el cuidado de campos deportivos y espacios verdes. ¿Necesita un tractor compacto y fiable para labores de ajardinamiento, horticultura o agricultura? Elija una transmisión mecánica y neumáticos agrícolas, y posiblemente una pala frontal para incrementar aún más su versatilidad. O, mejor aún, elija los neumáticos, la transmisión y los implementos que mejor se adapten a sus necesidades concretas.

New Holland. La sencillez rentable encuentra la versatilidad fiable.





JUSTO LA ESPECIFICACIÓN QUE NECESITA

Los tractores New Holland TC24D ofrecen una gama sencilla de especificaciones. El equipamiento estándar incluye dirección asistida, doble tracción, elevador trasero de Cat I con capacidad de elevación de 670 kg, un sistema hidráulico con caudal de 18,4 l/min y un distribuidor trasero. También incluye una TDF trasera continua de 540 rpm y una TDF central de serie en los modelos con transmisión hidrostática. Además, bajo pedido, se pueden instalar distribuidores auxiliares.



TRANSMISIÓN MECÁNICA

Los tractores New Holland TC24D se pueden equipar con una transmisión mecánica 9x3. Esta es la solución idónea para aplicaciones en espacios verdes, horticultura y agricultura. También representa la elección idónea para aplicaciones en campos deportivos que requieren una velocidad de avance constante, tales como la aireación mediante púas huecas (sacabocados) y otras labores de aireación.

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

Los tractores TC24D hidrostáticos vienen equipados de serie con cruise control electrónico, una característica idónea para cortar el césped, ya sea con una plataforma de corte montada en el centro o con una unidad montada en el elevador. Gracias a la transmisión hidrostática de dos velocidades, el operador puede seleccionar el régimen adecuado para el trabajo que está realizando, con lo que se obtiene la máxima eficiencia y comodidad para el operador.



BAJO COSTE DE MANTENIMIENTO

El tractor New Holland TC24D está diseñado para ofrecer un reducido consumo de combustible. Esto, unido a un mantenimiento muy sencillo, reduce notablemente los costes operativos a lo largo del tiempo. Su estructura robusta garantiza que los tractores TC24D ofrecen el mejor equilibrio entre prestaciones, costes de mantenimiento y una excelente relación calidad/precio.



DURABILIDAD Y RENDIMIENTO PROBADOS

Los tractores compactos New Holland Serie T1500 gozan de gran popularidad entre los usuarios que necesitan un tractor de diseño sencillo, robusto y sobradamente probado. Los modelos T1560 de 30 cv y T1570 de 33 cv incorporan una transmisión de 9x3 marchas adelante/atrás.



SENCILLEZ VERSÁTIL

Una de las claves del éxito de los tractores de la Serie T1500 es su versatilidad. El elevador trasero dispone de controles tanto de posición como de esfuerzo y tiene una capacidad de elevación de 873 kg y el sistema hidráulico tiene un caudal de 23,3 l/min, con lo que tiene capacidad de sobra para accionar toda una serie de implementos, como una pala frontal. Los tractores de la Serie T1500, de sencillo manejo, son válidos para trabajar durante todo el año.



SENCILLOS, PERO MUY PRODUCTIVOS

Los tractores T1560 y T1570 están accionados por motores de 1,5 litros, modernos y de funcionamiento suave, que han sido diseñados para proporcionar una gama más amplia de potencia hasta alcanzar su régimen nominal de 2800 rpm. Aun en las condiciones más difíciles, estos tractores siguen adelante. Si busca productividad garantizada siempre que la necesite, los tractores T1500 son lo que estaba buscando.

FIABILIDAD VERSÁTIL

La probada transmisión 9x3 es idónea para aplicaciones de horticultura, agricultura y espacios verdes. La palanca de cambios, con su sencilla forma en «H», sitúa la marcha atrás en línea, con una 2ª marcha sincronizada. Esto hace que sea verdaderamente fácil invertir la marcha cuando se trabaja con una pala frontal. Para labores de arado y cultivo, el elevador instalado de serie en los modelos mecánicos maximiza la productividad y la sencillez de manejo, gracias al control de posición y esfuerzo.



MANTENIMIENTO SENCILLO

El mantenimiento diario que requiere un tractor T1500 no puede ser más fácil. No hay que levantar el capó ni quitar ninguna cubierta para comprobar el nivel de aceite del motor. Incluso cuando hay una pala frontal montada, es fácil acceder a la boca de reposición de aceite. Las operaciones de mantenimiento necesarias se llevan a cabo rápida y económicamente.

New Holland T1500. Lo mejor, su sencillez.



NEW HOLLAND OFRECE MUCHO MÁS

PLATAFORMAS DE CORTE DISEÑADAS ESPECÍFICAMENTE

New Holland ha desarrollado plataformas de corte giratorias traseras para los tractores TC24D y T1500. Ofrecen un buen acabado y son perfectas para aplicaciones generales de corte de césped. Las plataformas están disponibles con anchuras de corte de 1,5 m, 1,80 m y 2,3 m respectivamente para los modelos TC24D, T1560 y T1570.

LOS TRACTORES IDÓNEOS PARA TRABAJAR CON PALA FRONTAL

Gracias a su potente sistema hidráulico y al capó de bajo perfil, los tractores TC24D y T1500 son perfectos para trabajar con una pala frontal.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | TC24D | T1560 | T1570 |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| Motor | | | |
| Número de cilindros / Aspiración / Válvulas / Cilindrada | 3/ NA / 2v / 1131 | 3/ NA / 2v / 1496 | 3/ NA / 2v / 1496 |
| Potencia nominal - ISO TR14396- ECE R120 (kW/CV) | 17,9/24 @ 2600 | 22,4/30 @ 2800 | 24,6/33 @ 2800 |
| Capacidad del depósito de combustible (l) | 20 | 30 | 30 |
| Transmisión | | | |
| Transmisión mecánica (Adel. x Atrás) | 9x3 | 9x3 | 9x3 |
| Velocidad mínima / Velocidad máxima* (km/h) | 1,1 - 15,9 | 1,3 - 22,4 | 1,3 - 22,4 |
| Transmisión hidrostática con control de cruceo | 2 gamas | - | - |
| De cero a la velocidad máxima en cada gama** (km/h) | 5,7 / 14,7 | - | - |
| Ejes delanteros DT | | | |
| | ● | ● | ● |
| Sistema hidráulico | | | |
| Controles | posición | posición / esfuerzo | posición / esfuerzo |
| Caudal de la bomba principal/ Presión de la bomba (l/min / bares) | 18,4 / 130 | 23,3 / 150 | 23,3 / 150 |
| Caudal de la bomba de la dirección asistida (l/min) | 10,4 | 14,2 | 14,2 |
| Distribuidores estándar./N.º máx. de distribuidores traseros (N.º) | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 |
| Elevador | | | |
| Capacidad máxima de elevación en las rótulas (kg) | 670 | 873 | 873 |
| Toma de fuerza | | | |
| Toma de fuerza central 2000 rpm a régimen del motor (rpm) | ○ / 2550 | - | - |
| Toma de fuerza trasera 540 rpm a régimen del motor Mec./Hidr. (rpm) | ● / 2388 | 2455 / - | 2455 / - |
| Neumáticos | | | |
| Césped delanteros/traseros | 20x8-10 / 29x12-15 | - | - |
| Agrícolas delanteros/traseros | 6x12 / 9,5x16 | 7x14 / 11,2x24 | 7x14 / 11,2x24 |
| Plataformas de corte | | | |
| Plataforma de corte trasera (m) | 1,5 | 1,5 ó 1,8 | 1,8 ó 2,3 |
| Dimensiones* | | | |
| Radio de giro óptimo con eje delantero DT (mm) | 2290 | 2760 | 2760 |
| Longitud total eje delantero DT (mm) | 2700 | 2825 | 2825 |
| Anchura total mínima* (mm) | 1136 | 1345 | 1345 |
| Altura hasta parte superior del bastidor ROPS (arriba/abajo) (mm) | 2063 / 1380 | 2490 / 1690 | 2490 / 1690 |
| Peso mínimo (kg) | 722 | 1115 | 1115 |
| Masa máx. remolcable (kg) | 850 | 1380 | 1380 |
| Peso máximo permitido (kg) | 1040 | 2050 | 2050 |

● Estándar ○ Opcional - No disponible * Neumáticos agrícolas ** Neumáticos para césped



ESPECIALISTAS EN TU ÉXITO

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111

Asistencia e información 24/7

La llamada es gratuita desde teléfono fijo. Antes de llamar con su teléfono móvil, consulte tarifas con su operador.

Visite nuestra página web: www.newholland.es

Los datos contenidos en este impreso se suministran a título de información; los modelos descritos podrán someterse a modificaciones, sin previo aviso, por parte del Fabricante. Los dibujos y las fotografías se pueden referir a equipamientos opcionales o a equipamientos destinados a otros países. Para cualquier otra información dirigirse a nuestra red de venta.

Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 15/12/09 - TP01 - (Turin) - 90009/EOO

EN SU CONCESIONARIO DE CONFIANZA