

NUEVA COSECHADORA CR

7.90 Intellisense™



MÁS HECTÁREAS COSECHADAS POR JORNADA

La línea CR ofrece bajos índices de pérdidas y calidad del grano:

- Mayor área de zarandas;
- Doble Rotor con múltiples configuraciones
- Vanes del rotor ajustables;
- Opti-Fan: ventilador autorregulable;
- Retrilla independiente.



COMODIDAD Y USO INTUITIVO

Toda la máquina ha sido pensada para las largas jornadas de trabajo:

- Cabina más amplia y con mayor visibilidad;
- Asiento de operador Deluxe;
- Controles y ajustes ergonómicos;
- Confort visual: cabina con revestimiento oscuro para reducir los reflejos internos e iluminación LED para los trabajos nocturnos.



MÁXIMO RENDIMIENTO Y BAJOS ÍNDICES DE PÉRDIDAS

Eficiencia operativa en la máquina y en la palma de la mano:

- PLM y Telemetría: agricultura de precisión en donde estés;
- Punta pivotante que agiliza la descarga;
- Motor y tanque de Combustible más grandes que aumentan la eficiencia operativa.



CONTROL, ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIÓN

Intellisense™ e Intellicruise™ ajustan la cosechadora a las condiciones del cultivo:

- Sensores patentados en las zarandas;
- Control eléctrico de Vanes por Intellisense;
- Cámara de granos GrainCam™;
- Inteligencia Artificial.



PRODUCTO ARGENTINO



EN TODO MOMENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COSECHADORA CR 7.90 Intellisense™

		CR 7.90 2sp
		MOTOR
Modelo		TIER 3 Motor FPT Cursor 11 Common Rail
Potencia Nominal		435 cv
Potencia máxima		503 cv
Tanque de Combustible		1.150 litros
		TRANSMISIÓN, FRENO Y EJE TRASERO
Transmisión		2 velocidades variables para Intellisense™
Freno		Disco húmedo hidráulico
Eje Trasero		Ajustable
Tracción Auxiliar 4WD		Opcional
		ACARREADOR
Trampa para piedras - ASP		STD
Transmisión del Alimentador		Variable
		DOBLE ROTOR
Diámetro de Rotores		22"
Longitud		2,638 m
Área Total de Trilla y Separación		2,9 m ²
Vanes Ajustables de Forma Remota		STD
		SISTEMA DE LIMPIEZA
Área de Zarandas Bajo Acción del Viento		6,5 m ²
Apertura Remota de Pre-Zarandas y Zarandas		STD
Opti-fan™ - Ventilador Variable Según Relieve		STD
Sensores de Carga de Zarandas		STD
Cajón de Zarandas Autonivelante		STD
Retrilla		Doble Independiente con Retorno al Planché
		MANEJO DE RESIDUO
Esparcidor		Predispuesto
		TOLVA DE GRANOS
Capacidad	Litros	12.300 litros
	Kilos (soja)	9.531 kg
		SISTEMA DE DESCARGA
Velocidad de Descarga		126 L/s
Largo del Tubo		5,5 m (Extensión Opcional 1,3m)
Punta Pivotante		STD
Cámara de Descarga		Opcional
		PLATAFORMAS
Plataforma Draper		40 pies
		INTELLISENSE™ AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE
Intellisense™ - Automatización Inteligente		STD
GrainCam™ - Cámara de Granos		STD
Paletas de Rotor Ajustables Remotamente Controladas por Intellisense™		STD
Sensores de Carga de Zarandas		STD
		AGRICULTURA DE PRECISIÓN
Monitor de Cosecha - Humedad y Productividad		STD
Predisposición para Piloto Automático		STD
IntelliSteer™ - Sistema de Piloto / Guiado Automático		STD
IntelliCruise™ - Sistema de Velocidad Automático		STD
ACS - Sistema Automático del Cultivo		STD
MY PLM CONNECT		STD
Telemetría 4G		STD
		CABINA
Volúmen Interior de Cabina		3,7 m ³
Área de Vidrio de la Cabina		6,3 m ²
Frigobar Integrado		Caja frigorífica portátil
Monitor Intelliview™ IV		1 monitor
Iluminación LED de Larga Distancia		STD
Luces de Cabina		LED
Asiento Operador		Deluxe
Cámara de Reversa		STD
Aire Acondicionado		STD
		RODADOS
Rodado Delantero Dual		620/70R42 166A8 R1W DUAL
Rodado Trasero Dual		600/65R28 L1154 R1W (Opcional 28L- 26 14PR R1)
		DIMENSIONES
Ancho	Rodado Doble	4,60 m
	Ancho de Transporte (sin considerar el rodado instalado)	3,30 m
Largo	Largo de Máquina	8,40 m
	Largo con Tubo de Descarga (sin extensión)	9,80 m
	Largo con Tubo de Descarga (con extensión)	11,1 m
	Altura	4,00 m
	Peso	18.690 kg

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. Febrero de 2023.

EN SU CONCESIONARIO:



New Holland Argentina
Amaro Ávalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4º
Vicente López - Buenos Aires - Argentina

