

# PL7000

## UN NUEVO NIVEL DE EFICIENCIA



### RENDIMIENTO OPERACIONAL

Óptima eficiencia del conjunto tractor / sembradora, mayor área plantada por hilera.



### ROBUSTEZ Y PRACTICIDAD

Máquina extremadamente robusta. Con mayor vida útil y menor intervención diaria.



### CALIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN

Distribuidor de última generación, conductor curvo y ruedas limitadoras al lado del disco permite la excelente colocación de las semillas en el surco.



### VERSATILIDAD

Configuraciones ajustadas para diferentes condiciones de suelo y paja.



A Brand of CNH Industrial



[www.newholland.com](http://www.newholland.com)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PL7000

CARACTERÍSTICAS	PL7048	PL7061
HILERAS x ESPACIAMIENTO (suministrado en fábrica)	48 líneas x 45 cm 45 líneas x 50 cm	61 líneas x 45 cm 55 líneas x 50 cm
NÚMERO DE SECCIONES DE CHASIS	5	5
NEUMÁTICOS	Rueda central: 600/50-22,5 (04) Ruedas de las alas: 340/55-16,5 (08)	Rueda central: 600/50-22,5 (04) Ruedas de las alas: 340/55-16,5 (08)
DISCO CORTE	20" Acanalado Std. /20" Thunder Opc.	20" Acanalado Std. /20" Thunder Opc.
DOSIFICADOR DE SEMILLAS	Precision Planting VSet2	Precision Planting VSet2
TRANSMISIÓN DE SEMILLA.	Electro-hidráulico	Electro-hidráulico
ISOBUS	Estándar	Estándar
ACCIONAMIENTO DOSIFICADORES	Cabo flexible	Cabo flexible
CAPACIDAD SEMILLAS	5.440 L ≈ 4.080 kg (2 tanques)	5.440 L ≈ 4.080 kg (2 tanques)
DESLIGAMIENTO LINEAS	Opcional	Opcional
ALAS DOWN FORCE	Opcional	Opcional
ACOPLE DE LA BARRA DE TIRO.	Clase IV y V	Clase IV y V
POTENCIA REQUERIDA	380 cv	488 cv
NÚMERO VCRs	4 + Pórtico 3/8" para Drenaje	4 + Pórtico 3/8" para Drenaje
VELOCIDAD OPERACIÓN	6-10 km/h	6-10 km/h
PESOS	25.000 kg	29.120 kg
PESO EN EL ENGANCHE DE TRANSPORTE	5.900 kg	9.200 kg

\* valores de potencia promedio requeridos por línea. Esta necesidad puede diferir dependiendo del tipo de suelo, humedad y cubierta.

DIMENSIONES	PL7048	PL7061
A	22.500 mm	27.600 mm
B	11.800 mm	12.990 mm
C	15.830 mm	17.722 mm
D	6.150 mm	6.200 mm
E	3.409 mm	3.409 mm

