

WORKMASTER



SUPERIORIDAD HIDRÁULICA

Flujo de 31 L/min.
Versatilidad hidráulica
en diversas aplicaciones.



PRACTICIDAD Y ERGONOMÍA

Plataforma plana y
accesible para el operador,
más confort en el campo.



TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

Dos velocidades 25S, suavidad
en el cambio de dirección
y más uniformidad en las
operaciones.



ELEVADA CAPACIDAD DE LEVANTE HIDRÁULICO

Levante hidráulico con capacidad
de 820 kgf, TDF 540 rpm de
accionamiento electrohidráulico.



TRANSMISIÓN 12x12

Disponible en el Workmaster
40, excelente escalonamiento
de marchas e inversor
mecánico.



ECONÓMICO Y ROBUSTO

Motor de 3 cilindros de alto
torque y bajo consumo, más
potencia y eficiencia en su
campo.

A Brand of CNH Industrial



www.newholland.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS WORKMASTER

MODELO		WORKMASTER 255	WORKMASTER 40
MOTOR - TIER 3			
Potencia Nominal - NBR 1585 @ 2.600 rpm	cv (hp)	25 (25)	39(38)
Torque máximo a 1.400 rpm	Nm	69	114
Número de cilindros / cilindrada	cm ³	3/1.267	3/2.003
Reserva de torque	%	-	29%
Tanque de combustible	L	25	28
Bomba inyectora		Mecánica	Mecánica
Aspirado		Natural	Natural
Embrague			
Acionamiento		Mecánico	Mecánico
Tipo		Seco	Seco
Transmisión			
Transmisión <i>Synchro Shuttle</i>		2 (dual pedal) - Hidrostático	-
Transmisión <i>Synchro Shuttle</i> con inversor		-	12F x 12R
Sistema Hidráulico			
Capacidad de flujo de la bomba	L/min	17,4	31
Capacidad de levante en el anillo remolque	kg	450	820
Capacidad de levante 610 mm del anillo remolque	kg	330	650
Tercer punto		Cat 1	Cat 1
Número de válvulas del control remoto		1	1
Dirección			
Tipo / Sistema		Hidrostática / Independiente	Hidrostática / Independiente
Bomba hidráulica engranaje	L/ min	8	18,2
Sistema Eléctrico			
Batería - 12V	Ah	45	100
Alternador	Ah	50	50
Toma de fuerza			
Accionamiento / Tipo		Electrohidráulico	Electrohidráulico
Rotación 2.000 rpm	rpm	540	540
Ejes			
Tracción delantera 4WD		4WD	4WD
Bloqueo diferencial trasero / accionamiento		Mecánico / Por pedal	Mecánico / Por pedal
Tipos de freno		Disco húmedo	Disco húmedo
Confort del Operador			
Seguridad contra vuelcos ROPS		Standard	Standard
ROPS rebatible de montaje central		Standard	Standard
Palancas laterales		Standard	Standard
Peso			
Peso total	kg	1.180	1.315
Dimensiones			
Largo total	mm	2.473	2.988
Distancia entre ejes	mm	1.425	1.674
Ancho total	mm	1.040	1.639
Altura del volante (mm)	mm	-	1.753
Altura total (ROPS)	mm	2.220	2.227
Neumáticos			
Delanteros		18.8.50-10 R4	7 X 14 6PR R1
Traseros		26 x 12-12 R4	11.2 X 24 4PR R1

A Brand of CNH Industrial

