

PL7000 5S

UN NUEVO NIVEL DE EFICIENCIA

CNH
INDUSTRIAL | CAPITAL



RENDIMIENTO OPERATIVO

Gran eficiencia del conjunto tractor/ sembradora, mayor área plantada por hilera.



ROBUSTEZ Y PRACTICIDAD

Máquina extremadamente robusta. Con una vida útil más prolongada y menos intervención diaria.



CALIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN

CALIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN
El distribuidor de última generación, el conductor curvo y las ruedas limitadoras junto al disco permiten la colocación eficiente de las semillas en la ranura.



VERSATILIDAD

Configuraciones ajustadas a diferentes condiciones del suelo y la paja.



A Brand of CNH Industrial



EN TODO MOMENTO



www.newholland.com.br

CARACTERÍSTICAS	PL7048	PL7061
HILERAS X ESPACIADO (suministrado de fábrica)	48 hileras x 45 cm 45 hileras x 50 cm	61 hileras x 45 cm 55 hileras x 50 cm
NÚMERO DE SECCIONES DEL CHASIS	5	5
NEUMÁTICOS	Rodado central: 600/50-22,5 (04) Rodado de las alas: 340/55-16,5 (08)	Rodado central: 600/50-22,5 (04) Rodado de las alas: 340/55-16,5 (08)
DISCO DE CORTE	20" corrugado estándar / 20" acanalado opcional	20" corrugado estándar / 20" acanalado opcional
DOSIFICADOR DE SEMILLAS	Precision Planting VSet2	Precision Planting VSet2
TRANSMISIÓN DE SEMILLAS	Electrohidráulica	Electrohidráulica
ISOBUS	Serie	Serie
ACCIONAMIENTO DE DOSIFICADORES	Cable flexible	Cable flexible
CAPACIDAD DE SEMILLAS	5.440 L ≈ 4.080 kg (2 tanques)	5.440 L ≈ 4.080 kg (2 tanques)
DESCONEXIÓN DE LAS LÍNEAS	Opcional	Opcional
FUERZA VERTICAL DE LAS ALAS	Estándar	Estándar
FUERZA VERTICAL DE LAS ALAS	Clase IV y V	Clase IV y V
POTENCIA REQUERIDA*	380 cv	488 cv
NÚMERO VCR	4 + pórtico 3/8" para drenaje	4 + pórtico 3/8" para drenaje
VELOCIDAD DE OPERACIÓN	6-10 km/h	6-10 km/h
PESO	25.000 kg	29.120 kg

* Valores promedio de los requisitos de potencia por hilera. Esta necesidad puede ser diferente según el tipo de suelo, la humedad y la cobertura.

DIMENSIONES	PL7048	PL7061
A	22.500 mm	27.600 mm
B	11.800 mm	12.990 mm
C	15.830 mm	17.722 mm
D	6.150 mm	6.200 mm
E	3.409 mm	3.409 mm

