

DEFENSOR 2500

CNH
INDUSTRIAL | CAPITAL

SOLUCIÓN DE PULVERIZACIÓN COMPLETA



BARRA DE 27 M CON INTELLIHEIGHT™

Corte de 9 secciones y control automático de altura.



AJUSTE DE MANÓMETRO ELECTROHIDRÁULICO (2,50 M - 3,05 M)

Adaptable a diferentes espacios de cultivos.



INTELLISPRAY™

Control inteligente de aplicaciones boquilla a boquilla.



CABINA PRESURIZADA CON FILTRO DE CARBÓN ACTIVO

Seguridad y comodidad durante las operaciones.



CALIDAD Y PRECISIÓN

Control de velocidad eficiente y precisión para dar en el blanco en el punto correcto.



ALTO RENDIMIENTO

Motor electrónico con modo EcoCruise™ que optimiza el uso de la potencia y garantiza un mayor ahorro de combustible.



ESPACIO LIBRE DE 1,65 M

Rendimiento superior para maíz y caña de azúcar.



LUCES Y CÁMARAS LED

Mayor disponibilidad y visibilidad de las operaciones.

Todos necesitamos a alguien a quien proteger. Por eso New Holland siempre está contigo, defendiendo tu cosecha. El nuevo Defensor 2500 ha sido especialmente diseñado para ofrecer calidad de pulverización en cualquier situación. New Holland se ocupa de su protección y usted desarrolla su negocio con la seguridad y la productividad que necesita.

PASE POR UN CONCESIONARIO Y SIGA ADELANTE CON PROTECCIÓN TOTAL. DEFENSOR 2500.

A Brand of CNH Industrial



EN TODO MOMENTO



www.newholland.com.br

MOTOR	
MODELO	FPT NEF, 6 CILINDROS, 6.7 L
NIVEL DE EMISIÓN	TIER 3 (MAR-I)
POTENCIA NOMINAL @ ROTACIÓN	175 cv @ 2.200 rpm
RESERVA DE POTENCIA	23,60%
OPTIMIZACIÓN DE COMBUSTIBLE	ECOCRUISE™
TANQUE DE COMBUSTIBLE	319 LITROS
TRANSMISIÓN	
TIPO	HIDROSTÁTICO, CON 3 MARCHAS
TRACCIÓN	TRACCIÓN INTEGRAL EN LAS 4 RUEDAS, CON MOTORES HIDRÁULICOS INDEPENDIENTES
BLOQUEO HIDRÁULICO	INTELLIDIVIDER™
VELOCIDAD MÁXIMA DE TRANSPORTE	45 km/h
REDUCTOR DE PAR ELEVADO	
DELANTERO	18:01
TRASERO	18:01
SISTEMA DE PULVERIZACIÓN	
LONGITUD DE BARRA	27 M, 30 M O 32 M
ALTURA DE TRABAJO	0,60 M A 2,20 M
ESPACIO ENTRE SOPORTES DE BOQUILLA (TRIJET ESTÁNDAR - CONVENCIONAL)	50,8 CM O 35 CM (SOLO PARA BARRAS DE 30 M Y 32 M)
TANQUE DE PRODUCTO	2,500 LITROS
TANQUE DE AGUA LIMPIA	280 LITROS
BOMBA DE PRODUCTO	CENTRIFUGADORA PROPORCIONAL - HIPRO ACERO INOXIDABLE
FLUJO DE BOMBA DE PRODUCTO	472 l/min
AGRICULTURA DE PRECISIÓN - PLM®	
INTELLISTEER™ - PILOTO AUTOMÁTICO	ESTÁNDAR
INTELLIBOOM™ - SISTEMA AUTOMÁTICO DE CORTE DE SECCIONES	ESTÁNDAR
INTELLIVIEW™ IV - CONTROLADOR DE PULVERIZACIÓN ELECTRÓNICO (ISOBUS)	ESTÁNDAR
INTELLIHEIGHT™ - CONTROL AUTOMÁTICO DE LA ALTURA DE LA BARRA	27 M (OPCIONAL) 30 M Y 32 M (ESTÁNDAR)
INTELLISPRAY™ - CONTROL INTELIGENTE DE APLICACIONES DE BOQUILLAS (MONOJET)	OPCIONAL
ESTACIÓN METEOROLÓGICA	OPCIONAL
P&CMF - MÓDULO DE TELEMETRÍA	SUSCRIPCIÓN DE 3 AÑOS
MYPLM™ CONNECT - HERRAMIENTA INTELIGENTE DE GESTIÓN DE GRANJAS	PORTAL Y APLICACIÓN
INTELLIFIELD™ - COMUNICACIÓN ENTRE MÁQUINAS	OPCIONAL
INYECCIÓN QUÍMICA DIRECTA	OPCIONAL
CHASIS Y SUSPENSIÓN	
SUSPENSIÓN	«PINZA» INDEPENDIENTE EN LAS CUATRO RUEDAS - SUSPENSIÓN ACTIVA EN LA PARTE DELANTERA
VARIACIÓN DE CALIBRE	PISTÓN ELECTROHIDRÁULICO
JUEGOS DE RUEDAS DISPONIBLES	320/90 R42 13.6X38" (OPCIONAL)
PROTECTOR INFERIOR	PECHO DE ACERO (OPCIONAL)
RADIO DE GIRO	6,9 M
DIMENSIONES	
VANO LIBRE	1,60 M O 1,65 M (NEUMÁTICOS R42)
CALIBRE MÍNIMO	2.50 m
CALIBRE MÁXIMO	3.05 m
PESO SECO	9.526 kg (27m DE BARRA)
CABINA	
CABINA	CLIMATIZADO, PRESURIZADO Y CON FILTRO DE CARBÓN ACTIVO
ESCALERA DE ACCESO	AUTOMÁTICO
APERTURA SIMULTÁNEA DE LAS BARRAS	TECLA TOUCHFOLD™
ILUMINACIÓN DE TRABAJO	25 M DE RADIO (LUCES LED BLANCAS)
CÁMARA DE MARCHA ATRÁS	ESTÁNDAR
CÁMARAS DE TRABAJO	DOS CÁMARAS ADICIONALES (OPCIONAL)



A Brand of CNH Industrial



EN TODO MOMENTO