

# LANZAMIENTO DEFENSOR 2500 CAÑA DE AZÚCAR

## LA SOLUCIÓN IDEAL PARA SU NEGOCIO

CNH  
INDUSTRIAL | CAPITAL



### MENOS DAÑO AL CULTIVO

Con un espacio libre de 1,70 m o 1,72 m y el pecho de acero que reducen el daño al cultivo de la caña de azúcar.



### OPERACIÓN SEGURA DÍA Y NOCHE

Fácil manejo con una cabina diseñada para brindar comodidad y seguridad. Iluminación de trabajo y cámaras de primera calidad para facilitar las maniobras y el ingreso a la línea.



### ALTA RENDIMIENTO

Motor electrónico con modo EcoCruise™ que optimiza el uso de la potencia y garantiza un mayor ahorro de combustible.



### ESTACIÓN METEOROLÓGICA COMPLETA

Tome las mejores decisiones y controle la aplicación con información climática más completa y asertiva.



### DISPOSICIÓN IDEAL

Calibre ajustable para diferentes espacios de cultivos de caña de azúcar y opciones de ruedas para todas las etapas fenológicas.



### BARRA VERSÁTIL Y ESTABILIDAD SUPERIOR

Trabaje de manera estable y segura incluso en la configuración de barra semiabierta. Este modelo está preparado para la pulverización convencional y colgante, lo que permite su aplicación en diversas etapas de la caña de azúcar e incluso en otros cultivos.



La caña de azúcar Defensor 2500 tiene todas las cualidades de la línea Defensor, además de aquellas que satisfacen las necesidades específicas del cultivo de la caña de azúcar. Con kit colgante para aplicaciones específicas y configuraciones que permiten trabajar en diferentes espacios, como la alternancia simple y doble.

También cuenta con una estación meteorológica completa que proporciona: delta T, temperatura, presión, humedad relativa del aire, temperatura del punto de rocío, dirección y velocidad del viento, índice de deriva y registro de datos meteorológicos en el momento de la aplicación. Todo eso de una manera fácil y sencilla de ver en el monitor.

PASE POR UN CONCESIONARIO DE NEW HOLLAND Y COMPRUEBE  
LA MEJOR SOLUCIÓN PARA LA CAÑA DE AZÚCAR.

A Brand of CNH Industrial



EN TODO MOMENTO



[www.newholland.com.br](http://www.newholland.com.br)

MOTOR	
MODELO	FPT NEF, 6 CILINDROS, 6,7 L
NIVEL DE EMISIONES	TIER 3 (MAR-I)
POTENCIA NOMINAL @ ROTACIÓN	175 cv @ 2.200 rpm
RESERVA DE POTENCIA	23,60%
OPTIMIZACIÓN DE COMBUSTIBLE	ECOCRUISE™
TANQUE DE COMBUSTIBLE	319 LITROS
TRANSMISIÓN	
TIPO	HIDROSTÁTICO, CON 3 MARCHAS
TRACCIÓN	TRACCIÓN INTEGRAL EN LAS 4 RUEDAS, CON MOTORES HIDRÁULICOS INDEPENDIENTES
BLOQUEO HIDRÁULICO	INTELLIDIVIDER™
VELOCIDAD MÁXIMA DE TRANSPORTE	45 km/h
REDUCTOR DE PAR ELEVADO	
DELANTERO	18:01
TRASERO	18:01
SISTEMA DE PULVERIZACIÓN	
ALTURA DE TRABAJO DE LA BARRA	0.60 m a 2.50 m
LONGITUD DE BARRA	24 m O 27 m
APLICACIÓN CON COLGANTES	KIT COLGANTE CON ESPACIADO CONVENCIONAL Y DOBLE ALTERNANTE
TANQUE DE PRODUCTO	2,500 LITROS
TANQUE DE AGUA LIMPIA	280 LITROS
BOMBA DE PRODUCTO	CENTRIFUGADORA PROPORCIONAL - HIPRO ACERO INOXIDABLE
FLUJO DE BOMBA DE PRODUCTO	472 l/min.
AGRICULTURA DE PRECISIÓN - PLM®	
INTELLISTEER™ - PILOTO AUTOMÁTICO	ESTÁNDAR
INTELLIBOOM™ - SISTEMA AUTOMÁTICO DE CORTE DE SECCIONES	ESTÁNDAR
INTELLIVIEW™ IV - CONTROLADOR DE PULVERIZACIÓN ELECTRÓNICO (ISOBUS)	ESTÁNDAR
INTELLIHEIGHT™ - CONTROL AUTOMÁTICO DE LA ALTURA DE LA BARRA	OPCIONAL
INTELLISPRAY™ - CONTROL INTELIGENTE DE APLICACIONES DE BOQUILLAS (MONOJET)	OPCIONAL
ESTACIÓN METEOROLÓGICA	ESTÁNDAR
P&CMF - MÓDULO DE TELEMETRÍA	SUSCRIPCIÓN DE 3 AÑOS
MYPLM™ CONNECT - HERRAMIENTA INTELIGENTE DE GESTIÓN DE GRANJAS	PORTAL Y APLICACIÓN
INTELLIFIELD™ - COMUNICACIÓN ENTRE MÁQUINAS	OPCIONAL
INYECCIÓN QUÍMICA DIRECTA	OPCIONAL
CHASIS Y SUSPENSIÓN	
PROTECTOR INFERIOR	COFRE DE ACERO ESTÁNDAR
VARIACIÓN DE CALIBRE	PISTÓN ELECTROHIDRÁULICO
JUEGOS DE RUEDAS DISPONIBLES	320/90 R46 + ABRIDOR DE PLANTAS O 18.4X38» (OPCIONAL)
SUSPENSIÓN	«PINZA» INDEPENDIENTE EN LAS CUATRO RUEDAS - SUSPENSIÓN ACTIVA EN LA PARTE DELANTERA
DIMENSIONES	
VANO LIBRE	1,70 m (NEUMÁTICOS R46) O 1,72 m (NEUMÁTICOS 18,4X38")
MEDIDOR DE NEUMÁTICOS R46	2,45 m A 3,00 m
NEUMÁTICOS CALIBRE 18.4X38»	2,55 m A 3,05 m
PESO SECO	9.662 kg (27m DE BARRA)
CABINA	
CABINA	CLIMATIZADO, PRESURIZADO Y CON FILTRO DE CARBÓN ACTIVO
ESCALERA DE ACCESO	AUTOMÁTICO
APERTURA SIMULTÁNEA DE LAS BARRAS	TECLA TOUCHFOLD™
ILUMINACIÓN DE TRABAJO	RADIO 25 M (LUCES LED BLANCAS)
CÁMARA DE MARCHA ATRÁS Y CÁMARA DE VIGILANCIA DEL JUEGO DE RUEDAS	ESTÁNDAR
CÁMARAS DE TRABAJO	DOS CÁMARAS ADICIONALES (OPCIONAL)



\*Disponible a partir de octubre de 2021.

A Brand of CNH Industrial



EN TODO MOMENTO