

DEFENSOR 3500 HC

SOLUCIÓN COMPLETA
EN PULVERIZACIÓN



MAYOR AUTONOMÍA

Pulverice por más tiempo con el tanque de 3.500 litros. Economice tiempo y dinero con el opcional de inyección directa.



LUCES DE LED Y CÁMARAS

Mayor disponibilidad y visibilidad en las operaciones.



ALTURA LIBRE DE 1,73 m

Combinando la altura libre (batalla) con la altura máxima de la barra, el DEFENSOR 3500 HC proporciona un alto rendimiento incluso en las etapas de cultivo más avanzadas.



INTELLISPRAY™

Control inteligente de aplicación boquilla a boquilla.



ESTABILIDAD DE BARRA

Absorción de impactos realizada por la suspensión exclusiva que garantiza la estabilidad total de las barras. Corte automático de 9 secciones, ahora de serie, además del control automático de altura INTELLIHEIGHT™ opcional.



CALIDAD Y PRECISIÓN

Control eficiente de la tasa de aplicación y precisión para dar en el blanco en el punto correcto. Con el opcional 35 cm entre los portaboquillas, el productor optimiza la aplicación, trabajando con la barra más cercana al objetivo.



El DEFENSOR 3500 HC ofrece al productor una aplicación con mayor precisión y rendimiento, enfocando siempre en la entrega de alta productividad. Este pulverizador de New Holland es el mayor de su categoría, con un tanque de 3.500 litros y barra de acero, lo que asegura mayor estabilidad.

PASA EN UN CONCESIONARIO Y AVANZA CON LA CAPACIDAD SIN RESTRICCIONES DEL DEFENSOR 3500 HC.

A Brand of CNH Industrial



www.newholland.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFENSOR 3500 HC

MOTOR	
MODELO	FPT NEF, 6 CILINDROS, 6,7 L, TURBO
NIVEL DE EMISIÓN	TIER 3 (MAR-I)
POTENCIA NOMINAL @ RÉGIMEN	250 hp @ 2.200 rpm
RESERVA DE POTENCIA (%)	8,6%
TANQUE DE COMBUSTIBLE	319 LITROS
TRANSMISIÓN	
TIPO	HIDROSTÁTICA CON AJUSTE ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD
TRACCIÓN	INTEGRAL EN LAS 4 RUEDAS, CON MOTORES HIDRÁULICOS INDEPENDIENTES
BLOQUEO HIDRÁULICO	INTELLIDIVIDER™
VELOCIDAD MÁXIMA DE DESPLAZAMIENTO	50 km/h
SISTEMA DE PULVERIZACIÓN	
LONGITUD DE LA BARRA	27, 30 Ó 36 METROS
ALTURA DE TRABAJO	0,50 m a 2,50 m
DISTANCIA ENTRE PORTABOQUILLAS	50,8 cm o 35 cm
SECCIONES DE BARRA	INTELLIBOOM™ CON CORTE AUTOMÁTICO EN 9 SECCIONES
TANQUE DE PRODUCTO	3.500 LITROS
TANQUE DE AGUA LIMPIA	350 LITROS
CONTROL ELECTRÓNICO DE PULVERIZACIÓN	INTELLIVIEW™ IV (ISOBUS)
BOMBA DE PRODUCTO PWM	PROPORCIONAL - CENTRÍFUGA EN ACERO INOXIDABLE HYPRO
CAUDAL DE LA BOMBA DE PRODUCTO	549 L/min
CONTROL AUTOMÁTICO DE ALTURA DE LA BARRA	INTELLIHEIGHT™ (OPCIONAL)
CONTROL INTELIGENTE DE APLICACIÓN BOQUILLA A BOQUILLA	INTELLISPRAY™ (OPCIONAL)
SUSPENSIÓN	
SUSPENSIÓN	INDEPENDIENTE EN LAS CUATRO RUEDAS "PINZA"
SUSPENSIÓN DELANTERA	HIDRÁULICA ACTIVA
SUSPENSIÓN TRASERA	AMORTIGUADOR Y RESORTES HELICOIDALES
VARIACIÓN DE TROCHA	ELECTRO-HIDRÁULICO POR PISTÓN
RODADO DISPONIBLE	IF 380/90 R46
RADIO DE GIRO	7,1 m
DIMENSIÓN	
ALTURA LIBRE	1,73 m
TROCHA MÍNIMA	3,05 m
TROCHA MÁXIMA	3,99 m
PUESTO DE OPERACIÓN	
CABINA	CLIMATIZADA, PRESURIZADA Y CON FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO
ESCALERA DE ACCESO	AUTOMÁTICA
ABERTURA SIMULTÁNEA DE LAS BARRAS	TECLA TOUCHFOLD™
AGRICULTURA DE PRECISIÓN	PLM™ - PRECISIÓN LAND MANAGEMENT
ILUMINACIÓN DE TRABAJO	25 m DE RADIO (LUCES BLANCAS EN LED)
CÁMARAS DE MARCHA ATRÁS	DE SERIE
CÁMARAS DE TRABAJO	CÁMARAS CON FOCO EN LA APLICACIÓN (OPCIONAL)



A Brand of CNH Industrial

