

TRACTOR 6630



MAYOR UNIFORMIDAD DURANTE LAS OPERACIONES:

TDF independiente de 540 rpm con accionamiento hidráulico de serie.



SINÓNIMO DE FUERZA:

Mayor capacidad de levante hidráulico de la categoría.



ROBUSTEZ A TODA PRUEBA:

Transmisión 16x4 con Dual Power, 12x3 con Súper-reductor y 8x2, mejor escalonamiento de marcha de la categoría.



MAYOR EFICIENCIA Y MENOR CONSUMO:

Motor NEF turbo de 4 cilindros y reserva de torque de 27%. Mucho más rendimiento en el campo.



PRACTICIDAD Y DURABILIDAD.

Eje delantero clase II HD en pieza única, autoblocante y con crucetas blindadas. Menor costo de mantenimiento ideal.



A Brand of CNH Industrial



www.newholland.com

MODELO	6630
MOTOR FPT - NEF TIER 0	
POTENCIA NETA - ISO TR 14396 A 2.400 RPM cv (hp)	100 (99)
TORQUE MÁXIMO A 1.400 rpm - Nm	430
NÚMERO DE CILINDROS / CILINDRADA	4 / 4.5 cm ³
ASPIRACIÓN	TURBO
RESERVA DE TORQUE	27%
BOMBA DE INYECCIÓN	MECÁNICA BOSCH VE
TANQUE DE COMBUSTIBLE	170 L
TRANSMISIÓN	
TIPO / PALANCAS	NO SINCRONIZADA / CENTRAL
16X4 DUAL POWER	ESTÁNDAR
8x2	OPCIONAL
12X3 SUPER -REDUTOR	OPCIONAL
VELOCIDAD (Mín/Máx)	1.8 / 30 Km/h
VELOCIDAD SÚPER-REDUCTOR (Mín/Máx)	0.26 / 0.30 Km/h
EMBRAGUE	
TIPO / MATERIAL	SECO/CERÁMICO-METÁLICO
DIÁMETRO	14" (356 mm)
EJES	
BLOQUEO DELANTERO	AUTOBLOCANTE
EJE DELANTERO CATEGORÍA	CLASE II HD
ACCIONAMIENTO TRACCIÓN	ELECTRO-HIDRÁULICO
BLOQUEO TRASERO	MECÁNICO CON DESARME AUTOMÁTICO
WATERPROOF	OPCIONAL
SISTEMA HIDRÁULICO	
CAUDAL DE LA BOMBA HIDRÁULICA	49 L/min
NÚMERO DE VÁLVULAS REMOTAS	2
CATEGORÍA DEL HIDRÁULICO TRASERO	II
CAPACIDADE DE LEVANTAMIENTO MÁXIMO EN EL OJAL	3240 kg
CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO A 610 MM DEL OJAL	2270 kg
DIRECCIÓN	
TIPO	HIDROSTÁTICA
TIPO DE CIRCUITO	INDEPENDIENTE
BOMBA HIDRÁULICA DE ENGRANAJES	35 L/min
SISTEMA ELÉCTRICO	
ALTERNADOR	12 V / 65 A.h
BATERÍA	12 V / 100 A.h
TOMA DE FUERZA	
ACTUACIÓN	INDEPENDIENTE
ACCIONAMIENTO	MECÁNICO
DIÁMETRO DEL EJE DE SALIDA / NÚMERO DE ESTRÍAS	1 3/8" 6 ESTRÍAS
540 rpm A 1.900 rpm (MOTOR)	ESTÁNDAR
FRENOS	
TIPO	BAÑO DE ACEITE
DISCOS	4 DISCOS
FRENO DE ESTACIONAMIENTO	MANUAL
PESO	
LASTRE DELANTERO / TRASERO	6 X 40KG / 6 X 50 kg
LASTRE DELANTERO / TRASERO (OPCIONAL)	10 X 40KG / 10 X 50 kg
PESO DE EMBARQUE / PESO MÁXIMO ADMISIBLE	3886 / 5500 kg
DIMENSIONES	
ENTRE EJES / LONGITUD TOTAL	2400 / 4000 mm
ALTURA TOTAL HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL ESCAPE	2695 mm
ANCHO DE VÍA TRASERA (mín./máx)	1.640 / 1760 mm
RADIO DE GIRO SIN FRENO	3,66 m
DISPONIBILIDAD DE NEUMÁTICOS	
DELANTERO / TRASERO	14.9-24 6PR R1 / 18.4-34 10PR R1 14.9-24 6PR R2 / 23.1-26 10PR R2



A Brand of CNH Industrial

