

# BOOMER



## ALTA CAPACIDAD DE ELEVACIÓN HIDRÁULICA

Elevador hidráulico con capacidad de 650 kgf, TDF 540rpm con accionamiento electro-hidráulico.



## SUPERIORIDAD HIDRÁULICA

Caudal de 22,9 L/min  
Versatilidad hidráulica en varias aplicaciones.



## ECONÓMICO Y ROBUSTO

Motor de 4 y 3 cilindros, turbo, par alto y bajo consumo, más potencia y eficiencia en campo.



## PRACTICALIDAD Y ERGONOMÍA

Plataforma plana y accesible ara el operador, pero comodidad en el campo.



## TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

2 velocidades, cambio de dirección suave y más uniformidad en las operaciones.



## AGILIDAD Y PRACTICALIDAD EN MANIOBRAS

Hecho para trabajar en espacios reducidos.

A Brand of CNH Industrial



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **BOOMER**

MODELO		BOOMER 25
<b>MOTOR - MITSUBISHI / TIER 3</b>		
POTENCIA NOMINAL - NBR 1585 @ 2.700 RPM	cv (hp)	27 (27)
NÚMERO DE CILINDROS / CILINDRADAS	cm <sup>3</sup>	3 / 1260 CM <sup>3</sup>
BOMBA DE INYECCIÓN		MECANICA
ASPIRACION		ESTÁNDAR
TANQUE DE COMBUSTIBLE	l	25
<b>EMBRAGUE</b>		
ACCIONAMIENTO		MECANICO
TIPO		SECO
<b>TRANSMISIÓN</b>		
HIDROSTÁTICA DE 2 VELOCIDADES		ESTÁNDAR
VELOCIDAD MÁXIMA	km/h	15,2
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>		
CAUDAL DE LA BOMBA	l/min	22.9
CAPACIDADE DE LEVANTE EN LA RÓTULA	kg	650
NÚMERO DE VÁLVULAS DE CONTROL REMOTO		1
<b>DIRECCIÓN</b>		
TIPO / SISTEMA		HIDROSTÁTICA / INDEPENDIENTE
BOMBA HIDRAULICO DE ENGRANAJES	l/ min	9,5
<b>SISTEMA ELÉTRICO</b>		
BATERIA - 12V	A.h	100
ALTERNADOR	A.h	50
<b>TOMA DE FUERZA</b>		
ACCIONAMIENTO / TIPO		ELETRO-HIDRAULICO
ROTACÓN	rpm	540
<b>EJES</b>		
TRACCIÓN DELANTERA 4WD		ESTÁNDAR
BLOQUEO DIFERENCIAL TRASERO		MECÁNICO / PEDAL
TIPOS DE FRENO		DISCO HÚMÉDO / MECÁNICOS
<b>COMODIDAD DEL OPERADOR</b>		
SEGURIDAD ROPS ROOT		ESTÁNDAR
ROPS REBATIVABLE DE MONTAJE CENTRAL		ESTÁNDAR
PALANCAS LATERALES		ESTÁNDAR
<b>PESO</b>		
PESO TOTAL	kg	772
<b>DIMENSIONES</b>		
LARGO TOTAL	mm	2.632
DISTANCIA ENTRE EL EJE	mm	1.500
ANCHO TOTAL	mm	900
ALTURA DE DIRECCIÓN	mm	1965
ALTURA TOTAL (ROPS)	mm	2173
<b>PNEUS</b>		
DELANTEROS		7X12 4PR R1
TRASEROS		8.3X20 - 6 4PR R1
<b>LOADER FRONTAL</b>		
CAPACIDAD MÁXIMA	kg	455
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN	mm	1.830



A Brand of CNH Industrial

