NEW HOLLAND VX



Modelo VX7090



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas		Brazo de descarga	2 tolvas - Viñedo	2 tolvas - Olivar/Viñedo
Tipo de viñedo		Espacio entre hileras ancho y muy ancho		
Desmontaje rápido del cabezal recolector		•	•	•
Motor		New Holland (*)	New Holland (*)	New Holland (*)
Potencia ECE R120/ISO 14396 (kg	W/CV)	129/175	129/175	129/175
Potencia 88/195/CEE (k	W/CV)	120/163	120/163	120/163
Cilindrada / Aspiración		6 / Turbo con intercooler	6 / Turbo con intercooler	6 / Turbo con intercooler
Nivel de emisiones		Tier III	Tier III	Tier III
Capacidad del depósito de combustible	(I)	260	260	260
Transmisión hidrostática con sistema antideslizante		•	•	•
Ángulo de giro máx.	(°)	90	90	90
Limitador de par de las ruedas delanteras		•	•	•
Pendiente máxima	(%)	40	40	40
Máx. nivelación transversal en laderas	(%)	30	30	30
Cabezal recolector pendular autoalineante		•	•	•
Ajuste automático de la distancia de las guías de la cepa				
Número de sacudidores (estándar)		24	24	24
Fijación flexible de los sacudidores		•	•	•
Acoplamiento/desacoplamiento rápido de los sacudidores (viñedo)		•	•	-
Ajuste electrohidráulico del sistema de sacudida		•	•	•
Estanqueidad en el suelo de las cestas	(mm)	2500	2500	2500
Número de cestas de recogida		2 x 67	2 x 67	2 x 67
Altura mínima de recogida	(mm)	150	150	150
Aspiradores superiores		•	•	•
Aspiradores inferiores		•	•	•
Almacenamiento				
Tolvas de acero inoxidable de 3200 litros		-	•	•
Tolva izquierda de 1600 litros + brazo de descarga lateral		•	-	-
Despalillador-separador de 3200 litros		_	0	0
Cabina		•	•	•
Palanca multifunción		•	•	•
Monitor		•	•	•
Columna de dirección y asiento regulables		•	•	•
Freno de aparcamiento		•	•	•
Dimensiones				
Luz libre	(m)	de 2,00 a 2,80	de 2,00 a 2,80	de 2,20 a 2,80
Altura máx. de inclinación de las tolvas	(m)	2,85	2,85	2,85
Anchura de los transportadores (brazo)	(mm)	450	_	_
Longitud del brazo de descarga (2 opciones)	(mm)	4200 - 5200	_	_
Altura máx. de descarga del brazo	(m)	1,78 à 4,46	-	
Altura máx. con cabina y cabezal recolector en el suelo	(m)	3,63	3,63	3,63
Longitud con cabina	(m)	6,54	6,09	6,09
Anchura máx. máquina automotriz	(m)	3,13	3,13	3,13
Anchura máx. con cabezal recolector montado		3,22	3,22	3,22
Brazo de implementos delanteros	. ,	0	0	0

(*) Desarrollado por CNH Engine Corporation • Estándar O Opcional



www.newholland.com.ar

New Holland Argentina Calle 28 Nº 920 Panamericana Km. 38,5 Teléfono: 54 3327 446100 Garín - Buenos Aires - Rep. Argentina Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como

Las unireisiones, pesos y capatoueris mostratadas en este inienci, ast contro cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.

ARN 00105 - 02/10 - Impreso en Argentina

EN SU CONCESIONARIO: