

LÍNEA CR Evo

PERFECCIÓN EN LA COSECHA



CABINA

Confort para todo agricultor. La línea CR Evo cuenta con la mayor y más confortable cabina del mercado, la Harvest Suite™, en todas las máquinas de la línea.



INTELLICRUISE™

Rendimiento + productividad = eficiencia. El INTELLICRUISE™ controla la velocidad de avance de la máquina con el fin de trabajar siempre en la capacidad máxima. Manteniendo la alta calidad del grano y los bajos índices de pérdida ya reconocidos.



MESA AUTONIVELANTE

El mismo rendimiento que en el plano aun en condiciones adversas de inclinación. La mesa autonivelante compensa terrenos inclinados en hasta un 15%, aumentando la eficiencia de la cosecha y disminuyendo las pérdidas.



ROTOR DOBLE

Alto rendimiento en el sistema de trilla, separación y limpieza entregando la mejor calidad de grano del mercado. El rotor doble es una exclusividad de New Holland.



RECORDISTA MUNDIAL

Con 7.390 bolsas cosechadas en 8 horas, la CR 8.90 detiene el récord mundial en cosecha de soja. Sinónimo de productividad y eficiencia, la línea CR Evo combina tecnología con años de experiencia en el mercado de cosechadoras, para entregar al cliente todo lo que él necesita.

A Brand of CNH Industrial



www.newholland.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CR Evo

		CHASSI STANDARD			CHASSI LARGO	
MODELO		5.85	6.80	7.80	7.90	8.90
MOTOR						
MODELO		FPT NEF 6 – 6,7 L	FPT CURSOR 9 – 8,7 L		FPT CURSOR 10 – 10,7 L	FPT CURSOR 13 – 12,7 L
POTENCIA NOMIMAL		272 cv - 200 kW	313 cv - 230 kW	378 cv - 278 kW	425 cv - 313 kW	503 cv - 370 kW
POTENCIA MÁXIMA		319 cv - 235 kW	364 cv - 268 kW	442 cv - 325 kW	487 cv - 358 kW	571 cv - 420 kW
TANQUE DE COMBUSTIBLE		600 L		750 L	1.150 (750 + 400) L	
ELEVADOR DE PALHA						
DETECTOR DE PIEDRAS ELECTRÓNICO - ASP		OPCIONAL	STD		STD	
TRANSMISIÓN VARIABLE DEL ALIMENTADOR		FIJA/VARIABLE (OPCIONAL)			FIJA/VARIABLE (OPCIONAL)	VARIABLE
ROTOR DOBLE						
DIÁMETRO		17"			22"	
LONGITUD		2.638 mm			2.638 mm	
ÁREA DEL ZARANDÓN		2,3 m²			2,9 m²	
SISTEMA DE LIMPEZA						
SISTEMA DE LIMPIEZA		MESA FIXA/AUTONIVELANTE		MESA AUTONIVELANTE	MESA AUTONIVELANTE	
AREA DE TAMIZ		5,4 m²			6,5 m²	
APERTURA REMOTA DEL TAMIZ		OPCIONAL	STD		STD	
SISTEMA DE GESTIÓN DE PAJA						
PICADOR		INTEGRADO		TRASERO	TRASERO	
ESPARCIDOR DE PAJA		DISCOS HIDRÁULICOS		DEFLECTOR COM ALETAS	DEFLECTOR CON ALETAS	
OPTI SPREAD		-			-	OPCIONAL
DEPÓSITO DE GRANO						
CAPACIDAD		7.050 L	9.000 L	10.700 L	12.330 L	14.500 L
SISTEMA DE DESCARGA						
TASA DE DESCARGA		100 L/s	126 L/s		126 L/s	142 L/s
LONGITUD DEL TUBO DE DESCARGA + EXTENSIÓN		5,5 m + 0,9 m		5,5 m + 0,9 m + 0,9 m	5,5 m + 0,9 m + 1,3 m	5,8 m + 0,9 m + (1,7 m o 2,2 m)
EJE TRASERO						
VERSIÓN		FIXA	AJUSTABLE		AJUSTABLE	
TRACCIÓN AUXILIAR 4RM		-	OPCIONAL		OPCIONAL	
PLATAFORMAS						
SUPERFLEX 740CF		20/25/30 pies	25/30 pies	30/35 pies	35 pies	-
DRAPPER SUPERFLEX 800CF		-	30 pies	30/35 pies	35/40 pies	45 pies
NEUMÁTICOS						
RODADO DELANTERO DOBLE		18.4-38	20.8-38 520/85R38 (OPC.) 520/85R42 (OPC.)	520/85R42	520/85R42	620/70R42
RODADO DELANTERO SENCILLO		800/65R32	-		-	
RODADO TRASERO		18.4X26	19.5L24 600/65R28 (OPC.)	600/65R28	600/65R28	750/65R26
AGRICULTURA DE PRECISIÓN						
MONITOR DE COSECHA (HUMEDAD Y PRODUCTIVIDAD)		OPCIONAL		ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	
DISPOSICIÓN PREVIA PARA PILOTO AUTOMÁTICO		OPCIONAL	ESTÁNDAR		ESTÁNDAR	
INTELLISTEER™ – SISTEMA DE PILOTO/GUIADO AUTOMÁTICO		OPCIONAL			ESTÁNDAR	
INTELLICRUISE™ – SISTEMA DE VELOCIDAD/DESPLAZAMIENTO		OPCIONAL			OPCIONAL	ESTÁNDAR
DIMENSIONES						
ANCHO	RODADO DOBLE	4,36 m			4,60 m	4,70 m
	RODADO SENCILLO	3,80 m		-	-	
	ANCHO DE TRANSPORTE (SIN RODADO INSTALADO)	3,20 m			3,30 m	
LONGITUD	LONGITUD DE LA MÁQUINA	7,78 m		8,40 m	8,40 m	8,60 m
	LONGITUD CON TUBO DE DESCARGA (SIN EXTENSIÓN)	9,10 m			9,10 m	9,60 m
	LONGITUD CON TUBO DE DESCARGA (CON EXTENSIÓN)	10 m			10,40 m	11,30 m/11,76 m
ALTURA		3,97 m	4,01 m		4,00 m	4,10 m
PESO		14.761 kg	16.736 kg	17.188 kg	18.690 kg	19.340 kg



A Brand of CNH Industrial



www.newholland.com

NHAGS034EO