

LÍNEA TC



ZARANDA AUTONIVELANTE

Disminuye las pérdidas que resultan de condiciones adversas de inclinación del suelo. La criba autonivelante es exclusiva de la línea TC y corrige en hasta un 23% las laderas del terreno.



RENDIMIENTO QUE CABE EN TU BOLSILLO

El bajo consumo de combustible y costo de mantenimiento entregan una máquina de alto rendimiento con bajo costo operacional.



MAXITORQUE

Mayor fuerza de trilla instantánea para regiones de mayor rendimiento, mayor humedad o tallo más verde. Evitando obstrucciones y permitiendo mayor eficiencia cuando más lo necesitas.

*Opcional en la TC 5070.



ROBUSTEZ Y VERSATILIDAD

Mayor eficiencia en todos los tipos de cultivo y condiciones, el ya conocido sistema de trilla por cilindro de la línea TC es sinónimo de trabajo.



A más de 25 años en el mercado, la línea TC ha sido más que una máquina, ha sido una compañera diaria de los agricultores de todo el mundo en los grandes retos encontrados en el campo. La línea Total Confianza de New Holland ofrece productividad y rentabilidad para todo tipo de cultivo y productor. ¡Superando cualquier reto!

A Brand of CNH Industrial



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LÍNEA TC

MODELO	TC 5070	TC 5090	TC 5090 - ARROZ
MOTOR			
MODELO	NEF 6,7 L	NEF 6,7 L - COMMON RAIL	
POTENCIA NOMINAL	207 CV - 152 kW	258 CV - 189 kW	
POTENCIA MÁXIMA	223 CV - 164 kW	270 CV - 198 kW	
TANQUE DE COMBUSTIBLE	270 L	400 L	
CILINDRO DE TRILLA			
DIÁMETRO	604 mm		
ANCHO	1.300 mm	1.580 mm	
RÉGIMENES DE TRABAJO	425 @ 1.150 rpm	425 @ 1.150 rpm	425 @ 1.150 rpm
ÁREA DE TRILLA	1,1 m ²	1,3 m ²	
BATIDOR			
TIPO	REDONDO		
ROTACIÓN	875 rpm		
ANCHO	1.300 mm	1.550 mm	
ROTARY SEPARATOR			
ROTACIÓN	400 y 760 rpm	400 y 760 rpm	N/D
AJUSTE DE APERTURA DEL CÓNCAVO	20 a 30 mm	20 a 40 mm	N/D
ÁREA DEL CÓNCAVO	0,59 m ²	0,74 m ²	N/D
SACAPAJAS			ROTOR DOBLE
ÁREA	4,6 m ²	5,4 m ²	4,1 m ²
ROTACIÓN	212 rpm	212 rpm	700 rpm
LONGITUD	3.485 mm		2.970 mm
ZARANDÓN			
ÁREA	2,4 m ²	2,96 m ²	
SISTEMA DE LIMPIEZA			
ÁREA DE CRIBAS	3,9 m ²	4,45 m ²	4,9 m ²
TIPO DE CRIBA	FIJA/AUTONIVELANTE		FIXA
ALMACENAMIENTO			
CAPACIDAD	5.000 L	7.200 L	7.200 L
VELOCIDAD DE DESCARGA	53 L/s	63 L/s	63 L/s
LONGITUD DEL TUBO DE DESCARGA	3.950 mm	4.680 mm	
PICADOR DE PAJA			PICADOR DE PAJA (OPCIONAL)
ROTACIÓN	1.600 a 2.800 rpm		
ACCIONAMIENTO	CORREA HC		
CANTIDAD DE CUCHILLAS	27	37	37
CANTIDAD DE CUCHILLAS FIJAS	14	19	19
TRANSMISIÓN			
TIPO	HIDROSTÁTICA		
TRACCIÓN			
TRACCIÓN TRASERA AUXILIAR 4RM	OPCIONAL		
SISTEMA NEUMÁTICO			
COMPRESOR DE AIRE	ESTÁNDAR		
SISTEMA DE FRENOS			
FRENO DE SERVICIO	ACCIONAMIENTO		
FRENO DE ESTACIONAMIENTO	ACCIONAMIENTO MECÁNICO		
ANCHO DE TRABAJO			
PLATAFORMA	20"	25"	20" / 25"
DIMENSIONES			
ALTURA	3,80 m	3,90 m	
DISTANCIA ENTRE EJES	3,40 m		
ANCHO	ANCHO DE LA MÁQUINA	3,20 m	3,325 m
	ANCHO CON RODADO DOBLE	4,40 m (Rod. Doble 18.4-30)	5 m (Rod. Doble 20.8-38)
	ANCHO CON RODADO SENCILLO	3,60 m (28.1-26)	3,90 m (30.5-32)
PESO	9.150 kg	10.380 kg	12.536 kg



A Brand of CNH Industrial

