

# SÉRIE T7

## TRATORES

CNH  
INDUSTRIAL | CAPITAL



### BARRA DE TRACÇÃO REFORÇADA

Ideal para implementos de qualquer tipo de operação.



### VAZÃO HIDRÁULICA (113 L/min) CONTROLADO POR UMA BOMBA DE PISTÕES

Válvulas remotas com ajuste de vazão e maior capacidade de levante hidráulico.



### TRANSMISSÃO FULL E SEMI-POWERSHIFT 18X6 FUNÇÃO AUTO SHIFT™

Seleciona automaticamente a marcha ideal, de acordo com a carga de trabalho. Mais uniformidade durante as operações, ideal para qualquer operação.



### MANUTENÇÃO REDUZIDA

Durabilidade e robustez à disposição, nos Eixos Classe 4 HD em peça única, reforçado e com cruzetas blindadas.



### AGRICULTURA DE PRECISÃO E TELEMETRIA

A favor de maior produtividade nas operações.



### CABINE COM MAIOR CONFORTO DA CATEGORIA

Suspensão *Comfort Ride™*. Diminui 25% dos impactos sobre o operador.



### MOTOR FPT COM EPM (GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE EXTRAPOTÊNCIA)

Maior eficiência e menor consumo.



A Brand of CNH Industrial



SEMPRE COM VOCÊ



[www.newholland.com.br](http://www.newholland.com.br)



| MODELO                                                                                                                                                                | T7.175                               | T7.190    | T7.205    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| MOTOR FPT                                                                                                                                                             |                                      |           |           |
| POTÊNCIA MÁXIMA @ EPM cv (hp)                                                                                                                                         | 177 (174)                            | 193 (193) | 209 (206) |
| POTÊNCIA NOMINAL @ 2.200 RPM - ISSO 14396 cv (hp)                                                                                                                     | 144 (142)                            | 157 (154) | 182 (179) |
| TORQUE MÁXIMO EPM                                                                                                                                                     | 678 Nm                               | 748 Nm    | 800 Nm    |
| TORQUE MÁXIMO NOMINAL                                                                                                                                                 | 643 Nm                               | 690 Nm    | 760 Nm    |
| RESERVA DE TORQUE                                                                                                                                                     | 42%                                  | 37%       | 35%       |
| NÚMERO DE CILINDROS / CILINDRADA                                                                                                                                      | 6 / 6,728 cm³                        |           |           |
| SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA                                                                                                                                         | COMMON RAIL                          |           |           |
| TANQUE DE COMBUSTÍVEL                                                                                                                                                 | 395 L                                |           |           |
| TRANSMISSÃO                                                                                                                                                           |                                      |           |           |
| TIPO                                                                                                                                                                  | SEMI POWERSHIFT RANGE COMMAND™       |           |           |
| SUPER-REDUTOR                                                                                                                                                         | OPCIONAL                             |           |           |
| NÚMERO DE MARCHAS - FRENTE X RÉ                                                                                                                                       | 18X6                                 |           |           |
| EIXOS                                                                                                                                                                 |                                      |           |           |
| SISTEMA TERRALOCK™                                                                                                                                                    | STANDARD                             |           |           |
| ÂNGULO DE ESTERÇAMENTO                                                                                                                                                | 55°                                  |           |           |
| FREIO DE SERVIÇO                                                                                                                                                      | EM BANHO DE ÓLEO / AUTOAJUSTÁVEIS    |           |           |
| RAIO DE GIRO                                                                                                                                                          | 4,9 m                                |           |           |
| SISTEMA HIDRÁULICO                                                                                                                                                    |                                      |           |           |
| VAZÃO NO CONTROLE REMOTO                                                                                                                                              | 113 L/min                            |           |           |
| CAPACIDADE DE LEVANTE A 610 mm DO OLHAL                                                                                                                               | 6.616 kg                             |           |           |
| TIPO DE VÁLVULAS                                                                                                                                                      | CENTRO FECHADO (SENSOR DE CARGA)     |           |           |
| QUANTIDADE DE VÁLVULAS                                                                                                                                                | 4                                    |           |           |
| LEVANTE HIDRÁULICO FRONTAL (OPCIONAL)                                                                                                                                 | 3.800 kg                             |           |           |
| DIREÇÃO                                                                                                                                                               |                                      |           |           |
| HIDROSTÁTICA                                                                                                                                                          | HIDROSTÁTICA                         |           |           |
| CIRCUITO TIPO                                                                                                                                                         | INDEPENDENTE                         |           |           |
| BOMBA ENGRENAGEM @2.200 rpm                                                                                                                                           | 60 L/min                             |           |           |
| SISTEMA ELÉTRICO                                                                                                                                                      |                                      |           |           |
| ALTERNADOR 14 V                                                                                                                                                       | 120 A.h                              |           |           |
| BATERIA 12 V                                                                                                                                                          | 170 A.h                              |           |           |
| MOTOR DE PARTIDA                                                                                                                                                      | 4.2 kW                               |           |           |
| TOMADA DE FORÇA                                                                                                                                                       |                                      |           |           |
| ACIONAMENTO                                                                                                                                                           | ELETRO-HIDRÁULICO                    |           |           |
| VELOCIDADE TRASEIRA                                                                                                                                                   | 540/1.000 rpm                        |           |           |
| VELOCIDADES FRONTAL                                                                                                                                                   | 1.000 rpm                            |           |           |
| EIXOS DISPONÍVEIS                                                                                                                                                     | 1 3/8" 21 ESTRIAS - 1 3/8" 6 ESTRIAS |           |           |
| PARTIDA MODULADA - PTO SOFT START                                                                                                                                     | STANDARD                             |           |           |
| CABINE                                                                                                                                                                |                                      |           |           |
| CABINE PADRÃO LUXO                                                                                                                                                    | STANDARD                             |           |           |
| NÍVEL DE RUÍDO                                                                                                                                                        | 69 dBA                               |           |           |
| ASSENTO PNEUMÁTICO                                                                                                                                                    | STANDARD                             |           |           |
| AR-CONDICIONADO                                                                                                                                                       | STANDARD                             |           |           |
| PESO                                                                                                                                                                  |                                      |           |           |
| PESO MÁXIMO ADMISSÍVEL LASTRADO                                                                                                                                       | 8.500 kg                             | 9.500 kg  | 10.500 kg |
| PESO MÍNIMO ADMISSÍVEL                                                                                                                                                | 6.725 kg                             |           |           |
| PESO MÁXIMO ADMISSÍVEL EIXO DIANTEIRO                                                                                                                                 | 4.200 kg                             |           |           |
| PESO MÁXIMO ADMISSÍVEL EIXO TRASEIRO                                                                                                                                  | 6.300 kg                             |           |           |
| DIMENSÕES                                                                                                                                                             |                                      |           |           |
| COMPRIMENTO TOTAL                                                                                                                                                     | 5.017 mm                             |           |           |
| ALTURA TOTAL                                                                                                                                                          | 3.164 mm                             |           |           |
| CABINE TOTAL                                                                                                                                                          | 3.023 mm                             |           |           |
| DISPONIBILIDADE DE PNEUS                                                                                                                                              |                                      |           |           |
| DIANTEIRO / TRASEIRO                                                                                                                                                  | 18.4-26 R1 / 24.5-32 R1              |           |           |
|                                                                                                                                                                       | 18.4-26 R1 / 20.8-38 R1 DUAL         |           |           |
|                                                                                                                                                                       | 600/55 R30.5 / 710/65R38             |           |           |
|                                                                                                                                                                       | 14.9-28 8PR R2 / 23.1-34 8PR R2      |           |           |
|                                                                                                                                                                       | 18.4-26 R2 / 20.8-38 R2              |           |           |
| AGRICULTURA DE PRECISÃO                                                                                                                                               |                                      |           |           |
| PRÉ-DISPONTO PARA PILOTO AUTOMÁTICO HIDRÁULICO                                                                                                                        | STANDARD                             |           |           |
| SISTEMA DE PILOTO AUTOMÁTICO - PLM INTELLISTEER™<br>- MONITOR - INTELLIVIEW™ IV 10.4"<br>- CONTROLADOR - NAV CONTROLER™ III<br>- ANTENA RECEPTORA GPS/GLONASS - NH372 | OPCIONAL                             |           |           |
| SOFTWARE DE VISUALIZAÇÃO DE DADOS - PLM VIEWER                                                                                                                        | DOWNLOAD DISPONÍVEL NO SITE          |           |           |
| ISOBUS                                                                                                                                                                | STANDARD                             |           |           |



A Brand of CNH Industrial

