

ENFARDADEIRA BC5070

CNH
INDUSTRIAL CAPITAL



MELHOR RELAÇÃO COM TRATOR E CAMPO

Potência requerida de no
mínimo 75 hp

Pneus de alta flutuação =
menor compactação

Exclusivo sistema para
cabeceiras mais fechadas



O MAIS CONFIÁVEL E DURÁVEL SISTEMA NOZADOR

Precursor para mais
de 700.000 unidades
produzidas

Chassi ainda mais reforçado

Volante com parafuso
fusível de proteção



DIMENSÕES DO FARDO

Largura = 46 cm

Altura = 36 cm

Comprimento variável
entre 31 cm e 132 cm

Peso na medida certa



FARDOS EXTREMAMENTE UNIFORMES

Pick-up de 1,9 m alimenta
maior variedade de leiras

Compactação por êmbolo
de 93 pulsos

Controlador hidráulico
de pressão



A Brand of CNH Industrial



SEMPRE COM VOCÊ



www.newholland.com.br

MODELO	BC5060	BC5070
TAMANHO DO FARDO		
SEÇÃO TRANSVERSAL pol. (cm)	14 X 18 (36 X 46)	14 X 18 (36 X 46)
COMPRIMENTO pol. (cm)	AJUSTÁVEL, 12 ATÉ 52 (31 ATÉ 132)	
COLETOR SUPERSWEEP™		
LARGURA INTERNA pol. (cm)	65 (1,65)	75 (1,9)
LARGURA DE ALARGAMENTO pol. (cm)	70 (1,8)	80 (2)
NÚMERO DE DENTES	110	156
NÚMERO DE BARRAS DE DEDOS	5	6
GUARDA-VENTO	8 HASTES	13 HASTES
ACIONAMENTO	CORREIA TRAPEZOIDAL PARA CORRENTE DE ROLOS PARA O ACIONAMENTO DO CARRETEL	
RODA CALIBRADORA	3.00 X 12; SEMIPNEUMÁTICA	15 X 6.00 X 6; PNEUMÁTICA
LEVANTE HIDRÁULICO	OPCIONAL	OPCIONAL
CÂMARA DE ENFARDAMENTO		
SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	DE ALTA CAPACIDADE, COM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO POR ROTOR	
NÚMERO DE ROTORES DE ALIMENTAÇÃO	2	3
GARFO EMPACOTADOR	PADRÃO - AJUSTÁVEL	PADRÃO - AJUSTÁVEL
ABERTURA DE ALIMENTAÇÃO pol ² . (cm ²)	283. (1826)	283. (1826)
SISTEMA DE DENSIDADE PADRÃO	PORTAS DE TENSÃO E MOLAS AJUSTÁVEIS	PORTAS DE TENSÃO E MOLAS AJUSTÁVEIS
SISTEMA DE DENSIDADE OPCIONAL	PORTAS DE TENSÃO E HIDROFORMÁTICAS DE 2 VIAS	PORTAS DE TENSÃO E HIDROFORMÁTICAS DE 2 VIAS
CÂMARA DE FARDOS	TRABALHO NORMAL	TRABALHO NORMAL
DESOBSTRUIDOR		
COMPRIMENTO DO CURSO pol. (cm)	30 (76,2)	30 (76,2)
VELOCIDADE (540 rpm)	93 CPM	93 CPM
MATERIAL	AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA	AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA
TRILHO DO DESOBRUIDOR	TRABALHO NORMAL	TRABALHO NORMAL
MECANISMOS DE AMARRAÇÃO		
PESO DO VOLANTE lb. (kg)	248 (112)	248 (112)
FACA	PIVÔ DE POTÊNCIA, TDP DE TRÊS JUNTAS	PIVÔ DE POTÊNCIA, TDP DE TRÊS JUNTAS
TORCEDOR DE REDES	CAT. 6 HD	CAT. 6 HD
PROTEÇÃO	PARAFUSO-FUSÍVEL, ACOPLAMENTOS DE AVANÇO E EMBREAGENS DESLIZANTES	
CAIXA DE TRANSMISSÃO	ENGRENAGENS HIPOIDES TRATADAS TERMICAMENTE EM ROLAMENTOS DE ROLOS CÔNICOS, OPERANDO EM BANHO DE ÓLEO	
PNEUS FLUTUANTES		
LADO DIREITO	27 X 9.5-15, 6PR	27 X 9.5-15, 6PR
LADO ESQUERDO	31 X 13.50-15, 6PR	31 X 13.50-15, 6PR
EJETOR DE FARDOS MODELO 72		
COMPATÍVEL	SIM	SIM
DIMENSÕES		
ALTURA (MÁXIMA) pol. (cm)	70 (178)	71 (180)
LARGURA pol. (cm)	110 (279)	120 (304)
COMPRIMENTO (SEM A RAMPA) pol. (cm)	205 (521)	205 (521)
PESO (LINHA) lb. (kg)	3.400 (1.542)	3.715 (1.685)
PESO (REDE) lb. (kg)	3.536 (1.603)	3.851 (1.746)
REQUISITOS DO TRATOR		
POTÊNCIA MÍNIMA hp (kW)	62 (45)	75 (56)
PESO MÍNIMO	O PESO DO TRATOR DEVE SER MAIOR QUE O PESO DA PRENSA; EXCLUI O LANÇADOR DE FARDOS	
REQUISITOS HIDRÁULICOS	—	—



A Brand of CNH Industrial

