

DEFENSOR 3500 HC

SOLUÇÃO COMPLETA DE PULVERIZAÇÃO

CNH
INDUSTRIAL CAPITAL



MAIOR AUTONOMIA

Pulverize por mais tempo com o tanque de 3.500 litros. Economize tempo e dinheiro com o opcional de injeção direta.



LUZES DE LED E CÂMERAS

Maior disponibilidade e visibilidade nas operações.



VÃO-LIVRE DE 1,73 m

Combinando vão-livre com altura máxima de barra, o DEFENSOR 3500 HC proporciona alto desempenho até nos estágios mais avançados da cultura.



INTELLISPRAY™

Controle inteligente de aplicação bico a bico.



ESTABILIDADE DE BARRA

Absorção dos impactos feita pela exclusiva suspensão que garante total estabilidade para as barras. Corte automático com 9 seções, agora como padrão de fábrica, além do opcional de controle automático de altura INTELLIHEIGHT™.



QUALIDADE E PRECISÃO

Controle eficiente da taxa e precisão para atingir o alvo no ponto certo. Com opcional de 35 cm entre porta-bicos, o produtor otimiza a aplicação, trabalhando com a barra mais próxima do alvo.



O DEFENSOR 3500 HC oferece ao produtor uma aplicação com maior precisão e rendimento, focando sempre na entrega de alta produtividade. Esse pulverizador da New Holland é o maior da categoria, com um tanque de 3.500 litros e barra de aço, o que garante maior estabilidade.

PASSE EM UMA CONCESSIONÁRIA E AVANCE COM A CAPACIDADE IRRESTRITA DO DEFENSOR 3500 HC.

A Brand of CNH Industrial



SEMPRE COM VOCÊ



www.newholland.com.br

MOTOR	
MODELO	FPT NEF, 6 CILINDROS, 6,7 L, TURBO
NÍVEL DE EMISSÃO	TIER 3 (MAR-I)
POTÊNCIA NOMINAL @ ROTAÇÃO	250 hp @ 2.200 rpm
RESERVA DE POTÊNCIA (%)	8,6%
TANQUE DE COMBUSTÍVEL	319 LITROS
TRANSMISSÃO	
TIPO	HIDROSTÁTICA COM AJUSTE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE
TRAÇÃO	INTEGRAL NAS 4 RODAS, COM MOTORES HIDRÁULICOS INDEPENDENTES
BLOQUEIO HIDRÁULICO	INTELLIDIVIDER™
VELOCIDADE MÁXIMA DE TRANSPORTE	50 km/h
SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO	
COMPRIMENTO DA BARRA	27, 30 OU 36 METROS
ALTURA DE TRABALHO	0,50 m a 2,50 m
ESPAÇAMENTO ENTRE PORTA-BICOS	50,8 cm ou 35 cm
SEÇÕES DE BARRA	INTELLIBOOM™ COM CORTE AUTOMÁTICO EM 9 SEÇÕES
TANQUE DE PRODUTO	3.500 LITROS
TANQUE DE ÁGUA LIMPA	350 LITROS
CONTROLE ELETRÔNICO DE PULVERIZAÇÃO	INTELLIVIEW™ IV (ISOBUS)
BOMBA DE PRODUTO PWM	PROPORCIONAL - CENTRÍFUGA EM AÇO INOX HYPRO
VAZÃO DA BOMBA DE PRODUTO	549 L/min
CONTROLE AUTOMÁTICO DE ALTURA DA BARRA	INTELLIHEIGHT™ (OPCIONAL)
CONTROLE INTELIGENTE DE APLICAÇÃO BICO A BICO	INTELLISPRAY™ (OPCIONAL)
SUSPENSÃO	
SUSPENSÃO	INDEPENDENTE NAS QUATRO RODAS "PINÇA"
SUSPENSÃO DIANTEIRA	HIDRÁULICA ATIVA
SUSPENSÃO TRASEIRA	AMORTECEDOR E MOLAS HELICOIDAIS
VARIAÇÃO DA BITOLA	ELETRO-HIDRÁULICO POR PISTÃO
RODADO DISPONÍVEL	IF 380/90 R46
RAIO DE GIRO	7,1 m
DIMENSÃO	
VÃO-LIVRE	1,73 m
BITOLA MÍNIMA	3,05 m
BITOLA MÁXIMA	3,99 m
POSTO DO OPERADOR	
CABINE	CLIMATIZADA, PRESSURIZADA E COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO
ESCADA DE ACESSO	AUTOMÁTICA
ABERTURA SIMULTÂNEA DAS BARRAS	TECLA TOUCHFOLD™
AGRICULTURA DE PRECISÃO	PLM™ - PRECISION LAND MANAGEMENT
ILUMINAÇÃO DE TRABALHO	25 m DE RAIOS (LUZES BRANCAS EM LED)
CÂMERAS DE RÉ	STANDARD
CÂMERAS DE TRABALHO	CÂMERAS COM FOCO NA APLICAÇÃO (OPCIONAL)