

# SÉRIE T9

## TRATORES

CNH  
INDUSTRIAL | CAPITAL



**INTERVALO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR COM 600 HORAS**

Mais economia no seu bolso.

**MOTOR FPT DE 375 cv A 629 cv**

Potência de sobra para realizar qualquer tipo de operação.

**TODO CONFORTO E TECNOLOGIA EM UM SÓ LUGAR**

**CHASSI ARTICULADO, COM MAIOR CAPACIDADE DE TRAÇÃO, GERANDO EQUILÍBRIO CERTO**

**REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE POLUENTES**

**CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL DE 1.173 L**

Menos tempo de máquina parada.

**TRANSMISSÃO FULL POWERSHIFT**

16 velocidades de avanço e 2 de ré.

**SISTEMA HIDRÁULICO DE 427 L/min**

Ou seja, várias funções simultaneamente, sem sacrificar o desempenho hidráulico.

O CONFORTO QUE VOCÊ ESPERA. A POTÊNCIA QUE VOCÊ PRECISA.

Com sete modelos, que variam entre 375 cv e 629 cv de potência nominal, a família T9 conta com tração nas quatro rodas, eixos de alta capacidade e controle avançado de transmissão. A nova série T9 possui motores ultraeficientes, instalados em um chassi com o tamanho perfeito para o seu negócio. Quer ainda mais benefícios? Design elegante e a maior cabine do setor. Série T9. Unindo potência e conforto pelo melhor desempenho.

**MAIOR PRODUTIVIDADE NO PLANTIO. MELHOR CUSTO/BENEFÍCIO. FORÇA E ROBUSTEZ EM UM SÓ TRATOR.**

A Brand of CNH Industrial



SEMPRE COM VOCÊ



[www.newholland.com.br](http://www.newholland.com.br)

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SÉRIE T9

MODELO	T9.435	T9.480	T9.530	T9.565	T9.600	T9.645	T9.700
<b>MOTOR FPT</b>							
POTÊNCIA MÁXIMA @ EPM cv / (hp)	431 (425)	468 (462)	524 (517)	558 (550)	613 (605)	647 (638)	691 (682)
POTÊNCIA NOMINAL @2.000 rpm ISO14396 cv / (hp)	375 (370)	426 (420)	477 (470)	507 (500)	542 (535)	588 (580)	629 (620)
TORQUE MÁXIMO @1.400 rpm Nm / (kgfm)	1.832 (186,7)	1.992 (203,1)	2.229 (227,2)	2.374 (242,0)	2.540 (258,9)	2.757 (281,0)	2.941 (299,8)
POTÊNCIA DA TDF @1.811 rpm (cv)	358	409	463	496	537		
CAPACIDADE MÁXIMA DE DIESEL	829 L	1.162 L				1.722 L	
NÚMERO DE CILINDROS / CILINDRADA	6 / 8,7 L	6 / 12,9 L					
NÍVEIS DE EMISSÕES	Tier 4B						
RESERVA DE TORQUE	40%						
CAPACIDADE MÁXIMA DO TANQUE DEF / ADBLUE	174 L				250 L		
<b>TRANSMISSÃO</b>							
ULTRA COMMAND™ FULL-POWERSHIFT (FRENTE X RÉ)	16 x 2						
MODO INTELLISHIFT	STANDARD						
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE AVANÇO (GSM)	STANDARD						
VELOCIDADE MÁXIMA	40 km/h						
VELOCIDADE MÍNIMA	4 km/h						
<b>EIXOS</b>							
SISTEMA TERRALOCK™	GERENCIAMENTO AUTOMÁTICO TRAÇÃO / BLOQUEIO						
ÂNGULO DE ARTICULAÇÃO - PNEUS / ESTEIRA (GRAUS)	42° / -				38° / 38°		
RAIO DE GIRO	4.900 mm				5.700 mm		
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>							
FLUXO HIDRÁULICO TOTAL	408 L/min	428 L/min					
FLUXO HIDRÁULICO STANDARD	209	216					
CAPACIDADE DE LEVANTE A 610 mm DO OLHAL	9.072 kg				8.900 kg		
TIPO DE VÁLVULA CONTROLE REMOTO (EHR)	ELETRO-HIDRÁULICO						
NÚMERO MÁX. DE VÁLVULAS REMOTAS TRASEIRAS	8						
<b>SISTEMA ELÉTRICO</b>							
ALTERNADOR	14 V / 200 Ah						
2 BATERIAS	12 V / 100 Ah						
<b>TOMADA DE FORÇA</b>							
TDF TRASEIRA	ELETRO-HIDRÁULICO						
EIXO	1 3/4" 20 estrias						
VELOCIDADE DA TDF @1.800 rpm MOTOR	1.000 rpm						
<b>CABINE</b>							
CABINE COM SUSPENSÃO COMFORT RIDE™	STANDARD						
NÍVEL DE RUÍDO EC77/311	74 dBA						
ASSENTO PNEUMÁTICO	STANDARD						
AR-CONDICIONADO AUTOMÁTICO	STANDARD						
<b>PESO</b>							
PESO DE EMBARQUE	17.600 kg	18.200 kg	19.900 kg	21.800 kg			
PESO MÁXIMO ADMISSÍVEL LASTRADO	19.000 kg	22.450 kg	22.453 kg	25.401 kg	30.000 kg		
ESTEIRA	-	-	28.900 kg				
<b>DIMENSÕES</b>							
COMPRIMENTO TOTAL	7.493 mm				7.615 mm		
LARGURA TOTAL	4.419 mm						
ALTURA TOTAL	3.380 mm						
<b>ESTEIRA SMART TRACK</b>							
TIPO	-				SMART TRACK - HI-IDLER		
LARGURA TOTAL	914 mm						
ÁREA TOTAL DE CONTATO NO SOLO	1.981 mm						
VELOCIDADE MÁXIMA	31 km/h						
<b>AGRICULTURA DE PRECISÃO</b>							
PREDISPOSTO PARA PILOTO AUTOMÁTICO HIDRÁULICO	STANDARD						
SISTEMA DE PILOTO AUTOMÁTICO - PLM INTELLISTEER - MONITOR - INTELLIVIEW IV 10.4" - CONTROLADOR - NAV CONTROLLER III - ANTENA RECEPTORA GPS / GLONASS - NH372	STANDARD						
SOFTWARE DE VISUALIZAÇÃO DE DADOS - PLM VIEWER	DOWNLOAD DISPONÍVEL NO SITE						
ISOBUS	STANDARD						
PREDISPOSTO - TELEMETRIA	STANDARD						
<b>DISPONIBILIDADE DE PNEUS</b>							
DIANTEIRO / TRASEIRO	710/70R42 R1W DUAL - 710/70R42 R1W DUAL			800/70R38 R1W DUAL - 800/70R38 R1W DUAL			
DIANTEIRO / TRASEIRO ARROZEIRO	520/85R42						
ESTEIRA	-				ESTEIRA DE BORRACHA SMARTTRAX II		



A Brand of CNH Industrial

