

LINHA CR Evo

PERFEIÇÃO NA COLHEITA

CNH
INDUSTRIAL | CAPITAL



CABINE

Conforto para todo produtor. A linha CR Evo conta com a mais confortável cabine do mercado, a Harvest Suite™, em todas as máquinas da linha.



INTELLICRUISE™

Rendimento + produtividade = eficiência. O *INTELLICRUISE™* controla a velocidade de avanço da máquina a fim de trabalhar sempre na capacidade máxima. Mantendo a alta qualidade de grão e os baixos índices de perda já reconhecidos pelo cliente.



MESA AUTONIVELANTE

A mesma performance do plano em condições adversas de inclinação. A mesa autonivelante compensa terrenos inclinados em até 15%, aumentando a eficiência da sua colheita e diminuindo as perdas.



DUPLO ROTOR

Alta performance no sistema de trilha, separação e limpeza, entregando a melhor qualidade de grão do mercado. O duplo rotor é uma exclusividade da New Holland.



RECORDISTA MUNDIAL

Com 7.390 sacas colhidas em 8 horas, a CR 8.90 detém o recorde mundial em colheita de soja. Sinônimo de produtividade e eficiência, a linha CR Evo combina tecnologia com anos de experiência no mercado de colheitadeiras, para entregar ao cliente tudo o que ele precisa.

A Brand of CNH Industrial



SEMPRE COM VOCÊ



www.newholland.com.br

	CHASSI STANDARD			CHASSI LARGO		
Modelo	5.85	6.80	7.80	7.90	7.90 - Rice	8.90
Motor						
Modelo	FPT NEF 6 – 6,7 L		FPT Cursor 9 – 8,7 L		FPT Cursor 10 – 10,7 L	
Potência nominal	272 CV - 200 kW		313 CV - 230 kW		378 CV - 278 kW	
Potência máxima	319 CV - 235 kW		364 CV - 268 kW		442 CV - 325 kW	
Tanque de combustível	600 L		750 L		1.150 (740 + 400) L	
Elevador de palha						
Detector de pedras eletrônico - ASP	Opcional	STD			STD	
Transmissão variável do alimentador	Fixa/variável (opcional)			Variável		
Duplo Rotor						
Diâmetro	17"			22"		
Comprimento	2,638 m			2,638 m		
Área total de debulha e separação	2,3 m²			2,9 m²		
Sistema de limpeza						
Sistema de limpeza	Mesa fixa/autonivelante		Mesa autonivelante		Mesa autonivelante	
Área de peneiras	5,4 m²			6,5 m²		
Abertura remota de peneiras	Opcional	STD			STD	
Sistema de gerenciamento de palha						
Picador	Integrado		Traseiro		Traseiro	
Distribuidor de palha	Discos hidráulicos		Defletor com aletas		Defletor com aletas	
Opti Spread						Opcional
Tanque graneleiro						
Capacidade	7.050 L	9000 L	10.700 L	12.330 L	14.500 L	
Sistema de descarga						
Taxa de descarga	100 L/s	126 L/s		126 L/s		142 L/s
Comprimento do tubo de descarga	6,4 m		7,3 m	7,7 m	6,8 m	8,9 m
Eixo traseiro						
Versão	Fixa	Ajustável		Ajustável		
Tração auxiliar 4WD	Opcional			Opcional	STD	Opcional
Plataformas						
Plataforma caracol	25/30 pés	30 pés	35 pés	-	25 pés	-
Plataforma draper	-	30 pés	35 pés	40 pés	30 pés	45 pés
Pneus						
Rodado dianteiro duplo	18.4-38	20.8-38 520/85R38 (opc.) 520/85R42 (opc.)	520/85R42	520/85R42	520/85R42 A8 R1/R2	620/70R42
Rodado dianteiro simples	800/65R32					
Disponibilidade de esteira de borracha com 3 roletes				√		
Rodado traseiro	18.4x26	19.5L24 600/65R28 (opc.)	600/65R28	600/65R28	28L-26R2	750/65R26
Agricultura de precisão						
Monitor de colheita (umidade e produtividade)	Opcional		STD		STD	
Predisposição para piloto automático	Opcional	STD			STD	
IntelliSteer™ – Sistema de piloto/guiamento automático	Opcional			STD		
IntelliCruise™ – Sistema de velocidade/deslocamento automático	Opcional			STD		
Dimensões						
Largura	Rodado duplo	4,36 m		4,60 m	4,60 m	4,70 m
	Rodado simples	3,80 m		-		
Comprimento	Largura de transporte (sem rodado instalado)	3,20 m		3,30 m		
	Comprimento máquina	7,8 m	8,40 m	8,40 m	8,40 m	8,60 m
	Comprimento com tubo descarregador (sem extensão)	9,10 m		9,10 m	9,10 m	9,60 m
	Comprimento com tudo descarregador (com extensão)	10 m		10,40 m	10,40 m	11,30 m (5.6 ft) / 11.76m (7.2ft)
Altura	4 m	4,1 m		4,00 m	4,00 m	4,10 m
Peso	14.761 kg	16.736 kg	17.188 kg	18.690 kg	18.690 kg	19.340 kg



A Brand of CNH Industrial

