

LANÇAMENTO DEFENSOR 3500

CAPACIDADE IRRESTRITA
8,6% DE RESERVA DE POTÊNCIA

CNI
INDUSTRIAL CAPITAL

O Banco da New Holland



MAIOR AUTONOMIA

Pulverize por mais tempo com o tanque de 3.500 litros. Economize tempo e dinheiro com o opcional de injeção direta.



CABINE PRESSURIZADA COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO

Segurança e conforto durante as operações. Ajuste eletro-hidráulico da bitola.



POTÊNCIA E APTIDÃO

Novo motor eletrônico de 250 hp. Total entrega, o que resulta em maior performance.



AJUSTE ELETRO-HIDRÁULICO DA BITOLA (3,05 m – 3,99 m)

Adaptável a diferentes espaçamentos de culturas.



SUPERIOR ESTABILIDADE

A absorção dos impactos é feita pela exclusiva suspensão, garantindo maior eficiência de aplicação.



QUALIDADE E PRECISÃO

Barras de pulverização em aço e alumínio nas versões 27, 30 ou 36 metros com 9 seções. Impede flexão da barra, o que gera maior constância quando comparado a outros tipos de material. Novo sistema pantográfico, que permite melhor ajuste de altura da barra.

O novo Defensor 3500 oferece ao produtor uma aplicação com maior precisão e rendimento, focando sempre na entrega de alta produtividade. Este pulverizador da New Holland é o maior de sua categoria, com um tanque de 3.500 litros e barra de ferro, o que garante maior estabilidade.

PASSE EM UMA CONCESSIONÁRIA E AVANCE COM A CAPACIDADE IRRESTRITA DO NOVO DEFENSOR 3500.



SEMPRE COM VOCÊ



www.newholland.com.br

MOTOR	
MODELO	FPT NEF, 6 CILINDROS, 6,7 L, TURBO
NÍVEL DE EMISSÃO	TIER 3 (MAR-I)
POTÊNCIA NOMINAL @ ROTAÇÃO (kW / (hp))	250 hp @ 2.200 rpm
RESERVA DE POTÊNCIA (%)	8,6%
TANQUE DE COMBUSTÍVEL	319 LITROS
TRANSMISSÃO	
TIPO	HIDROSTÁTICA COM AJUSTE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE
TRAÇÃO	INTEGRAL NAS 4 RODAS, COM MOTORES HIDRÁULICOS INDEPENDENTES
BLOQUEIO HIDRÁULICO	INTELLIDIVIDER™ (OPCIONAL)
VELOCIDADE MÁXIMA DE TRANSPORTE	45 km/h
SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO	
COMPRIMENTO DA BARRA / ALTURA DE TRABALHO	36 METROS / 0,35 m a 1,95 m
COMPRIMENTO DA BARRA / ALTURA DE TRABALHO	27 E 30 METROS / 0,40 m a 1,90 m
SEÇÕES DE BARRA	INTELLIBOOM™ 9 COM CORTE AUTOMÁTICO
TANQUE DE PRODUTO	3.500 LITROS
TANQUE DE ÁGUA LIMPA	350 LITROS
CONTROLE ELETRÔNICO DE PULVERIZAÇÃO	INTELLIVIEW™ IV
BOMBA DE PRODUTO PWM	CENTRÍFUGA EM AÇO INOX HYPRO
VAZÃO DA BOMBA DE PRODUTO	549L/min
CONTROLE AUTOMÁTICO DE ALTURA DA BARRA	INTELLIHEIGHT™
SUSPENSÃO	
SUSPENSÃO	INDEPENDENTE NAS QUATRO RODAS “PINÇA”
SUSPENSÃO DIANTEIRA	HIDRÁULICA ATIVA
SUSPENSÃO TRASEIRA	AMORTECEDOR E MOLAS HELICOIDAIAS
VARIAÇÃO DA BITOLA	ELETRO-HIDRÁULICO POR PISTÃO
RODADO DISPONÍVEL	IF 380/90 R46
DIMENSÃO	
VÃO LIVRE	1,47 m
BITOLA MÍNIMA	3,05 m
BITOLA MÁXIMA	3,99 m
POSTO DO OPERADOR	
CABINE	CLIMATIZADA, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO
ESCADA DE ACESSO	AUTOMÁTICA
ABERTURA SIMULTÂNEA DAS BARRAS	TECLA TOUCHFOLD™
AGRICULTURA DE PRECISÃO	INTELLISTEER™