

# LINHA CR 10.90

## PERFEIÇÃO NA COLHEITA

**CNI**  
INDUSTRIAL CAPITAL

O Banco da New Holland



### RECORDISTA MUNDIAL

A CR 10.90 é recordista mundial na colheita de trigo. Com 797.656 toneladas de trigo (13.295 sacas) colhidas em 8 horas, a máquina teve picos de colheita de até 135 toneladas por hora (2.250 sacas/hora).



### ESTEIRA TRANSPORTADORA

A geometria da esteira transportadora, com seus 4 roletes articulados, permite uma menor compactação de solo e mais conforto ao operador, mantendo a tração da máquina mesmo em condições difíceis.



### CABINE

Com amplo espaço interno, o menor índice de ruído do mercado e 6,3 m<sup>2</sup> de área de vidro, a cabine da CR 10.90 alia conforto e tecnologia para as longas jornadas de trabalho encontradas no campo.



### A MAIOR MÁQUINA DO MUNDO

A única. Uma legítima classe 10, a CR 10.90 conta com um motor de 700 CV de potência máxima e um graneleiro de 14.500 L. Aliando produtividade à qualidade de grão.



Seguindo sua jornada de inovação, a New Holland traz ao mercado a colheitadeira CR 10.90. A maior colheitadeira do mundo não impressiona somente pelo seu tamanho, mas também pela sua produtividade, conforto e tecnologia embarcada.



SEMPRE COM VOCÊ



[www.newholland.com.br](http://www.newholland.com.br)

MODELO		10.90
<b>MOTOR</b>		
MODELO		FPT CURSOR 16
POTÊNCIA NOMINAL		639 CV - 470 kW
POTÊNCIA MÁXIMA		700 CV - 515 kW
TANQUE DE COMBUSTÍVEL		1.300 L
<b>ELEVADOR DE PALHA</b>		
COLETOR DE PEDRAS DINÂMICO - DFR		STD
TRANSMISSÃO VARIÁVEL DO ALIMENTADOR		VARIÁVEL
<b>DUPLO ROTOR</b>		
DIÂMETRO		22"
COMPRIMENTO		2.638 mm
ÁREA DO BANDEJÃO		2,9 m <sup>2</sup>
ALETAS (VANES) AJUSTÁVEIS		ELÉTRICO (DENTRO DA CABINE)
<b>SISTEMA DE LIMPEZA</b>		
SISTEMA DE LIMPEZA		MESA AUTONIVELANTE
ÁREA DE PENEIRAS		6,5 m <sup>2</sup>
ABERTURA REMOTA DE PENEIRAS		STD
<b>SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PALHA</b>		
PICADOR		TRASEIRO
DISTRIBUIDOR DE PALHA		HIDRÁULICO
<b>TANQUE GRANELEIRO</b>		
CAPACIDADE		14.500 L
<b>SISTEMA DE DESCARGA</b>		
TAXA DE DESCARGA		142 L/s
COMPRIMENTO DO TUBO DE DESCARGA + EXTENSÃO		8,7 m + (1,7 m ou 2,2 m)
<b>PLATAFORMAS</b>		
DRAPPER SUPERFLEX 800CF		45"
<b>AGRICULTURA DE PRECISÃO</b>		
MONITOR DE COLHEITA (UMIDADE E PRODUTIVIDADE)		STD
PRÉ-DISPOSIÇÃO PARA PILOTO AUTOMÁTICO		STD
INTELLISTEER™ – SISTEMA DE PILOTO/GUIAMENTO AUTOMÁTICO		STD
INTELLICRUISE™ – SISTEMA DE VELOCIDADE/DESLOCAMENTO AUTOMÁTICO		STD
<b>SISTEMA DE TRANSPORTE</b>		
PNEUS	DIANTEIRO	TRASEIRO
	580/85R42	750/65R26
ESTEIRA	4 ROLETES COM SUSPENSÃO INDEPENDENTE	750/65R26
<b>DIMENSÕES</b>		
LARGURA	RODADO DUPLO	4,60 m
	RODADO SIMPLES	-
	LARGURA DE TRANSPORTE (SEM RODADO INSTALADO)	3,30 m
	LARGURA COM ESTEIRA	3,90 m
COMPRIMENTO	COMPRIMENTO DA MÁQUINA	8,60 m
	COMPRIMENTO COM TUBO DE DESCARGA (SEM EXTENSÃO)	9,60 m
	COMPRIMENTO COM TUBO DE DESCARGA (COM EXTENSÃO)	11,30 m / 11,76 m
	COMPRIMENTO COM TUBO DE DESCARGA (DOBRÁVEL)	9 m / 10,5 m
ALTURA	PNEU 580/85R42	4 m
	COM ESTEIRA	4 m
PESO		26.000 kg