

# LINHA CR

5.85 / 6.80 / 7.80

CNH  
INDUSTRIAL | CAPITAL



## CABINE

Conforto para o operador. A exclusiva cabine com 3,11 m<sup>2</sup> de área interna e 5,8 m<sup>2</sup> de vidro garantem o máximo de visibilidade e operacionalidade da máquina.



## MESA AUTONIVELANTE

A mesma performance do plano em condições adversas de inclinação. A mesa autonivelante compensa terrenos inclinados em até 15%, aumentando a eficiência da sua colheita e diminuindo as perdas.



## INTELLICRUISE™

Rendimento + produtividade = eficiência. O *INTELLICRUISE™* controla a velocidade de avanço da máquina a fim de trabalhar sempre na capacidade máxima. Mantendo a alta qualidade de grão e os baixos índices de perda já reconhecidos pelo cliente.



## DUPLO ROTOR

Alta performance no sistema de trilha, separação e limpeza, entregando a melhor qualidade de grão do mercado. O duplo rotor é uma exclusividade da New Holland.



A Brand of CNH Industrial



SEMPRE COM VOCÊ



[www.newholland.com.br](http://www.newholland.com.br)

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CR



		ROTOR 17'		
Modelo		5.85	6.80	7.80
<b>Motor</b>				
Modelo		FPT NEF 6 – 6,7 L	FPT Cursor 9 – 8,7 L	
Potência nominal		272 CV - 200 kW	313 CV - 230 kW	378 CV - 278 kW
Potência máxima		319 CV - 235 kW	364 CV - 268 kW	442 CV - 325 kW
Tanque de combustível		600 L		750 L
<b>Transmissão, freio e eixo traseiro</b>				
Transmissão		Eixo dianteiro STD 4 velocidades	Eixo dianteiro STD 4 velocidades / Planetário STD 4 velocidades (opcional)	Planetário STD 4 velocidades
Freio		Disco hidráulico de pinças duplas		
Eixo Traseiro		Fixo / ajustável (opcional)	Ajustável	
Tração Auxiliar 4WD		Opcional		
<b>Elevador de palha</b>				
Detector de pedras eletrônico - ASP		Opcional	STD	
Transmissão variável do alimentador		Fixa/variável (opcional)		
<b>Duplo Rotor</b>				
Diâmetro		17"		
Comprimento		2,638 m		
Área total de debulha e separação		2,3 m²		
<b>Sistema de limpeza</b>				
Área de peneiras sob ação de vento		5,4 m²		
Abertura remota de pré peneira e peneiras		Opcional	STD	
Opti-fan™ - ventilador variável conforme relevo		STD		
Mesa autonivelante		Mesa fixa / Mesa autonivelante opcional		Mesa autonivelante
Retriilha		Independente com debulha e retorno para o bandejo		
<b>Manejo de resíduo</b>				
Picador		Integrado		Acelerador de palhas e picador traseiro
Distribuidor de palha		Discos hidráulicos		Defletor com aletas
<b>Graneleiro</b>				
Capacidade	Litros	9000 L	10.700 L	10.700 L
	Sacas(soja)	116	138	138
	Quilos(soja)	6.957 kg	8.271 kg	8.271 kg
*1 L = 0,773 KG DE SOJA				
<b>Sistema de descarga</b>				
Taxa de descarga		126 L/s		
Comprimento do tubo de descarga		5,5 m + 0,9 m extensão		5,5 m + 1,3 m extensão
<b>Plataformas</b>				
Plataforma caracol		25/30 pés	30 pés	35 pés
Plataforma draper		-	30 pés	35 pés
<b>Agricultura de precisão</b>				
tv		Opcional		STD
Predisposição para piloto automático		STD		
IntelliSteer™ – Sistema de piloto/guiaamento automático		Opcional		
IntelliCruise™ – Sistema de velocidade/deslocamento automático		Opcional		
ACS - ajustes automáticos de cultura		STD		
PLM - Gestão da Fazenda		STD		
Telemetria 4G		STD		
<b>Cabine</b>				
Área interna da cabine		3,11 m²		
Frigobar		Opcional		
Monitor IntelliView™ IV		STD		
Fáróis		Halógenos / HID (opcional)		
Assento operador		suspensão pneumática / couro (opcional)		
Câmera de ré		Opcional		
Ar condicionado		STD		
<b>Pneus</b>				
Rodado dianteiro duplo		18.4-38 / 20.8-38 (opc) / 520/85R38 (opc)	20.8-38 / 520/85R38 (opc) / 520/85R42 (opc)	520/85R42
Rodado dianteiro simples		800/65R32	-	
Rodado traseiro		18.4x26 / 600/65R28 (opc)	19.5L24 / 600/65R28 (opc)	600/65R28
<b>Dimensões</b>				
Largura	Rodado duplo	4,36 m		
	Rodado simples	3,80 m	-	
Comprimento	Largura de transporte (sem rodado instalado)	3,20 m		
	Comprimento máquina	7,8 m	8,40 m	
	Comprimento com tubo descarregador (sem extensão)	9,10 m		
	Comprimento com tudo descarregador (com extensão)	10 m		
Altura		4 m	4,1 m	
Peso		14.761 kg	16.736 kg	17.188 kg



A Brand of CNH Industrial



SEMPRE COM VOCÊ



[www.newholland.com.br](http://www.newholland.com.br)