

T9 PLM INTELLIGENCE

CNH
INDUSTRIAL | CAPITAL



EQUILÍBRIO CERTO

Maior capacidade de tração, muita força e implementos maiores, tudo que um chassi articulado entrega no campo.



BAIXO CONSUMO E ALTA PERFORMANCE

Motor FPT de 426 a 629 cv, potência de sobra para realizar qualquer tipo de operação.



CONFORTO ESPERADO

Cabine com novo design arquitetônico, monitor IntelliView™ 12, *display* LDC totalmente intuitivo e personalizável e luzes de LED 360° configuráveis. Conforto e segurança nas operações.



CONECTIVIDADE E PRECISÃO NO CAMPO

Novo receptor e dois sinais de orientação liberados de fábrica, telemetria de série e suporte avançado através do MYPLMCONNECT. Controle total durante as operações.



SUPERIORIDADE HIDRÁULICA

Sistema hidráulico de 428 L/min, várias funções simultaneamente, sem sacrificar o desempenho hidráulico.



TRSMISSÃO FULL POWERSHIFT 16x2

Gerenciamento automático de troca de marchas, escalonamento de velocidade ideal para cada operação. Máximo controle e eficiência.



A Brand of CNH Industrial



SEMPRE COM VOCÊ



www.newholland.com.br

T9		T9.480	T9.530	T9.565	T9.600	T9.645	T9.700
Motor FPT							
Potência máxima @ EPM	cv(hp)	468 (462)	524 (517)	558 (550)	613 (605)	647 (638)	691 (682)
Potência nominal - @ 2.000 rpm ISO14396	cv (hp)	426 (420)	477 (470)	507 (500)	542 (535)	588 (580)	629 (620)
Torque máximo @ 1.400 rpm	Nm	1.992	2.229	2374	2.540	2.757	2.941
Potência da TDF @ 1.811 rpm	cv	409	463	496	537	537	537
Reserva de torque	%	40					
Número de cilindros / cilindrada	l	6 / 12,9					
Capacidade máxima de diesel	l	1.162				1.722	
Capacidade máxima do tanque DEF / AdBlue	l	174			250		
Níveis de emissões		Tier 4B					
Transmissão							
Ultra Command™ Full-Powershift	F x R	16 x 2					
Velocidade mínima	km/h	4					
Velocidade máxima	km/h	40					
Modo IntelliShift™		Standard					
Sistema de gerenciamento de avanço (GSM)		Standard					
Eixos							
Sistema Terralock™		Gerenciamento automático tração / bloqueio					
Barra de tração		Cat 4 HD			Cat 5		
Ângulo de articulação - pneu / esteira	°C	42° / -			38° / 38°		
Raio de giro	mm	4.900			5.700		
Sistema hidráulico							
Fluxo hidráulico total	l/min	428					
Fluxo hidráulico standard	l/min	216					
Capacidade de levantar a 610 mm do olhal	kg	9.072			8.900		
Tipo de válvula controle remoto	EHR	Eletro-hidráulico					
Válvulas remotas traseiras com alívio de pressão	N	6					
Sistema elétrico							
Alternador	V / Ah	14 / 200					
2 Bateria	V / Ah	12 / 100					
Tomada de força							
TDF traseira		Eletro-hidráulico					
Eixo		1 3/4" 20 estrias					
Velocidade da TDF @1.800 rpm motor	rpm	1.000 rpm					
Cabine							
Nível de ruído EC77/311	dc	74					
Cabine com suspensão Comfort Ride™		Standard					
Assento pneumático		Standard					
Ar-condicionado automático		Standard					
Peso							
Peso de embarque	kg	18.200		19.900		21.800	
Peso operacional admissível	kg	22.453 kg			25.401		29.937
Esteira	kg	-				31.298	
Dimensões							
Comprimento total mm	mm	7.493			7.615		
Largura total mm	mm	4.419					
Altura total mm	mm	3.380					
Disponibilidade de pneus							
Dianteiro / Traseiro		Michelin 800/70R38 Dual					
Dianteiro / Traseiro arroseiro - (opcional)		520/85R42 - Dual					
Agricultura de precisão							
Monitor - Intelliview 12™		Standard					
Antena PLM Cygnus preparada para PLM 1 e 3		Standard					
Modem P&CM conectividade 4G		Standard					
Rádio PLM Cygnus X- RTK		Opcional					
Acesso e diagnóstico remoto		Standard					
MYPLMCONNECT por 3 anos		Standard					
ISOBUS de série		Standard					
Telemetria avançada, transferências de dados e exibição remota		Standard					