

PÁ CARREGADEIRA

CNH
INDUSTRIAL | CAPITAL



SUPERIORIDADE NAS OPERAÇÕES

Ângulo de descarga de 55°
a 3,05 m de altura.



PINGOS PIVOTANTES COM GRAXEIRAS SELADAS

Baixo custo de manutenção.



SISTEMA PANTOGRÁFICO

Integrado aos braços
da carregadeira maior
visibilidade durante o
trabalho.



CONTROLE DE ABSORÇÃO DE IMPACTO

Válvula hidráulica de segurança,
maior proteção contra obstáculos.



SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO

Menor tempo de acoplamento
do implemento.



RÁPIDO E FÁCIL

Acople e desacople é feito em
menos de um minuto.



www.newholland.com.br

A Brand of CNH Industrial



SEMPRE COM VOCÊ

PÁ CARREGADEIRA		430TL	440TL	450TL	460TL
ALTURAS DE LEVANTE					
ALTURA MÁXIMA NO PONTO DE PIVOTAMENTO	m	3,75		3,85	
ALTURA MÁXIMA COM CAÇAMBA NA HORIZONTAL	m	3,5		3,6	
ALTURA MÁXIMA POSIÇÃO DE DESCARGA	m	2,95		3,05	
ÂNGULOS DE TRABALHO					
ÂNGULO DE DESCARGA	°	52		55	
ÂNGULO DE CARREGAMENTO	°	47		47	
CAPACIDADE DE CARGA	kg	1.500		1.900	
CAÇAMBA					
LARGURA DA CAÇAMBA	m	1,6 / 1,8 / 2,0		1,6 / 1,8 / 2,0 / 2,2	
PESO	kg	200 a 230		200 a 245	
LÂMINA					
LARGURA LÂMINA	m		2,2		
ALTURA LÂMINA	m		0,79		
PESO LÂMINA	kg		220		
BIG BAG					
ALTURA	m		1,82 m		
PESO	kg		137 kg		
CAPACIDADE DE CARGA DO BIG BAG COM ÂNGULO DE 70°	kg	500 kg		1.000 kg	
ESPECIFICAÇÕES					
SISTEMA AUTONIVELANTE		NÃO POSSUI	POSSUI	NÃO POSSUI	POSSUI
PESO SEM IMPLEMENTOS	Kg	445	500	475	520
CAPACIDADE DE CARGA DA CAÇAMBA	Kg	780	1.260	1.400	1.540