

TRACTOR T7.315 HD

CNH
INDUSTRIAL | CAPITAL



LEVANTE HIDRÁULICO FRONTAL

2 operaciones en una única pasada, mayor versatilidad y productividad en el campo.



MOTOR FPT CON EPM (GERENCIAMIENTO ELECTRÓNICO DE EXTRAPOTENCIA)

Eficiencia y menor consumo.



AGRICULTURA DE PRECISIÓN

Mayor productividad en las operaciones.



CABINA CON MAYOR CONFORT DE LA CATEGORÍA

Suspensión Comfort
RideTM iluminación de
lamparas de led, más
confort y visibilidad
durante las operaciones
nocturnas.



ALTO FLUJO HIDRÁULICO (220 L/MIN)

Válvulas remotas con ajuste de flujo y mayor capacidad de elevador hidráulico.



TRANSMISIÓN AUTOCOMMAND CVT

Selecciona automáticamente la marcha ideal, de acuerdo con la carga de trabajo. Más uniformidad durante las operaciones, ideal para cualquier actividad.



A Brand of CNH Industrial



EN TODO MOMENTO



www.newholland.com

T7		T7.315 HD
Motor FPT Fase V		
Potencia Máxima @ EPM	cv / hp	318 / 313
Potencia nominal - @ 2100 rpm ISO14396	cv / hp	304 / 300
Torque máximo @ 1400 rpm	Nm	1.282
Reserva de torque	%	28
Cilindros / Cilindrada	n° / L	6 / 6,7
Aspiración / Válvulas	n°	eVGT / 4
Capacidad máxima de Diesel	L	630
Capacidad máxima AdBlue	L	96
Diesel		B7
Transmisión		
Auto Command™ Continuously Variable		Standard
StopStard		Standard
Sistema de gerenciamiento de avance (GSM)		Standard
Velocidad Mínima / Máxima	km/h	0,03 / 40
Ejes		
Sistema Terralock™		Standard
Terraglide™ Suspensión delantera		Standard
Barra de tracción		Standard
Ángulo de articulación - neumáticos / cinta	° C	55
Radio de Giro	mm	5,7
Sistema hidráulico		
Flujo hidráulico MegaFlow™	L/min	220 L/min
Capacidad de levante en el anillo	Kg	11058
Capacidad de levante a 610 mm del anillo	Kg	9.280
Tipo de válvula control remoto	EHR	Standard
Válvulas remotas	N	5
Categoría del hidráulico trasero		CAT4
Sistema eléctrico		
Alternador	V / A.h	12 / 150
Batería	V / A.h	12 / 136
Toma de fuerza		
TDF trasera		Electro-hidráulico
Eje		1 3/8" 6 e 21 estrías
Velocidad de la TDF @1800 rpm motor	rpm	540/540E/1000/1000E
Cabina		
Nivel de Ruido EC77/311	dBa	69
Cabina con suspensión Comfort Ride™		Standard
Retrovisores con regulación electrónica		Standard
Visión 360° / Radio Bluetooth		Standard
Asiento neumático		Standard
20 luces de led		Standard
Aire Acondicionado Automático		Standard
Peso		
Peso de embarque	kg	10.500
Peso operacional admisible	kg	16800
Dimensiones		
Longitud total	mm	5.700
Ancho total	mm	2.656
Altura total	mm	3.272
Disponibilidad de neumáticos		
Delantero / Trasero (Michelin)		600/70 R30 / 800/70R
Agricultura de Precisión		
Monitor - Intelliview IV		Standard
Señal Oministar/Centerpoint RTX		Standard
Radar Universal		Standard
ISOBUS		Standard



A Brand of CNH Industrial

