

LINHA TC

CNH
INDUSTRIAL | CAPITAL



PENEIRA AUTONIVELANTE

Diminui as perdas impostas por condições adversas de inclinação de solo. A peneira autonivelante é exclusiva da linha TC e corrige em até 23% as inclinações do terreno.



RENDIMENTO QUE CABE NO SEU BOLSO

Os baixos consumo de combustível e custo de manutenção entregam uma máquina de alta performance com baixo custo operacional.



MAXITORQUE

Maior força de trilha instantânea para regiões de maior rendimento, maior umidade ou talo mais verde. Evitando embuchamentos e permitindo maior eficiência quando você mais precisa.

*Opcional na TC 5070.



ROBUSTEZ E VERSATILIDADE

Maior eficiência em todos os tipos de cultura e condições, o já conhecido e robusto sistema de debulha por cilindro da linha TC é sinônimo de trabalho.



Há mais de 25 anos no mercado, a linha TC tem sido mais que uma máquina, tem sido uma companheira diária dos produtores de todo o Brasil nos grandes desafios encontrados no campo. A linha Total Confiança da New Holland oferece produtividade e rentabilidade para todo tipo de cultura e produtor. Superando qualquer desafio!

A Brand of CNH Industrial



SEMPRE COM VOCÊ



www.newholland.com.br

MODELO	TC 5070	TC 5090	TC 5090 - ARROZ
MOTOR			
MODELO	NEF 6,7 L	NEF 6,7 L - COMMON RAIL	
POTÊNCIA NOMINAL	207 CV - 152 kW	258 CV - 189 kW	
POTÊNCIA MÁXIMA	223 CV - 164 kW	270 CV - 198 kW	
TANQUE DE COMBUSTÍVEL	270 L	400 L	
CILINDRO DE DEBULHA			
DIÂMETRO	604 mm		
LARGURA	1.300 mm	1.580 mm	
GAMA DE VELOCIDADES	425 A 1.150 rpm	425 A 1.150 rpm	425 A 1.150 rpm
ÁREA DE DEBULHA	1,1 m ²	1,3 m ²	
BATEDOR			
TIPO	REDONDO		
ROTAÇÃO	875 rpm		
LARGURA	1.300 mm	1.550 mm	
ROTARY SEPARATOR			
ROTAÇÃO	400 E 760 rpm	400 E 760 rpm	N/D
AJUSTE DE ABERTURA DO CÔNCAVO	20 A 30 mm	20 A 40 mm	N/D
ÁREA DO CÔNCAVO	0,59 m ²	0,74 m ²	N/D
SACA-PALHAS			DUPLO ROTOR
ÁREA	4,6 m ²	5,4 m ²	4,1 m ²
ROTAÇÃO	212 rpm	212 rpm	700 rpm
COMPRIMENTO	3.485 mm		2.970 mm
BANDEJÃO			
ÁREA	2,4 m ²	2,96 m ²	
SISTEMA DE LIMPEZA			
ÁREA DE PENEIRA	3,9 m ²	4,45 m ²	4,9 m ²
TIPO DE PENEIRA	FIXA/AUTONIVELANTE		FIXA
ARMAZENAGEM			
CAPACIDADE	5.000 L	7.200 L	7.200 L
VELOCIDADE DE DESCARGA	53 L/s	63 L/s	63 L/s
COMPRIMENTO DO TUBO DE DESCARGA	3.950 mm	4.680 mm	
PICADOR DE PALHA			PICADOR DE PALHA (OPCIONAL)
ROTAÇÃO	1.600 A 2.800 rpm		
ACIONAMENTO	CORREIA HC		
QUANTIDADE DE NAVALHAS	27	37	37
QUANTIDADE DE CONTRANAVALHAS	14	19	19
TRANSMISSÃO			
TIPO	HIDROSTÁTICA		
TRAÇÃO			
TRAÇÃO TRASEIRA AUXILIAR 4WD	OPCIONAL		
SISTEMA PNEUMÁTICO			
COMPRESSOR DE AR	STD		
SISTEMA DE FREIOS			
FREIO DE SERVIÇO	ACIONAMENTO HIDRÁULICO		
FREIO DE ESTACIONAMENTO	ACIONAMENTO MECÂNICO		
LARGURA DE TRABALHO			
PLATAFORMA	20"	25"	20" / 25"
DIMENSÕES			
ALTURA	3,80 m	3,90 m	
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	3,40 m		
LARGURA	LARGURA DA MÁQUINA	3,20 m	3,325 m
	LARGURA COM RODADO DUPLO	4,40 m (Rod. Duplo 18.4-30)	5 m (Rod. Duplo 20.8-38)
	LARGURA COM RODADO SIMPLES	3,60 m (28.1-26)	3,90 m (30.5-32)
PESO	9.150 kg	10.380 kg	12.536 kg



A Brand of CNH Industrial

