



WORKMASTER™

35 Y 38 HP



WORKMASTER

DURO EN EL TRABAJO, FÁCIL DE MANEJAR

Los tractores compactos New Holland WORKMASTER™ 35 y WORKMASTER™ 40 combinan un desempeño y valor superior. De robusta construcción, son fáciles de operar, además ofrecen características y opciones que se adaptan a las necesidades, de las múltiples aplicaciones de los agricultores.

DESEMPEÑO CONFIABLE, CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD.

El tractor WORKMASTER 35 o WORKMASTER 40 le dará años de rendimiento confiable y libre de problemas.

El motor diésel de 3 cilindros, utiliza un bloque de hierro fundido y componentes internos para trabajo pesado que producen confiable potencia con excelente eficiencia de combustible. El motor responde al instante para trabajar a través cualquier condición.



MÁS VELOCIDADES A ESCOGER

Los Tractores New Holland WORKMASTER, dan a usted justo la velocidad que necesita para hacer su trabajo más efectivo. La transmisión 12x12 sincronizada con inversor ofrece más cambios de los que usted puede encontrar en tractores equivalentes de la competencia. Además, el inversor está situado convenientemente en el lado izquierdo debajo del volante, por lo que es fácil de cambiar la dirección de avance.





PLATAFORMA ABIERTA, AMPLIA

Suba a la espaciosa plataforma del operador y podrá apreciar la cómoda distribución de los instrumentos. Un asiento bien acojinado, contorneado con descansabrazos abatibles, que se desliza sobre una pista para ubicar al operador en la posición correcta para operar cómodamente. También podrá apreciar la excelente visibilidad porque el silenciador está bajo el cofre y no en la línea de visión. Un marco de seguridad (ROPS) abatible estándar, permite su almacenamiento en áreas de altura restringida o conducir bajo los árboles cuando sea necesario




AGRICULTURA INTELIGENTE

RAPIDO ABASTECIMIENTO Y FÁCIL MANTENIMIENTO

La carga de combustible y las rutinas de mantenimiento son rápidas y fáciles.

No es necesario levantar el cofre o eliminar los paneles laterales para abastecer de combustible o revisar el aceite del motor.

Cuando es necesario, el cofre se levanta completamente para facilitar el acceso al motor, radiador y la batería, incluso cuando tiene instalado un cargador.



GRAN POTENCIA HIDRÁULICA

Alta capacidad hidráulica entrega la bomba principal, 31 lpm, una capacidad de levante en el enganche de tres puntos de 820 kg, que permite manejar una amplia variedad de implementos para hacer mejor su trabajo. Una bomba de 18 lpm independiente, proporciona una respuesta constante de la dirección, no importa que el tractor esté teniendo otra demanda hidráulica.

El Control electro – hidráulico de la TDF independiente permite un accionamiento suave, fácil y seguro, de los implementos.

WORKMASTER™

MODELOS		WORKMASTER™ 35	WORKMASTER™ 40
Motor			
Potencia nominal	hp (kW)	33 (24.6)	38 (28.3)
Velocidad nominal	rpm	2600	2600
Potencia la TDF hp (kW)		28.4 (21.2)	33.4 (24.9)
Número de cilindros/aspiración		3 / Natural	3 / Natural
Cilindrada	cu. in. (L)	116 (1.9)	122 (2.0)
Capacidad tanque combustible	gal. (L)	7.4 (28)	7.4 (28)
Alternador		50 amp	50 amp
Transmisión			
Velocidades avance/reversa		12x12 con inversor sincronizado	12x12 con inversor sincronizado
Traba del diferencial trasero		Mecánica	Mecánica
Freno tipo		Disco Húmedo	Disco Húmedo
Toma de Fuerza (TDF)			
Tipo, velocidad, accionamiento		Independiente, 540 rpm, electrohidráulico	
Sistema Hidráulico			
Bomba principal	gpm (Lpm)	8.2 (31)	8.2 (31)
Bomba de Dirección	gpm (Lpm)	4.8 (18.2)	4.8 (18.2)
Flujo Total	gpm (Lpm)	13 (49.2)	13 (49.2)
Enganche de tres puntos		Acoplamiento fijo, Estabilizadores Telescópicos	Acoplamiento fijo Estabilizadores Telescópicos
Capacidad de levante @ las esferas	lb. (kg)	1,807 (820)	1,807 (820)
Capacidad de levante @ 24 in (610 mm) detrás de las esferas lb. (kg)		1,433 (650)	1,433 (650)
Categoría de enganche		Cat. I	Cat. I
Dirección tipo		Hidrostática	Hidrostática
Dimensiones/Pesos			
Ancho de trocha	in. (mm)	43 (1082)	43 (1082)
Ancho total	in. (mm)	54.5 (1366)	54.5 (1366)
Longitud total	in. (mm)	117.7 (2988)	117.7 (2988)
Altura con roll bar abatido	in. (mm)	69 (1753)	69 (1753)
Peso total	lb. (kg)	2,900 (1315)	2,900 (1315)
Rodados		7-14 / 11.2-24 R1	7-14 / 11.2-24 R1

Los accesorios que aparecen junto con el tractor no necesariamente forman parte del equipo básico. CNH de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar diseños y especificaciones del producto sin incurrir en ninguna responsabilidad ni obligación subsecuente. Dirección: Av. 5 de Febrero No. 2117 - Zona Industrial Benito Juárez, C.P. 76130 Querétaro, Qro. México
Tel: (442) 211 91 00 / Fax: 211 9194.

CNHMX-MKES-AGWWMGAM0415A



NEW HOLLAND ES UNA MARCA DE CNH INDUSTRIAL, LIDER MUNDIAL EN LA FABRICACION DE TRACTORES, COSECHADORAS, EMPACADORAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.