



EMPACADORA DE ROLLO ROLL-BELT

HAY SPECIAL 450 / 460



EMPACADORA DE ROLLO ROLL-BELT HAY SPECIAL

Empacadora de Rollo		RB450	RB460
Tamaño de densidad de pacas			
Ancho	cm (in)		118 (46.5)
Diámetro mínimo - máximo	cm (in)	91.5 - 152 (36 - 60)	91.5 - 182 (36 - 72)
Peso mínimo - máximo	kg (lb)	181-544 (400-1200)	181-748 (400-1650)
Dimensiones y peso de la empacadora			
Largo	cm (in)	445 (175)	481 (189)
Ancho	cm (in)	253 (100)	288 (113)
Altura con la compuerta cerrada	cm (in)	267 (105)	288 (113)
Peso	kg (lb)	2,727 (6,012)	2,972 (6,553)
Requerimientos del tractor			
Potencia mínima a la TDF	(hp)	60	70
TDF	(rpm)		540
Protección TDF			Embrague de seguridad
Válvulas de servicios auxiliares	(u)		1
Recogedor ActiveSweep			
Ancho de trabajo	cm (in)		180 (71)
# de barras / ganchos	(u)		4 / 112
Llantas del recogedor			4.80/4.00-8
Protección recogedor			Embrague de seguridad
Cámara de formación de paca			
Diámetro de los rodillo de piso	cm (in)		20.3 (8)
# Rodillos formadores / diámetro	u/cm (in)		3 / 25.4 (10)
Rollo inicial	cm (in)		17 (7)
Bandas formadoras de la paca			
Bandas unidas con grapas			•
Número de bandas	(u)		6
Ancho de las bandas	cm (in)		18 (7)
Longitud de las bandas	cm (in)	871 (343)	1,068 (421)
Mecanismo de enrollado de pacas			
Hilo o malla		Brazos de hilo dobles accionados electrónicamente o envoltura de malla	
Método de control del mecanismo para hilo o malla		Monitor Bale Command II Plus	
Rampa de descarga			•
Rampa de resortes			•
Llantas			
31 x 13.5-15			•

- Estándar



New Holland, una marca de CNH Industrial.

Los accesorios que aparecen junto a los equipos no necesariamente forman parte del equipo básico. CNH de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar diseños y especificaciones de sus productos sin incurrir en ninguna responsabilidad ni obligación subsecuente. Dirección: Av. 5 de febrero #2117 Zona Industrial Benito Juárez, C.P. 76130, Querétaro Qro. México. Tel. 442 211 91 00. Síguenos en nuestras redes sociales: [@newhollandmex](#)

