

E26_{BSR} **E29_{BSR}** **E35_{BSR}**
E39_{BSR} **E45_{BSR}** **E50_{BSR}**



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС	E26BSR	E29BSR	E35BSR	E39BSR	E45BSR	E50BSR
	2.70 т	2.84 т	3.50 т	3.90 т	4.54 т	4.95 т
ГЛУБИНА КОПАНИЯ	2.650 мм	2.790 мм	3.100 мм	3.350 мм	3.660 мм	3.900 мм

Данные относятся к вариантам машин с кабиной и длинной рукоятью



ТЕХНОЛОГИЯ ТЯЖЕЛЫХ ЭКСКАВАТОРОВ

**ВЫДАЮЩАЯСЯ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ**

**СВЕРХКОРОТКИЙ
РАДИУС ОПТИМИЗИРУЕТ
РАБОТУ**

**РАБОЧЕЕ МЕСТО В
ПОЛНОМ КОМФОРТЕ**



В ПРЕДЕЛЬНОМ КОМПАКТЕ

**ПРОСТЫЕ В
ТРАНСПОРТИРОВКЕ**

**ПОСТРОЕНЫ ДЛЯ
ДОЛГОЙ СЛУЖБЫ**

**ПРОСТЫЕ В
ПОВСЕДНЕВНОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ**



ВЫДАЮЩАЯСЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ



ОТЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПАНИЯ ВПЕРЕД И В СТОРОНУ

Двигатели нового поколения

Наши двигатели соответствуют требованиям стандарта Tier IV и гарантируют превосходные характеристики копания при низком уровне шума и низком уровне потребления топлива.

Большая подача масла

Большая подача масла имеет много преимуществ: она позволяет использовать цилиндры увеличенного размера, то есть существенно увеличить усилия копания, а это, в свою очередь, позволяет использовать ковши большего размера и значительно сократить продолжительность рабочих циклов при копании и погрузке.

Функция разворота стрелы

Эта функция позволяет проводить параллельные раскопы без перемещения машины, в результате чего достигается высокая точность и безопасность работ по проходке траншей и укладке труб.

ГЛУБИНА КОПАНИЯ

E26B	2.7 м
E29B	2.8 м
E35B	3.1 м
E39B	3.4 м
E45B	3.7 м
E50B	3.9 м

ОТЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПАНИЯ БЛАГОДАРЯ ГИДРАВЛИКЕ, КАК У БОЛЬШОГО ЭКСКАВАТОРА

Работая на мини-экскаваторе, вы будете получать удовольствие, потому что на нем стоит эффективная, разработанная по японской технологии интеллектуальная гидравлическая система, такая же, как на тяжелых экскаваторах New Holland! Интеллектуальная гидравлическая система работает на трех интегрированных насосах, и обеспечивает полностью синхронизированные движения, в том числе и точную работу отвала. Третий насос подает гидравлическую мощность на отвал и контур разворота корпуса независимо от функции движения. При копании поток от этого насоса перенаправляется на цилиндр рукояти, чтобы придать рукояти дополнительную мощность и, тем самым, гарантировать плавность ее работы при тяжелой нагрузке.



БОЛЬШАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Грузоподъемность вперед и в сторону на расстоянии 2 м от оси разворота.

Грузоподъемность в тоннах

	E26B		E29B		E35B		E39B		E45B		E50B		E50B**	
	2.0 м		2.0 м		2.0 м		2.0 м		2.0 м		2.0 м		2.0 м	
УРОВЕНЬ ГЛУБИНЫ	вперед	в сторону	вперед	в сторону	вперед	в сторону	вперед	в сторону	вперед	в сторону	вперед	в сторону	вперед	в сторону
На поверхности	0.9	0.6	1.1	0.8	1.1	0.9	1.4	1.3	1.4	1.4	1.7	1.7	1.6	1.6
1 м ниже поверхности	1.0	0.7	1.1	0.8	1.1	0.9	1.6	1.3	2.1	1.6	2.8	1.9	2.8	1.8
2 м ниже поверхности	0.7*	0.7*	0.7	0.7	1.1	0.9	1.5	1.4	2.1	1.7	2.9	2.0	2.8	1.9

* 1,5 м ниже поверхности / ** длинная рукоять

ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА ОТВАЛОМ

Уникальная форма отвала

Уникальная конструкция отвала New Holland перемещает отвал по дуге окружности, заставляя грунт падать вперед. Это исключает падение грунта назад, позади отвала, благодаря чему за отвалом поверхность получается чистой за один проход.

МОЩНОЕ УСИЛИЕ ТОЛКАНИЯ

Отличное сцепление

Передние холостые колеса гусеничной ходовой части отрегулированы так, чтобы увеличивать площадь контакта между башмаками гусениц и грунтом.

5 нижних гусеничных роликов и один верхний ролик отлично поддерживают гусеничную цепь и сводят к минимуму риск ее соскакивания. Они также снижают шумы и вибрации при движении.



СВЕРХКОРОТКИЙ РАДИУС



БЫСТРЫЕ ЦИКЛЫ ПРИ ПОГРУЗКЕ

Концепция сверхкороткого радиуса означает, что хвостовая часть корпуса машины всегда остается в пределах ширины гусениц.

Преимуществами такой конструкции являются:

- Возможность работать в очень стесненных пространствах
- Отсутствие риска повреждения задней части машины при развороте
- Лучшая приспособленность к городским строительным площадкам
- Возможность работать ближе к самосвалу, и следовательно, выгружать материал дальше в кузов

Короткий радиус хвостовой части, плюс отличная глубина копания и эффективная гидравлическая система, которая позволяет делать полный разворот корпуса менее чем за 7 секунд - все это обеспечивает в результате предельно короткие рабочие циклы при погрузке.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Благодаря короткому радиусу оператору при развороте корпуса не нужно беспокоиться о задней части машины. Он может полностью сосредоточиться на работе, которая находится прямо перед ним, а это повышает эффективность и безопасность работы.

Нулевой радиус разворота хвостовой части в комбинации с функцией бокового копания (функция разворота стрелы) облегчает процесс экскавации вблизи стен и позволяет машине занимать очень мало места, что дает возможность копать, разворачиваться и грузить в очень стесненных условиях.

БЕЗОПАСНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОГРУЗОЧНЫХ РАБОТ

Для повышения безопасности на рабочей площадке New Holland предлагает опционный комплект для погрузочных работ, который включает подъемный крюк, клапаны безопасности на стреле и устройство предупреждения о перегрузке с сигнализацией внутри кабины.

Компания New Holland подтверждает, что этот комплект отвечает требованиям директивы EN 474-5. Данный комплект имеется для модели E26B SR и старше.



Подъемный крюк



Опционный комплект для погрузочных работ включает клапаны безопасности.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ



ТРУДНЫЕ ЗАДАЧИ? ПОМОЖЕТ СПРАВИТЬСЯ ОТЛИЧНЫЙ КОМФОРТ!

- Эргономичные и точные в работе джойстики гарантируют низкую утомляемость и высокую эффективность в течение всего трудового дня
- Отличное комфортабельное сиденье на подвеске с регулируемыми подлокотниками, высокой поддержкой для спины и подголовником
- Ограниченное поступление тепла от гидрораспределителя благодаря его удобному размещению на правой стороне машины, под капотом
- Улучшенная естественная вентиляция кабины за счет сдвижных боковых окон и съемному переднему нижнему стеклу
- Стандартный обогреватель и опционный кондиционер контролируют температуру в кабине, даже в жаркие летние дни
- Дисплей с хорошим углом считывания
- Комплект инструментов, удобно расположенный позади сиденья
- Удобный держатель кружки
- Легко читаемый указатель моточасов
- Удобный разъем на 12 В для зарядки мобильного телефона или других устройств.



ПОЛНАЯ ОБЗОРНОСТЬ - ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ В РАБОТЕ

- Круговая обзорность обеспечивает безопасность и повышает чувство уверенности
- Прозрачная крыша открывает отличный обзор при выгрузке материалов
- Усиленная конструкция кабины и навеса: все модели сертифицированы по стандартам ROPS / FOPS и TOPS
- Плавность и точность управления работой машины.



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- Модели E35B SR и старше оснащаются пропорциональными органами управления в стандартной комплектации. Это обеспечивает плавные и последовательные движения рабочего оборудования.

ЛЕГКИЙ ДОСТУП В КАБИНУ

- Широко открывающаяся дверь с надежной и удобной системой фиксации
- Изогнутая форма двери позволяет легко открывать ее в стесненных условиях
- Левый джойстик оснащен рычагом безопасности, который поднимается достаточно высоко
- В варианте машины с навесом 3-стойечная конструкция гарантирует отличный доступ к рабочему месту.

ПРОСТЫЕ В ТРАНСПОРТИРОВКЕ



МАКС. 38°

ПРОСТАЯ ПОГРУЗКА

Высокий подъем отвала разрешает большой угол въезда (до 38°). За счет этого погрузка машины на транспорт оказывается очень простой.

НА ПРИЦЕПЕ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ

E26B с кабиной или E29B с навесом:
Транспортный вес _____ **2.592 кг**

Ковш 300 мм _____ 37 кг

Ковш 450 мм _____ 44 кг

Ковш 1200 мм _____ 54 кг

Быстрая сцепка _____ 24 кг

Машина + оборудование _____ 2751 кг

Машину E26B с кабиной или машину E29B с навесом плюс три ковша NH, оснащенные быстрыми сцепками, можно транспортировать на прицепе, вес которого не превышает 749 кг.





КАКОЙ ШИРИНЫ ВАШ ПРИЦЕП?

ВЫСОТА МАШИНЫ


E26B	2.46 м
E29B	2.50 м
E35B	2.57 м
E39B	2.57 м
E45B	2.60 м
E50B	2.60 м

ШИРИНА МАШИНЫ

E26B	1.40 м
E29B	1.50 м
E35B	1.55 м
E39B	1.70 м
E45B	1.96 м
E50B	1.96 м

ТОЧКИ ПОДЪЕМА УПРОЩАЮТ ПОГРУЗКУ МАШИНЫ

Мини-экскаватор New Holland можно поднимать с помощью стального троса, зацепляемого с двух сторон отвала (А) и в указанной точке (В) стрелы.




Подробная процедура подъема машины целиком описана в Руководстве по эксплуатации.

ПОСТРОЕНЫ ДЛЯ ДОЛГОЙ СЛУЖБЫ

КОНСТРУКЦИЯ ВЫСОКОЙ НАДЕЖНОСТИ

Высокая надежность конструкции и полное внимание ко всем деталям обеспечивают высокий уровень рабочих характеристик и долговечность машины.

Стрела, рукоять и кронштейн разворота изготовлены из упрочненной листовой стали большого сечения. В этом гарантия долговечности и стойкости машины.



Шасси делает мини-экскаваторы New Holland прочными и устойчивыми



Защищенные соединения шлангов = долгий срок службы



Цилиндр стрелы защищен при любых рабочих условиях



Литой узел сочленения разворота
стрелы + отсутствие открытых шлангов
= долгий срок служб



Стальные трубопроводы высокого
качества



Усиленное сочленение стрелы и
рукояти

ПРОСТЫЕ В ОБСЛУЖИВАНИИ

ПРОСТОЕ ПОВСЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


ОБСЛУЖИВАНИЕ С УРОВНЯ ЗЕМЛИ

Выполнение регламентного обслуживания на машине New Holland оказывается очень простым благодаря широко открывающимся дверцам двигателя и гидравлической системы, а также благодаря доступу с уровня земли к таким компонентам, как:


- Фильтры
- Радиаторы
- Селектор дополнительного контура
- Топливный бак

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ СВЕРХТОНКИЙ ФИЛЬТР

Этот эксклюзивный сверхтонкий фильтр обеспечивает бережное отношение к окружающей среде, он работает 1000 часов и легко заменяется.



Обычный фильтр



Сверхтонкий фильтр



Радиаторы очищаются очень легко.



Топливный бак легко заправляется с уровня земли.



Быстрый и удобный доступ к селектору дополнительного контура: одно- или двунаправленный контур.



СМЕННЫЕ ОРУДИЯ

РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ СМЕННЫХ ОРУДИЙ

Экскаваторы New Holland разработаны для того, чтобы легко работать со сменными орудиями. Дополнительная гидравлика входит в стандартную комплектацию наших компактных экскаваторов. Поэтому они выходят с завода уже готовыми к работе с захватами, молотами и многими другими инструментами.

Все орудия разработаны, испытаны и одобрены инженерной службой New Holland с соблюдением базовой кинематики машины и с целью достижения максимальной безопасности и продуктивности.

БЫСТРАЯ СЦЕПКА

Орудия в любой момент можно легко менять благодаря самозапирающейся системе «Клас». Эта компактная конструкция соблюдает базовую кинематику машины, и не требует обслуживания. В этом гарантия наилучшей производительности вашей машины.

КОВШИ

- Землеройные или усиленные ковши: от 250 мм / 35 л до 900 мм / 210 л
- Ковши для очистки канав: от 1.000 мм / 102 л до 1.500 мм / 260 л
Имеющиеся у вас ковши могут быть легко приспособлены к системе Клас с помощью адаптера Клас. Также имеется обратная быстрая сцепка Клас.

ШНЕКОВЫЕ БУРЫ

Разработаны специально для применений, требующих бурения отверстий и скважин
- **Стандартный привод (цепной).** Гидравлический поток : мин. 23 л/мин / макс. 57 л/мин
- **Усиленный привод (планетарный).** Гидравлический поток : мин. 30 л/мин / макс. 57 л/мин
Диаметры буров от 100 мм до 900 мм / длина 1220 мм
Удлинитель буров: от 300 до 1830 мм

РЕЗАК-РАЗРУШИТЕЛЬ C60

Модель C60 - это прочный резак-разрушитель с одной подвижной челюстью и вращением на 360°, служащий для работ по разрушению. Он имеет замкнутую конструкцию, и его челюсти из стали Hardox делают его мощным и стойким инструментом, подходящим для резания даже стали.

ВЕС (кг)	УСИЛИЕ РАЗРУШЕНИЯ СЗАДИ (кН)	МАКС.УСИЛИЕ РЕЗАНИЯ (кН)
205	180	460

ЗАХВАТ ДЛЯ СОРТИРОВКИ И РАЗРУШЕНИЯ D03HPX-40

Благодаря простой системе замены створок возможны разнообразные применения. Вместо гидравлического цилиндра используется не требующий обслуживания привод "HPX Drive", более компактный и устойчивый к загрязнению и ударам.

Он увеличивает срок службы на 50%: привод работает постоянно в масляной ванне и не требует смазки. Большой срок службы гарантируется использованием стали 500 HB при производстве боковых пластин и режущих кромок.

ВЕС (кг)	ЕМКОСТЬ (л)	МОМЕНТ (Нм)	УСИЛИЕ СМЫКАНИЯ (кН)	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (кг)
260	60	1.000	26	1.000



МОЛОТЫ

Гидромолоты New Holland очень производительные и стойкие. Их ограниченные размеры помогают при работе в узких местах.

	ДИАМЕТР ИНСТРУМЕНТА (мм)	ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)	ВЕС (кг)	УРОВЕНЬ ШУМА (дБ)	E26B E29B	E35B E39B	E45B	E50B
CB27S (малощумный)	42 мм	1.600-2.600 уд/мин	120 кг	123 дБ	x			
CB32	45 мм	750-2.400 уд/мин	130 кг	129 дБ	x	x		
CB32S (малощумный)	45 мм	750-2.400 уд/мин	140 кг	123 дБ	x	x		
CB37S (малощумный)	50 мм	1.800-2.000 уд/мин	175 кг	124 дБ		x		
CB45	50 мм	450-1.800 уд/мин	200 кг	128 дБ		x	x	x
CB45S (малощумный)	50 мм	450-1.800 уд/мин	220 кг	118 дБ		x	x	x
CB65	63 мм	400-2.000 уд/мин	300 кг	132 дБ			x	x
CB65S (малощумный)	63 мм	400-2.000 уд/мин	315 кг	121 дБ			x	x
CB90S (малощумный)	80 мм	500-1.700 уд/мин	360 кг	127 дБ				x

Молоты могут устанавливаться прямо на машину или через плиту адаптера на быструю сцепку Клас или Lehnhoff.

СПЕЦИФИКАЦИИ И РАЗМЕРЫ

E26BSR - E29BSR



КОД МОДЕЛИ

Кабина NK26MC - NK29MC
Навес NK26MR - NK29MR



ДВИГАТЕЛЬ

Рабочий объем 1.331 см³
Мощность 23 л.с.
Макс.момент 80.1 Нм
Уровень эмиссии Tier IV



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип насосов переменного объема аксиально-поршневой
Подача 2 x 26.4 л/мин
Подача шестеренного насоса 14,3 л/мин
Максимальное рабочее давление 230 бар



СКОРОСТИ РАЗВОРОТА И ДВИЖЕНИЯ

Скорость разворота корпуса 8.7/8.8 об/мин
Угол разворота стрелы (влево/вправо) 60° / 55°
Скорость движения - низкая (1-я) 2.3 км/час
Скорость движения - высокая (2-я) 4.1 км/час

E35BSR - E39BSR



КОД МОДЕЛИ

Кабина NK35MC - NK39MC
Навес NK35MR - NK39MR



ДВИГАТЕЛЬ

Рабочий объем 1.642 см³
Мощность 30 л.с.
Макс.момент 98.4 Нм
Уровень эмиссии Tier IV Interim



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип насосов переменного объема аксиально-поршневой
Подача 2 x 38.4 л/мин
Подача шестеренного насоса 20,6 л/мин
Максимальное рабочее давление 230 бар



СКОРОСТИ РАЗВОРОТА И ДВИЖЕНИЯ

Скорость разворота корпуса 8.9 об/мин
Угол разворота стрелы (влево/вправо) 70° / 60°
Скорость движения - низкая (1-я) 2.5 км/час
Скорость движения - высокая (2-я) 4.5 км/час

E45BSR



КОД МОДЕЛИ

Кабина NK45MC
Навес N.A.



ДВИГАТЕЛЬ

Рабочий объем 2.189 см³
Мощность 43 л.с.
Макс.момент 139.3 Нм
Уровень эмиссии Tier IV Interim



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип насосов переменного объема аксиально-поршневой
Подача 2 x 57.1 л/мин
Подача шестеренного насоса 33.8 л/мин
Максимальное рабочее давление 230 бар



СКОРОСТИ РАЗВОРОТА И ДВИЖЕНИЯ

Скорость разворота корпуса 8.8 об/мин
Угол разворота стрелы (влево/вправо) 70° / 60°
Скорость движения - низкая (1-я) 2.8 км/час
Скорость движения - высокая (2-я) 4.6 км/час

E50BSR



КОД МОДЕЛИ

Кабина NK50MC
Навес нет



ДВИГАТЕЛЬ

Рабочий объем 2.189 см³
Мощность 43 л.с.
Макс.момент 139.3 Нм
Уровень эмиссии Tier IV Interim




ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип насосов переменного объема аксиально-поршневой
Подача 2 x 57.1 л/мин
Подача шестеренного насоса 33.8 л/мин
Максимальное рабочее давление 230 бар



СКОРОСТИ РАЗВОРОТА И ДВИЖЕНИЯ

Скорость разворота корпуса 8.8 об/мин
Угол разворота стрелы (влево/вправо) 70° / 60°
Скорость движения - низкая (1-я) 2.8 км/час
Скорость движения - высокая (2-я) 4.6 км/час



		E26BSR	E29BSR	E35BSR	E39BSR	E45BSR	E50BSR	
Задний радиус разворота	мм	700 / 740 *	750	775	850	980	980	980
I - Ширина гусениц	мм	250	250	300	300	400	400	400
J - Длина ходовой части	мм	2.260	2.410	2.550	2.680	2.780	2.910	2.910
K - Длина гусеницы на земле	мм	1.870	1.980	2.000	2.150	2.330	2.480	2.480
M - Расстояние между центрами колес	мм	1.490	1.590	1.540	1.700	1.820	1.970	1.970
N - Радиус отвала на земле	мм	1.350	1.440	1.550	1.600	1.621	1.690	1.690
X - Макс.подъем отвала	мм	425	445	560	540	505	495	495
Y - Макс.опускание отвала	мм	290	335	410	440	325	375	375
B - Ширина отвала	мм	1.400	1.500	1.550	1.700	1.960	1.960	1.960
E - Высота отвала	мм	300	300	345	345	345	345	345

* Навес 700 мм / Кабина 740 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПАНИЯ

		E26BSR	E29BSR	E35BSR	E39BSR	E45BSR	E50BSR	
Рукоять	мм	1.330	1.370	1.470	1.590	1.700	1.560	1.870
Ширина ковша	мм	450	600	500	600	650	700	700
G - Макс.глубина копания	мм	2.650	2.790	3.100	3.350	3.660	3.590	3.900
Усилие отрыва на ковше	кН	19,3	22,0	27,4	27,4	35,3	35,3	35,3
Усилие отрыва на рукояти	кН	12,0	13,0	15,0	17,0	20,0	26,3	23,6
A - Мин.передний радиус разворота (Кабина/Навес)	мм	2.070/1.900	2.080/1.880	2.280/2.000	2.340/2.070	2.430	2.560	2.580
C - Макс.вылет	мм	4.520	4.890	5.200	5.500	5.920	5.890	6.190
D - Макс.высота разгрузки (Кабина/Навес)	мм	2.650/2.950	3.170/3.380	3.200/3.550	3.430/3.760	3.790	3.680	3.840
F - Макс.высота копания (Кабина/Навес)	мм	3.850/4.190	4.470/4.690	4.580/4.960	4.800/5.160	5.340	5.210	5.380

ТРАСПОРТИРОВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (вес с полным топливным баком, без оператора, без ковша)

		E26BSR	E29BSR	E35BSR	E39BSR	E45BSR	E50BSR	
Вес (Кабина)	тонны	2,59	2,73	3,34	3,74	4,35	4,73	4,76
Вес (Навес)	тонны	2,27	2,59	3,20	3,60	N.A.	N.A.	N.A.
B - Макс.ширина	мм	1.400	1.500	1.550	1.700	1.960	1.960	1.960
L - Макс.длина	мм	3.820	4.130	4.390	4.710	5.000	5.230	5.370
H - Макс.высота	мм	2.460	2.500	2.570	2.570	2.600	2.600	2.600

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС (включает оператора, полный топливный бак и один ковш)

		E26BSR	E29BSR	E35BSR	E39BSR	E45BSR	E50BSR	
Рукоять	тип	Стандартная	Стандартная	Стандартная	Стандартная	Стандартная	Короткая	Длинная
Кабина	тонны	2,70	2,84	3,50	3,90	4,54	4,92	4,95
Навес	тонны	2,38	2,70	3,36	3,76	N.A.	N.A.	N.A.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Дилерская сеть New Holland сама по себе является гарантией постоянной продуктивности машин, которые она поставяет своим заказчикам. Сервисные инженеры New Holland полностью оснащены всем необходимым для решения любых задач обслуживания и ремонта, причем все и каждый пункты обслуживания гарантируют высокие стандарты, которым они обязаны следовать согласно строжайшим требованиям New Holland по качеству. Глобальная сеть поставки запасных частей New Holland гарантирует быструю и надежную замену деталей в целях снижения времени простоя, повышения производительности, и, конечно, рентабельности работы наших заказчиков.



ВАШ ДИЛЕР

Информация, содержащаяся в настоящей брошюре, предназначена только для общего применения. Компания NEW HOLLAND CONSTRUCTION MACHINERY S.p.A. в любой момент времени, по техническим или иным причинам, время от времени, может изменять любые описания или спецификации продукции, представленной в настоящей брошюре. Иллюстрации не обязательно показывают продукцию в ее стандартном исполнении. Размеры, веса и емкости, представленные здесь, а также любые использованные переводные данные, являются лишь приблизительными и подвержены изменениям в рамках нормальных производственных процедур.

Printed in Italy - MediaCross Firenze - AP4303NCGB - Printed 04/14

Printed on recycled paper
CoC-FSC 000010 CQ Mixed sources



ELEMENTAL
CHLORINE
FREE
GUARANTEED



BUILT AROUND YOU

WWW.NEWHOLLAND.COM